



## DEFINICE METADATOVÝCH FORMÁTŮ

10. října

# 2022

Dokument verze 2.0

---

## Definice metadatových formátů pro digitalizaci monografických dokumentů

- Monografie
- Vícesvazkové monografie
- Kartografické dokumenty
- Hudebniny

### Autoři úprav:

Pavína Kočišová, Miroslava Beňačková, Václav Jiroušek, Natalie Ostráková, Zdeněk Vašek, Iveta Lodrová, Pavla Švástová, Jaroslav Kvasnica

Autorem první verze dokumentu je Jan Hutař.

# Historie verzí

jméno autora	datum	verze dokumentu	provedené změny
Pavlína Kočišová Miroslava Beňáčková Václav Jiroušek Natalie Ostráková	říjen 2022	2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- upřesněna názvová konvence pro pojmenovávání SIP balíčků</li> <li>- do kapitoly 7.3 specifikována hierarchie jednotlivých úrovní bibliografického popisu</li> <li>- upraven seznam konkrétních typů stran v sekci "strana"</li> <li>- u všech úrovní popisu změněn odkaz z Pravidel popisu periodik na Pravidla popisu monografií</li> <li>- opraveno zanoření elementů, všechny top-elementy opraveny, aby byly zvýrazněny tučně</li> <li>- upravena barevnost buněk povinných elementů; nově má každá kapitola vlastní barevný podklad</li> <li>- kap. 1.4, s. 12 - odstraněna poznámka o vzniku OCR z uživatelské kopie (zastaralý koncept)</li> <li>- kapitola 5.1, soubor Info, &lt;titleid&gt; type přidána poznámka o možném použití identifikátoru UUID (doplněno, aby odpovídalo stejné podmínce v XSD)</li> <li>- v kapitole 4, s. 16, přeformulováno popisování souborů svazků</li>   <li>- <b>VŠECHNY ÚROVNĚ</b></li> <li>- kořenový element &lt;mods:mods&gt; doplněn atribut „version“</li> <li>- v tabulkách odstraněny nejasnosti v povinnostech mezi AACR2 a RDA, kontrola barevného označení (červeně pro RDA), např.</li> <li>- kontrola a sjednocení nekonzistencí, např.</li> <li>- &lt;recordChangeDate&gt; doplněn chybějící atribut "encoding" (mimo vnitřní část, kde již byl);</li> <li>- &lt;originInfo&gt;/&lt;publisher&gt; ve standardu AACR2 doplněny údaje o mapování z konkrétních polí v případě tiskaře dokumentu</li> <li>- &lt;recordInfo&gt;/ &lt;descriptionStandard&gt; - změna povinnosti na M i v případě standardu AACR2 a doplnění popisu k mapování</li> <li>- &lt;recordChangeDate&gt; - změna popisu z úrovně minut na „alespoň úroveň minut“</li> <li>- &lt;form&gt; (RDA) přidán popis převodu polí 007/00 a 007/01 do elementu form s hodnotami v atributu "authority": marcsmd a marccategory</li> <li>- &lt;physicalDescription&gt; upřesněny povinnosti atributu authority pro AACR2 (M) a RDA (MA)</li> <li>- snížena povinnost atributu &lt;name&gt;&lt;namePart&gt; type z M na MA</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- &lt;subject&gt; u atributu authority doplněno zdrojové pole z katalogizačního záznamu 6XX</li> <li>- TITLE</li> <li>- úprava obsahu a rozsahu povinných elementů na titulní úrovni</li> <li>- přidána podmínka pro vytvoření úrovně title v kombinaci hodnot polí MARC21 LDR/07="m" a zároveň LDR/19="a"</li> <li>- povinné elementy a atributy: &lt;mods&gt;; &lt;titleInfo&gt;, &lt;title&gt;; &lt;genre&gt;; &lt;originInfo&gt;, &lt;originInfo&gt; eventType (RDA), &lt;dateIssued&gt;; &lt;physicalDescription&gt;, &lt;form&gt; authority, &lt;identifier&gt;; &lt;recordInfo&gt;, &lt;recordCreationDate&gt; authority, &lt;recordChangeDate&gt; authority</li> <li>-</li> <li>- VOLUME PRO MULTIPART MONOGRAPH</li> <li>- vznik nové nezávislé kapitoly pro svazek vícesvazkové monografie</li> <li>- povinné elementy a atributy: &lt;mods&gt;; &lt;titleInfo&gt;, &lt;title&gt;; &lt;genre&gt;; &lt;originInfo&gt;, &lt;originInfo&gt; eventType (RDA), &lt;dateIssued&gt;, &lt;issuance&gt;; &lt;language&gt;, &lt;languageTerm&gt; type, authority; &lt;physicalDescription&gt; authority, &lt;form&gt; (RDA); &lt;identifier&gt;; &lt;recordInfo&gt;, &lt;descriptionStandard&gt; (pro AACR2 i pro RDA), &lt;recordCreationDate&gt; encoding, &lt;recordChangeDate&gt; encoding</li> <li>-</li> <li>- CHAPTER</li> <li>- &lt;namePart&gt;u atributu type doplněna chybějící povinnost MA</li> <li>- &lt;genre&gt; u atributu type doplněny chybějící povinnosti M</li> <li>- &lt;form&gt; u atributu authority doplněna povinnost R</li> <li>- &lt;part&gt;/ &lt;detail&gt; přidán chybějící subelement &lt;number&gt;; oprava hodnot type="pageIndex" a "pageNumber" do vázané syntaxe</li> <li>- Pod element &lt;part&gt; byl přemístěn element „type“ pro zaznamenání hodnot type="pageIndex" a "pageNumber"</li> <li>- &lt;recordChangeDate&gt;, atribut "encoding", doplněna povinnost M</li> <li>- doplněna hodnota R pro &lt;genre&gt; type="picture"</li> <li>- úroveň SUPPLEMENT</li> <li>- &lt;titleInfo&gt; doplněna chybějící povinnost (M)</li> <li>- doplněn chybějící kontejner &lt;descriptionStandard&gt;</li> <li>- &lt;language&gt; - změna povinnosti z M na MA</li> <li>- Úroveň PAGE:</li> <li>- &lt;detail&gt; type="pageIndex" a &lt;detail&gt; type="pageNumber" změna popisu na korektní úzus v rámci Krameria; pageIndex</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>pro pořadí strany v reprezentaci a pageNumber pro reálné vytištěné číslo na straně</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Úroveň PAGE: &lt;detail&gt; přidán chybějící subelement &lt;number&gt;</li> <li>- &lt;mets:Flocat&gt; - opraven překlep z chybné hodnoty &lt;mets:Flocat&gt;</li> <li>- PREMIS Event - odstraněna událost derivation/UC_creation</li> <li>- zpřesnění definice &lt;sp&gt; (mezery mezi slovy)</li> </ul>
Pavčina Kočiřová, Miroslava Beňáčková	listopad 2019	1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Úprava přípustných verzí DMF pro soubor Info</li> <li>- Úprava povinnosti mods 3.6 z dobrovolného použití na povinné</li> <li>- Úprava povinnosti vyplňování metadat pro samostatnou stranu na povinnou</li> <li>- Implementace best practice v případě vyplňování nevalidních identifikátorů v popisných metadatech – korektní tvar zápisu v MODS a upozornění na nepřeklápění takového identifikátoru do DC (s. 13)</li> <li>- V kapitole 6: Názvová konvence složek a souborů doplněn zpřesňující popis ohledně vytváření názvů</li> <li>- V popisných metadatech byl na všech do kontejneru &lt;titleInfo&gt; přidán element &lt;nonSort&gt; s povinností Optional (slouží k vyfiltrování redundantních slov z názvu pro vyhledávání)</li> <li>- Úprava popisu subelementu &lt;namePart&gt; pro zápis více křestních jmen, provedeno na všech úrovních</li> <li>- Pro atribut „type“ elementu &lt;relatedItem&gt; přidány všechny povolené hodnoty, tj. krom „series“ i „isReferencedBy“ a „original“</li> <li>- U elementu &lt;relatedItem&gt; byl na všech zasazených úrovních opraven špatný tvar atributů „otherTypeAuth“ a „otherTypeAuthURI“ z původních „otherTypeAuthority“ a „otherTypeAuthorityURI“</li> <li>- U elementu atributu „type“ &lt;relatedItem&gt; na úrovni VOLUME byla přidána chybějící povinnost „Recommended“</li> <li>- V popisných metadatech byl na všech úrovních u elementu &lt;nameIdentifier&gt; přidán odpovídající element &lt;dc:creator&gt;</li> <li>- U elementu &lt;nameIdentifier&gt; zvýšena povinnost z RA na MA</li> <li>- Přidání vysvětlivek k vyplňování pole &lt;namePart&gt;</li> <li>- Přidání chybějícího atributu encoding k elementu &lt;recordChangeDate&gt; na všech postižených úrovních</li> <li>- Na úrovni pro HUDEBNINY doplněny povinnosti u atributu „type“ topelementu &lt;part&gt; na „Mandatory“ a dále u subelementu &lt;detail&gt; povinnost „Recommended if available“</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na úrovni VNITŘNÍ ČÁSTI přidáno opakování kontejneru &lt;part&gt; pro zápis stránkového rozsahu v reálném dokumentu oproti reprezentaci. Zároveň byl přidán do každého kontejneru element &lt;detail&gt; s atributem „type“. V souvislosti s tím byl upraven popis elementu &lt;part&gt;</li> <li>- Na úrovni PAGE rozdělen sporný řádek elementu &lt;extent&gt; (Optional) s atributem „unit“. Atributu byla dodatečně přiřazena povinnost „Mandatory“</li> <li>- Na úrovni PAGE rozdělen sporný řádek elementu &lt;detail&gt; (Mandatory) s atributem „type“. Atributu byla dodatečně přiřazena povinnost „Mandatory“</li> <li>- Pro &lt;div&gt; TYPE fyzické mapy upraven tvar „monograph“ na „Monograph“</li> <li>- Oprava chybné hodnoty elementu &lt;copyright.status&gt; z Copyrighted na copyrighted</li> <li>- Úprava autorských metadat pro použití CC licenci, přidána hodnota copyrighted.status „pd_holder“ a výčet možností CC licencí v &lt;general.note&gt;</li> </ul>
Pavčina Kočiřová	říjen 2018	1.3.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Přidány hodnoty do &lt;genre=type&gt; na úrovni vnitřní části dokumentu. Jedná se o hodnoty OtherNote; Contributors; Debate; Figure; Obituary; Remark; Study; TechnicalPlanScheme</li> <li>- Přidána vysvětlující poznámka k vyplňování elementu &lt;namePart&gt; na všech úrovních popisu</li> <li>- Oprava zdrojového pole &lt;dateCreated&gt; z 264_1\$č na 264_0\$č</li> <li>- Úprava zanoření elementu &lt;extent&gt; na úrovni PAGE</li> <li>- Na úrovni PAGE upravena hodnota elementu &lt;typeOfResource&gt; „image“ na „still image“</li> </ul>
Pavčina Kočiřová	únor 2018	1.3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstraněn element &lt;recordInfoNote&gt; na úrovních pro svazek, kartografický dokument, hudebninu a vnitřní část dokumentu</li> <li>- Doplněn popis elementu &lt;etal&gt;</li> <li>- Odstranění dc:type u &lt;typeOfResource&gt; na úrovni PAGE</li> <li>- Na úrovni jednotlivé strany doplněn seznam povolených typů stran</li> <li>- Přidán &lt;dc:type&gt;model:page&lt;/dc:type&gt; pro element &lt;genre&gt; na úroveň jednotlivé strany</li> <li>- Oprava zdrojového pole u elementu &lt;dateCreated&gt; na úrovni title</li> <li>- U atributu point elementu &lt;dateIssued&gt; změna povinnosti M → MA</li> </ul>
Pavčina Kočiřová, Natalie Ostráková, Zdeněk Vašek	listopad 2017	1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktualizován standard MODS na verzi 3.6</li> <li>- přidána samostatná úroveň popisu pro stranu</li> <li>- Upravena specifikace zápisu strukturálních map</li> <li>- Přidán element &lt;nameIdentifier&gt;</li> <li>- Přidán element &lt;etal&gt;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- převod úrovně přílohy do RDA</li> <li>- oprava názvové konvence pro hlavní mets</li> <li>- doplněny možné hodnoty pro &lt;marc:form&gt;</li> <li>- doplněn seznam povolených kontrolovaných slovníků v atributu &lt;classification="authority"&gt;</li> <li>- oprava zanoření elementu &lt;role&gt; pod kontejnerový element &lt;name&gt; a snížení jeho povinnosti na MA</li> </ul>
Iveta Lodrová	červenec 2015	1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vložení změn pro záznamy zpracované dle pravidel RDA (originInfo; physicalDescription; descriptionStandard)</li> <li>- u elementu descriptionStandard změna povinnosti O→MA</li> <li>- doplněna možnost zpracování termínů z Konspektu (sekce &lt;classification&gt;)</li> <li>- snížení povinností u elementů ALTO XML: &lt;sourceImageInformation&gt; M→MA; &lt;preProcessingStep&gt; M→MA</li> <li>- zobecnění podmínek vyjádření logické struktury pro kapitoly a obrázky (kap. 7.6.1.2), s vazbou na ALTO bloky, včetně výčtu stran v případě popisu vnitřních částí (kap. 7.7.1)</li> <li>- zahrnutí nepovinných autorsko-právních metadat do fyzické strukturální mapy</li> </ul>
Iveta Lodrová, Jaroslav Kvasnica	duben 2015	1.1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oprava a aktualizace hodnot elementů &lt;mods:genre&gt; a &lt;dc:type&gt;</li> </ul>
Jaroslav Kvasnica	říjen 2014	1.1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PREMIS Event &lt;linkingObjectIdentifierType&gt; zrušení příkladu "Označení typu identifikátoru", jako příklad uvedena možnost "file"</li> <li>- &lt;fileSec&gt; vedlejšího záznamu AMD_METS: oprava atributu ADMID (před opravou AMDID)</li> <li>- Autorsko-právní metadata: u elementu &lt;mdWrap&gt; MDTYPE oprava na hodnotu "other" (z hodnoty "CopyrightMD") a MIMETYPE na hodnotu "text/xml" (z hodnoty "text/html")</li> <li>- Vyjádření logické strukturální mapy: &lt;div&gt; typu MONOGRAPH: doplněn atribut DMDID pro použití u vícesvazku</li> </ul>
	květen 2014	1.1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MODS přidána možná hodnota "gmd" u atributu authority elementu &lt;form&gt;</li> <li>- ALTO elementy "styles", "textstyle" a "paragraphstyle" změny na MA</li> <li>- MIX u elementu captureDevice přidány možné hodnoty a povinnost změněna na MA</li> <li>- MIX u elementu scannerSensor přidány možné hodnoty</li> <li>- MIX u elementů xOpticalResolution, yOpticalResolution přidány možné hodnoty</li> <li>- MIX u elementu opticalResolutionunit přidány možné hodnoty</li> </ul>

Pavla Švástová, Jaroslav Kvasnica	říjen 2013	1.1	kompletní seznam změn je k nalezení na webu <a href="http://ndk.cz">ndk.cz</a>
Pavla Švástová	leden - červenec 2013	1.1	<a href="http://goo.gl/6wcLM">http://goo.gl/6wcLM</a>
Pavla Švástová	4.4.2012	1.0	přidán element <structLink> (zrušena druhá logická mapa), zpřesnění využití identifikátorů, sjednocena vnitřní ID u METS
Jan Hutař	16.3.2012	0.4	druhá logická mapa, drobné úpravy
Jan Hutař	12.2.2012	0.3	doplněna možnost pro obrázek, který není součástí článku do logické strukturální mapy, TYPE <div> je PAGE
Jan Hutař, Přemysl Twrdý	6.12.2011	0.3	úprava atributu USE v <fileGroup> u ALTO XML
Jan Hutař – NK	22.-25.11.2011	0.3	další úpravy
Jan Hutař – NK	1.-21.11.2011	0.3	úpravy celého textu, logické struktury a specifikace jednotlivých metadatových schémat
Jan Hutař – NK	únor-říjen 2011	0.2	změny v závislosti na vývoji specifikace metadat pro periodika
	1.2.2011	0.1	první verze pro zadávací dokumentaci NDK projektu

Historie verzí je seřazena chronologicky. Mgr. Jan Hutař, Ph.D. je autorem původního dokumentu, ze kterého současná verze vychází.

# Obsah

HISTORIE VERZÍ	2
<b>1 POPIS STANDARDU</b>	<b>10</b>
1.1 Účel standardu	10
1.2 Zodpovědnost	10
1.3 Dohoda mezi dodavatelem dat a zadavatelem	10
1.4 Popis a verze použitých standardů a identifikátorů	11
1.5 Definice pojmů	12
<b>2 VÝSTUPY DIGITALIZACE</b>	<b>13</b>
<b>3 IDENTIFIKÁTORY</b>	<b>14</b>
<b>4 GRANULARITA METADATOVÉHO ZÁZNAMU</b>	<b>16</b>
<b>5 STRUKTURA PSP BALÍČKU</b>	<b>17</b>
5.1 soubor info.xml	18
5.2 složka mastercopy	19
5.3 složka usercopy	19
5.4 složka alto	19
5.5 složka txt	19
5.6 složka amdsec	20
5.7 soubor hlavni_mets.xml	20
5.8 soubor MD5	22
<b>6 NÁZVOVÁ KONVENCE SLOŽEK A SOUBORŮ</b>	<b>23</b>
<b>7 METADATA</b>	<b>25</b>
7.1 Kořenový element hlavního METS záznamu	25
7.2 METS hlavička <metsHdr>	25
7.3 METS část <dmdSec> - Bibliografická metadata – MODS a Dublin Core	27
7.3.1 Pole MODS a Dublin Core pro jednotlivé části monografických dokumentů	30
7.3.1.1 Pole MODS a DC pro vícesvazkovou monografii	31
7.3.1.2 Pole	42
7.3.1.3 Pole MODS a DC pro svazek jednosvazkové monografie	54
7.3.1.2 Pole MODS a DC pro kartografické dokumenty	67
7.3.1.3 Pole MODS a DC pro hudebniny	78
7.3.1.4 Pole MODS a DC pro vnitřní část monografického dokumentu (vnitřní část - kapitola, obraz, mapa apod.)	89
7.3.1.5 Pole MODS a DC pro přílohu monografických dokumentů	95
7.3.1.6 Pole MODS a DC pro jednotlivou stranu	103
7.4 METS část <amdSec> - Technická a administrativní metadata – formáty MIX a PREMIS	106
7.4.1 PREMIS Object	108
7.4.1 PREMIS Event	112
7.4.2 PREMIS Agent	114



7.4.3	Technická metadata MIX	115
7.5	METS část <fileSec>	124
7.5.1	<fileSec> hlavního záznamu METS	124
7.5.2	<fileSec> vedlejšího záznamu amd_mets.xml	125
7.6	METS část <structMap> - Strukturální metadata	127
7.6.1	<structMap> hlavního záznamu METS	127
7.6.1.1	Vyjádření fyzické strukturální mapy	127
7.6.1.2	Vyjádření logické strukturální mapy	128
7.6.1.2.1	Vyjádření logické struktury pro kapitoly a obrázky, s vazbou na ALTO bloky	128
7.6.1.2.2	Vyjádření logické struktury pro kapitoly bez vazby na ALTO bloky (pouze s vazbami na strany)	132
7.6.1.2.3	Vyjádření logické struktury bez popisu kapitol	133
7.6.2	<structMap> vedlejšího záznamu METS (amd_mets.xml)	133
7.7	METS část <structLink> - Výčet stran	133
7.7.1	Výčet stran v případě popisu vnitřních částí (s odkazy na bloky ALTA i bez nich)	133
7.7.2	Výčet stran bez popisu vnitřních částí	133
7.8	OCR (ALTO XML a TXT OCR)	135
<b>8</b>	<b>AUTORSKO-PRÁVNÍ METADATA</b>	<b>150</b>

# 1 Popis standardu

## 1.1 Účel standardu

Definice metadatových formátů (dále DMF) slouží jako předpis pro výsledek procesu digitalizace v digitalizačních projektech v ČR. Původně byl vytvořen pro projekt Národní digitální knihovny (NDK), dále je předepsán v programu VISK 7 a byl použit i v krajských digitalizačních projektech. Slouží jako jednotný formát pro paměťové instituce, které chtějí svá data dlouhodobě archivovat v úložišti Národní knihovny (dále NK).

**Pro koho není určen?** DMF není určen pro malé lokální digitalizační aktivity, které mají jako jediný účel zpřístupnění dokumentů pro omezený okruh uživatelů. Ty si z něj mohou brát inspiraci, ale nemusí ho do důsledku dodržet, pokud nemají v plánu archivovat v úložišti NK.

V této specifikaci je blíže definován typ **monografie - text, kartografický dokument a hudebnina**. Ostatní monografické dokumenty <sup>1</sup> se popisují jako monografie (např. grafika, fotografie, rukopis, starý tisk). Definované typy se liší pouze použitím bibliografických metadat (např. typ identifikátoru, použití typických popisů pro kartografické dokumenty jako měřítko mapy atd.), strukturální, technická i administrativní metadata zůstávají totožná pro všechny.

## 1.2 Zodpovědnost

Za DMF, jeho správnost a rozvoj, je zodpovědná Národní knihovna ČR. Kontaktním oddělením je [Odbor digitálních fondů resp. Oddělení pro standardy](https://standardy.nkp.cz), <https://standardy.nkp.cz>.

S doplňujícími dotazy lze kontaktovat oddělení pro standardy na adrese [metadata.ndk/at/nkp.cz](mailto:metadata.ndk/at/nkp.cz).

## 1.3 Dohoda mezi dodavatelem dat a zadavatelem

DMF definuje podobu dat a metadat vyrobených dodavatelem a slouží jednak jako závazný dokument pro zadání digitalizace a jednak pro kontrolu dodaných dat. Tento dokument **neřeší** níže uvedené podrobnosti dodávky dat. Požadavky definuje zadávající instituce a ošetřuje s dodavatelem dat smlouvou.

- **granularita záznamů** - zadavatel si musí určit, zda trvá na dodání dat, která budou obsahovat vnitřní popis kapitol či článků. DMF obsahuje definici toho, jak vyrobit vnitřní články, ale záleží na zadavateli a typu projektu.
- **podrobnosti skenování** - např. použité rozlišení (300 nebo více)
- **podrobnosti o bibliografických metadatech** - zadavatel obvykle poskytuje dodavateli bibliografická metadata v MARC 21, potom záleží na domluvě, zda chce metadata pro digitální dokumenty dále obohacovat, co vše konvertovat apod.
- **způsob předání dat** (FTP, externí disky, zabalené jako ZIP / nezabalené apod.)

<sup>1</sup> „Monografie je neseriálová publikace, která systematicky, všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu. Neseriálový dokument, tj. dokument skládající se z jedné části nebo z většího, předem stanoveného nebo předpokládaného, konečného počtu částí, pokud tvoří jednu bibliografickou popisnou jednotku.“ (MATUŠÍK, Zdeněk. Monografie. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2013-10-25]. Dostupné z:

[http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc\\_number=000001000&local\\_base=KTD](http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001000&local_base=KTD))

## 1.4 Popis a verze použitých standardů a identifikátorů

V této verzi specifikace budou použity následující verze standardů:

Standard	verze	odkaz na webové stránky standardu
METS	<a href="#">verze 1.9.1</a>	<a href="http://www.loc.gov/standards/mets/">http://www.loc.gov/standards/mets/</a>
MODS	<a href="#">verze 3.6</a>	<a href="http://www.loc.gov/standards/mods/">http://www.loc.gov/standards/mods/</a>
Dublin Core	<a href="#">verze 1.1</a>	<a href="http://dublincore.org/documents/dces/">http://dublincore.org/documents/dces/</a>
MIX	<a href="#">verze 2.0</a>	<a href="http://www.loc.gov/standards/mix">http://www.loc.gov/standards/mix</a>
PREMIS	<a href="#">verze 2.2</a>	<a href="http://www.loc.gov/standards/premis/">http://www.loc.gov/standards/premis/</a>
ALTO	<a href="#">verze 2.0</a>	<a href="http://www.loc.gov/standards/alto/">http://www.loc.gov/standards/alto/</a>
CopyrightMD	<a href="#">verze 0.91</a>	<a href="https://cdlib.org/wp-content/uploads/2019/01/copyrightMD_user_guidelines.pdf">https://cdlib.org/wp-content/uploads/2019/01/copyrightMD_user_guidelines.pdf</a>

Pro převod metadat k titulu monografického dokumentu z MARC 21 resp. MARCXML do MODS lze využít a dle potřeb knihovny upravit oficiální mapování a konverzní šablonu ze stránek

<http://www.loc.gov/standards/mods/mods-conversions.html>.

Pro vytváření metadat ve formátu Dublin Core lze využít a dle potřeb knihovny upravit oficiální mapování a konverzní šablonu z formátu MODS ze stránek <http://www.loc.gov/standards/mods/mods-dcsimple.html>.

V této verzi specifikace mohou být použity následující identifikátory:

UUID	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt</a>	
čČNB	<a href="http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/cislo-cnb-v-sk-cr">http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/cislo-cnb-v-sk-cr</a>	identifikátor entity tak jak odpovídá katalogizačnímu záznamu v bázi ČNB
URN:NBN	<a href="http://resolver.nkp.cz">http://resolver.nkp.cz</a>	
ISBN	<a href="http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn">http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn</a>	pouze pro titul monografického dokumentu nebo pro soubor monografických dokumentů, které mají pouze jeden souborný záznam, ISBN není přiděleno vždy
ISMN	<a href="http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn">http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn</a>	podobně jako ISBN, ale pro hudebniny
ISSN	<a href="https://www.techlib.cz/cs/2844-ceske-narodni-stredisko-issn">https://www.techlib.cz/cs/2844-ceske-narodni-stredisko-issn</a>	osmimístný číselný kód, kterým se jednoznačně identifikují názvy periodik

**Povinné předpoklady:**

- veškerá metadata musí pro zápis používat kódování **UTF-8**
- velikost písmen v názvech souborů a složek - **všechna malá**

**Další doporučení:**

- úpravy obrazu, které vedou ke změně rozměrů obrazu, rozlišení apod., se musí dělat předtím, než se vytvoří OCR, tj. budou se dělat zpravidla na TIFF souborech;
- je nutné zachovat velikost obrazu uživatelských a archivních kopií stejnou (počet pixelů, rozlišení) tak, aby ALTO XML odpovídalo
- jako výchozí SW pro vytváření souborů JPEG2000 se bude používat Kakadu

**Význam pole "Povinnost":**

Pole "povinnost" uvádí, zda je plnění jednotlivých elementů povinné, doporučené nebo volitelné. Může nabývat následujících hodnot:

- **M - mandatory** (povinně plnit – element je součástí každého záznamu)
- **MA - mandatory if available** (povinně plnit pokud je to možné, pokud lze apod.)
- **R - recommended** (plnění hodnot elementu je doporučeno, není ovšem povinné)
- **RA - recommended if available** (doporučeno pokud lze plnit)
- **O - optional** (plnění hodnot elementu závisí na konkrétních potřebách instituce)

**1.5 Definice pojmů**

- **UC** = user copy = uživatelské kopie
- **MC** = master copy = archivní kopie
- **PS** = původní sken = obrazový soubor vzniklý při digitalizaci, který se po zpracování (ořez, narovnání apod.) maže a dále se neukládá
- základní intelektuální entita ve workflow digitalizace a následně i v LTP systému = **svazek monografického dokumentu** (viz dále)
- **balíček** = složka s definovaným názvem a obsahem
- **PSP balíček** – Producer Submission Package - balíček dat a metadat, který přichází od producenta dat (např. z workflow digitalizace), PSP balíček bude obsahovat kompletní intelektuální entitu, tj. svazek monografického dokumentu
- **SIP balíček** – Submission Information Package – je balíček dat a metadat v podobě, ve které je akceptovatelný pro LTP systém nebo pro aplikaci zpřístupnění. Obvykle vzniká z PSP balíčku po konverzích a kontrolách dat a metadat.

## 2 Výstupy digitalizace

1. archivní kopie (1 MC pro každou stránku)
  - 1.1. doporučené rozlišení je 300 PPI a více, v plné barvě a ve formátu bezztrátový JPEG2000
  - 1.2. Pro dokumenty (knihy, periodika) v rozlišení minimálně 300 PPI. Barevná hloubka pro tyto dokumenty bude z důvodu urychlení produkce fixně nastavena na 24 bitů, barva (RGB).
2. uživatelské kopie (1 UC pro každou vzniklou MC, tedy stránku)
  - 2.1. uživatelská kopie se ukládá ve ztrátovém formátu JPEG2000
3. OCR - [ALTO XML](#) soubor pro každou stránku
  - 3.1. OCR musí existovat i pro kartografické dokumenty a hudebniny. Účelem je převést veškeré zdigitalizované textové informace, přestože mohou být v menšině proti obrazovým.
4. OCR [TXT soubor](#) - pro možnost stáhnout si jen text dokumentu (tam kde kvalita OCR je odpovídající), vyhledávání/indexace.
5. metadata pro MC
  - 5.1. bibliografická metadata – [MODS a DC](#)
  - 5.2. strukturální metadata – [METS](#)  
 Obrazové soubory UC jsou pouze součástí strukturální mapy [<structMap>](#) a [<fileSec>](#). Součástí PSP balíčku jsou obrazy UC ve složce [usercopy].
  - 5.3. technická metadata – [MIX](#), [PREMIS](#)  
 METS nebude obsahovat technická metadata pro UC, jen pro MC.
  - 5.4. administrativní metadata – [PREMIS](#), [METS](#), [copyrightMD](#)
6. kontrolní metadatové soubory ([s kontrolními součty](#) a [údaji o vzniku dat](#) apod.)

*pozn. odkazy vedou na kapitolu s příslušnou problematikou*

## 3 Identifikátory

### Producent dat musí dogenerovat do balíčku dle této specifikace:

- **identifikátor UUID** musí být přidělen ke každé úrovni bibliografických metadat (nenachází se v bibl. záznamu v knihovním katalogu)
- **URN:NBN** pro svazek monografického dokumentu, které bude přidělováno během digitalizace
  - URN:NBN může být přidělováno také nižším logickým úrovním (entitám) – např. článek ve sborníku, příloha
  - syntax URN:NBN musí odpovídat specifikaci identifikátoru URN:NBN pro resolver NK, viz „Metodika pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátorů digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN“.

### Identifikátory pro úroveň TITLE (pouze u vícesvazkových monografií):

1. **UUID** (vygeneruje dodavatel) - **povinné**
2. **Číslo České národní bibliografie – čČNB** (povinné, pokud je možné je záznamu přidělit)
3. **ISBN** (pokud je možné je záznamu přidělit)
4. **ISMN** (pokud je možné je záznamu přidělit)
5. Jiný identifikátor – lze využít různé identifikátory, které nějakým způsobem propojí digitální záznam s fyzickou jednotkou – např. **čárový kód, systémové číslo** nebo **pole 001** z knihovního katalogu atd. (Podrobnější info v [kapitole 7.3.1.1](#) - MODS a DC)

### Identifikátory pro úroveň VOLUME:

1. **UUID** (vygeneruje dodavatel) - **povinné**
2. **URN:NBN** (bude přiděleno aplikací "Resolver URN:NBN") – **povinné**
3. **Číslo České národní bibliografie – čČNB** (povinné, pokud je možné je záznamu přidělit)
4. **ISBN** (pokud je možné je záznamu přidělit)
5. **ISMN** (pokud je možné je záznamu přidělit)
6. Jiný identifikátor

### Identifikátory pro úroveň vnitřní části:

1. **UUID** (vygeneruje dodavatel) - **povinné**
2. **URN:NBN** (bude přiděleno aplikací "Resolver URN:NBN", odlišné od URN:NBN na ostatních úrovních) – **nepovinné**
3. Jiné identifikátory

### Identifikátory pro úroveň strany:

1. **UUID** (vygeneruje dodavatel) – **povinné**

### Identifikátory pro úroveň přílohy:

1. **UUID** (vygeneruje dodavatel) – **povinné**
2. **URN:NBN** (bude přiděleno aplikací "Resolver URN:NBN", odlišné od URN:NBN na ostatních úrovních) – **povinné**, pokud lze přidělit

### 3. Jiný identifikátor

Kromě platných identifikátorů lze do popisných metadat zaznamenávat i ty již neplatné či nahrazené. **Neplatné identifikátory nelze ze zápisu MODS přepisovat také do zápisu v Dublin Core**, jelikož v tomto případě nelze odlišit platné od neplatných.

Příklad v rozdílném zápisu validního a nevalidního identifikátoru v MODS:

```
<mods:identifier type="ccnb">cnb000529747</mods:identifier>
```

```
<mods:identifier invalid="yes" type="ccnb">cnb000390254</mods:identifier>
```

## 4 Granularita metadatového záznamu

### Monografie

- základní intelektuální entitou pro monografie je 1 svazek
- pokud má monografie pouze jeden svazek, vznikne jeden metadatový popis (= METS záznam)
- pokud má monografie svazků více, např. vícesvazkový slovník, tak každý svazek je jedna intelektuální entita. Vznikne tedy ke každému svazku METS záznam a PSP balíček
- v knihovních katalozích jsou někdy vícesvazkové monografie katalogizovány jako jeden soubor, tj. mají jeden záznam v katalogu, někdy jsou jednotlivé díly vedeny jako jednotlivé záznamy v katalogu; v obou případech musí vzniknout metadatový popis ke každému svazku jako základní intelektuální entitě a také PSP balíček pro každý svazek
- každý METS záznam musí obsahovat metadata o nadřazené intelektuální entitě. V případě vícesvazkových děl je možné víceúrovňové METS záznamy vytvářet jenom v případě, že jsou všechny svazky popsány v rámci jednoho katalogizačního záznamu, a tak splňují podmínku kombinace hodnot v polích MARC21: LDR/07="m" a zároveň LDR/19="a". Díky tomu budou všechny entity (svazky) virtuálně propojeny v knihovně Kramerius. Taktéž z uživatelského hlediska bude jasné, že svazky patří do jednoho souboru.

### Kartografické dokumenty

- základní intelektuální entitou je 1 svazek = 1 METS záznam
- jedním svazkem se rozumí i mapa na 1 listu
- pro atlasy a jiné vícestránkové kartografické dokumenty je popis totožný s monografií (liší se pouze bibliografická metadata)

### Hudebniny

- základní intelektuální entitou pro hudebniny je 1 svazek = 1 METS záznam
- dále popis totožný s monografií (liší se pouze bibliografická metadata)



## 5 Struktura PSP balíčku

Souborová struktura PSP balíčku:

SLOŽKA >	OBSAHUJE >>	OBSAHUJE >>>
Monografie	info.xml	
	mastercopy (složka)	obrazy JPEG 2000 bezztrátový (nebo jiný formát podporovaný LTP úložištěm NK ČR)
	usercopy (složka)	obrazy JPEG 2000 ztrátový
	alto (složka)	soubory alto.xml pro každou stranu
	txt (složka)	soubory ocr.txt pro každou stranu
	amdsec (složka)	amd_mets.xml pro každou stranu
	mets.xml	hlavní mets, obsahující popisná metadata
	soubor.md5	

Technická a administrativní metadata nesmí být obsažena v hlavním METS záznamu. Každá stránka musí mít technická a administrativní metadata ve svém souboru s METS záznam (amd\_mets.xml).

**PSP balíček = 1 adresář pro svazek monografického dokumentu. V případě, že má monografický dokument 2 nebo více svazků/dílů, tak 1 svazek = 1 PSP.**

## Hlavní složka PSP balíčku obsahuje následující složky a soubory:

### 5.1 soubor info.xml

Soubor info.xml musí obsahovat každý PSP balíček, budou zde velmi krátce zaznamenány údaje o jeho vzniku. Soubor info vždy musí v itemlistu odkazovat sám na sebe.

Aktuální verze XML schématu pro soubor info.xml je k nalezení na stránkách NDK.

element	atributy	popis	Povinnost
<info>		kořenový element INFO záznamu	M
<created>		časový údaj o vzniku balíčku ve formátu ISO8601 na úroveň vteřin	M
<metadataversion>		verze metadatové specifikace, podle které byl balíček zpracován Povolené hodnoty pro monografie: <b>1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2; 1.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.4; 2.0</b>	M
<packageid>		název kořenového adresáře balíčku viz kap. 6	M
<mainmets>		název hlavního METS souboru včetně přípony	M
<validation>			M
	version	verze validačního nástroje (při použití Komplexního validátoru NDK stačí jen verze, v případě použití jiného validačního nástroje zde vyplnit i jeho název)	M
		výstup validačního nástroje (např. OK; Valid)	R
<titleid>		soupis identifikátorů titulu - vypsát všechny možné (viz type), které titul má přidělen	M
	type	možné hodnoty: isbn, issn, ccnb, urnnbn  - <b>Typ identifikátoru uuid lze využít pouze v případě, kdy není možné pracovat s ostatními</b> , výše jmenovanými identifikátory: isbn, issn, ccnb a urnnbn (např. na úrovni TITLE u zahraničního periodika bez přiřazeného ISSN a čČNB)	M
		identifikátor	M
<collection>		údaje o větším celku (projektu), pokud do některého balíček patří - např. digitalizace pro ANL	R
<institution>		název instituce, která je zadavatelem digitalizace - např. pokud je dodavatelem externí firma	R
<creator>		tvůrce balíčku – kód instituce (firmy), která balíček vytvořila	M

<size>		velikost balíčku v kB - bez souboru info.xml	M
<itemlist>		obsahuje seznam všech souborů v balíčku vč. souborů v podadresářích a souboru info.xml	M
	itemtotal	celkový počet souborů	M
<item>		obsahuje cestu k jednomu souboru ve tvaru:  \typsouboru\typsouboru_nazev souboru.přípona nebo /typsouboru/typsouboru_nazev souboru.přípona  např. "\txt\txt_nk-00027x_0001.txt"  element je opakován podle nutnosti - tj. podle počtu souborů	M
<checksum>		odkaz na soubor s MD5 a jeho MD5 kontrolní součet	M
	type	bude vždy "md5"	M
	checksum	kontrolní součet souboru - použit stejný algoritmus jako byl použit v MD5 souboru	M
		odkaz na samotný soubor MD5	M
<note>		poznámka	O

## 5.2 složka mastercopy

Složka s master kopiemi, obsahuje archivní kopie souborů např. ve formátu JPEG2000 v bezztrátové kompresi, 1 soubor = 1 stránka, tj. obsahuje všechny naskenované stránky monografického dokumentu.

## 5.3 složka usercopy

Složka s uživatelskými kopiemi, pro každou naskenovanou stránku monografického dokumentu obsahuje jeden soubor např. ve formátu JPEG2000 se ztrátovou kompresí.

## 5.4 složka alto

Obsahuje ke každé stránce 1 ALTO XML soubor, tj. tolik ALTO XML souborů, kolik je stránek svazku monografického dokumentu.

## 5.5 složka txt

Obsahuje ke každé stránce 1 OCR soubor jako čistý text. Tj. tolik OCR.TXT souborů, kolik je stránek svazku monografického dokumentu.

## 5.6 složka amdsec

Složka s technickými metadaty – **musí obsahovat pro každou naskenovanou stránku monografického dokumentu 1 METS soubor (amd\_mets.xml)**. Každý METS soubor amd\_mets.xml obsahuje následující části METS formátu:

- **amdSec** – administrativní metadata – obsahuje části:
  - technická metadata **techMD**, která:
    - ve formátu **PREMISObject** popisují vlastnosti:
      - archivní kopie
      - ALTO XML
      - původního souboru, ze kterého vznikly archivní kopie např. soubory TIFF
      - případná jiná reprezentace stránky
    - ve formátu **MIX** popisují vlastnosti:
      - archivní kopie (veškeré generace archivních kopií)
      - případná jiná reprezentace stránky
  - metadat o provenienci digitálních objektů **digiprovmD** – obsahuje části
    - **PREMISevent**
    - **PREMISagent**
  - **fileSec** – sekce s odkazy na soubory – povinná část METS záznamu - v případě tohoto METS záznamu pro jednu stránku, který vzniká primárně k zachycení technických a administrativních metadat, bude odkazovat na soubory, které jsou s tou konkrétní stránkou spojeny, tj. archivní kopie, ALTO XML a OCR TXT.
  - **structMap** – pouze fyzická strukturální mapa, povinná část METS záznamu. Bude ukazovat strukturu souborů k dané stránce, tj. opět archivní kopie, ALTO XML a OCR TXT.
  - **copyrightMD** - autorsko-právní metadata je možné definovat i pro jednotlivé stránky. Možnosti a pravidla dědičnosti jsou uvedeny v příslušné kapitole (kapitola 8 - Autorsko-právní metadata).

## 5.7 soubor hlavni\_mets.xml

Další částí PSP balíčku je hlavni\_mets dokument. Hlavní METS záznam tedy obsahuje následující sekce, jejichž pořadí je třeba dodržovat:

- **dmdSec** – bibliografická metadata k svazku monografického dokumentu včetně popisu nadřazených entit (např. titul) nebo naopak částí (např. kapitola). Hlavním formátem musí být MODS, nutná je i přítomnost zkráceného záznam v Dublin Core.
- **amdSec** - autorsko-právní metadata k svazku monografického dokumentu popisují, zda nebo kdy může být dílo zveřejněno. Tato metadata **nejsou povinná**. Formátem bude copyrightMD.
- **fileSec** – hlavní část s linky na všechny digitální objekty (archivní kopie, ALTO XML a OCR TXT), které se váží k jednomu svazku monografického dokumentu. Obsahuje také linky na administrativní metadata amd\_mets.xml do složky [amdSec].
- **structMap** – strukturální mapa pro celý dokument, tj. pro jeden svazek monografického dokumentu. Obsahuje:
  - logickou část – vyjadřuje logickou strukturu svazku s odkazy na ALTO XML
  - fyzickou část – obsahující informace o všech reprezentacích konkrétní stránky (archivní kopie, ALTO XML, OCR TXT a amd\_mets.xml)
  - mapování na ALTO XML areas

- **structLink** – výčet stran jednotlivých úrovní monografického dokumentu na základě přidání vazeb mezi logickou a fyzickou strukturou

## 5.8 soubor MD5

Poslední částí PSP balíčku je soubor s kontrolními součty. PSP balíček musí obsahovat jeden soubor .md5. Tento soubor .md5 musí obsahovat kontrolní součet pro každý soubor obsažený v PSP balíčku (kromě info.xml a .md5 souboru samotného).

Obsah souboru je definován následující gramatikou ve formátu ABNF<sup>2</sup>

```

SOUBOR      = *RADEK
RADEK       = HODNOTA-MD5 MEZERA NAZEV-SOUBORU KONEC-RADKU
HODNOTA-MD5 = 32HEXDIG
MEZERA      = " " / TAB
NAZEV-SOUBORU = *SEGMENT
KONEC-RADKU = ( CR LF ) / LF
SEGMENT     = PATH-SEP FILENAME-CHARS
PATH-SEP    = "/" / "\"
TAB         = %x09
CR          = %x0D
LF          = %x0A
FILENAME-CHAR = ALPHA / DIGIT / "." / "_" / "-"
FILENAME-CHARS = 1*FILENAME-CHAR

```

kde sémantika je následující:

- HODNOTA-MD5 - produkce tohoto pravidla reprezentuje výsledek výpočtu MD5 hashovací funkce, do které vstupuje obsah souboru označeného jménem souboru NAZEV-SOUBORU
- NAZEV-SOUBORU - produkce pravidla tvoří jméno souboru ve formě absolutní cesty v hierarchické struktuře balíku SIP. Cesta je absolutní vůči kořenové složce SIP balíčku

---

<sup>2</sup> <http://tools.ietf.org/html/rfc4234>

## 6 Názvová konvence složek a souborů

### Pojmenování PSP balíčku

- každý PSP balíček přicházející z digitalizace musí obsahovat pouze jedinou intelektuální entitu (svazek monografického dokumentu).
- název balíčku **musí vycházet** z identifikátoru této entity, tj. URN:NBN nebo UUID
- každý svazek monografického dokumentu musí mít svůj jednoznačný identifikátor, tím pádem pak každý PSP balíček a každý soubor v něm má vlastní jednoznačný identifikátor díky využití prefixů
- názvy nesmí obsahovat mezery a diakritiku, doporučené oddělovače jsou podtržítka a pomlčka

1. V případě URN:NBN se do názvu balíčku převezme druhá část identifikátoru za urn:nbn:cz (např. z urn:nbn:cz:osa001-001kl vznikne název balíčku osa001-001kl).

2. V případě převzetí názvu z UUID se převezme celá část identifikátoru za prefixem uuid (tj. z uuid:21d5eff0-d9aa-11de-a7ba-000d606f5dc6 vznikne název balíku 21d5eff0-d9aa-11de-a7ba-000d606f5dc6)

### Pojmenování složek

- viz návrh struktur PSP balíčku (kap. 5)
- názvy nesmí obsahovat mezery, diakritiku a dvojtečku, **povinnými oddělovači jsou podtržítka a pomlčka.**

Každý dokument musí mít svůj jednoznačný identifikátor, tím pádem pak každý SIP balíček a každý soubor v něm má vlastní jednoznačný identifikátor.

### Pojmenování souborů

- každý soubor musí obsahovat předponu a příponu jasně identifikující, o který soubor se jedná:
  - mets musí obsahovat předponu "mets" a příponu **.xml** (např. mets\_nk-00027x.xml)
  - soubor info.xml musí obsahovat předponu "info" a příponu **.xml** (např. info\_nk-00027x.xml)
  - vedlejší METS musí obsahovat předponu "amd\_mets" a příponu **.xml** (např. amd\_mets\_nk-00027x.xml)
  - archivní kopie obrazu musí obsahovat předponu "mc" a příponu **.jp2** (např. mc\_nk-00027x\_0001.jp2)
  - uživatelská kopie obrazu musí obsahovat předponu "uc" a příponu **.jp2** (např. uc\_nk-00027x\_0001.jp2)
  - soubor ALTO musí obsahovat předponu "alto" a příponu **.xml** (např. alto\_nk-00027x\_0001.xml)
  - soubor OCR TXT musí obsahovat předponu "txt" a příponu **.txt.**

(např. txt\_nk-00027x\_0001.txt)

- soubor MD5 musí obsahovat předponu "md5" a příponu **.md5**  
(např. md5\_nk-00027x.md5)

- názvy jakýchkoliv souborů náležejících k jedné základní entitě (svazek) musí být založeny na jednom typu identifikátoru
- názvy musí být pouze malými písmeny, nesmí obsahovat mezery a diakritiku, doporučené oddělovače jsou podtržítka a pomlčka

Složka jednoho balíčku PSP, který obsahuje jen jeden obrazový soubor k první stránce svazku monografie, jejíž URN:NBN je urn:nbn:cz:nk-00027x, pak musí vypadat následovně (příklad balíčku z digitalizace NDK):

nk-00027x		
	info_nk-00027x.xml	
	[mastercopy]	mc_nk-00027x_0001.jp2
	[usercopy]	uc_nk-00027x_0001.jp2
	[alto]	alto_nk-00027x_0001.xml
	[txt]	txt_nk-00027x_0001.txt
	[amdsec]	amd_mets_nk-00027x_0001.xml
	mets_nk-00027x.xml	
	nk-00027x.md5	



## 7 Metadata

- veškerá metadata budou „zabalena“ pomocí kontejnerového formátu METS
- vložení metadata do kontejneru METS musí být vždy formou <mdWrap>

### 7.1 Kořenový element hlavního METS záznamu

Kořenový element hlavního METS záznamu k jednomu svazku monografického dokumentu musí obsahovat linky na specifikace jednotlivých použitých metadata schémat (METS, MODS, Dublin Core, CopyrightMD).

element	atributy	popis	Povinnost
<mets>		kořenový element METS záznamu	M
	LABEL	LABEL – název titulu monografického dokumentu, včetně roku vydání, např. Honzíkova cesta, 1979	M
	TYPE	TYPE – hodnota vždy "Monograph"	M

### 7.2 METS hlavička <metsHdr>

Dokumentuje vznik a úpravy METS záznamu.

element	atributy	popis	Povinnost
<metsHdr>		hlavička METS záznamu	M
	LASTMODDATE	LASTMODDATE – datum poslední úpravy záznamu, musí být ve tvaru ISO 8601 (alespoň na úroveň minut)	M
	CREATEDATE	CREATEDATE – datum vytvoření záznamu, musí být ve tvaru ISO 8601 (alespoň na úroveň minut)	M
x<agent>		údaje o tvůrci záznamu METS	M
	ROLE	ROLE – hodnota "CREATOR"	M
	TYPE	TYPE – hodnota "ORGANIZATION"	M
xx<name>		jméno jednotlivce nebo organizace; tvůrce záznamu, buď dodavatel (firma XY) nebo v případě tvorby záznamu v knihovně bude využita sigla knihoven, tj. pro NK ČR hodnota "ABA001"	M
x<agent>		údaje o vlastníkově METS	M
	ROLE	ROLE – hodnota "ARCHIVIST"	M
	TYPE	TYPE – hodnota "ORGANIZATION"	M

xx<name>		jméno organizace; vlastník záznamu, v případě tvorby záznamu v knihovně bude vždy využita sigla knihoven, tj. pro NK ČR hodnota "ABA001"	M
----------	--	--	---

## 7.3 METS část <dmdSec> - Bibliografická metadata – MODS a Dublin Core

- MODS a DC budou vloženy v METS části dmdSec
- z MARC 21 resp. MARCXML do MODS lze využít a dle potřeb knihovny upravit oficiální mapování a konverzní šablonu ze stránek <http://www.loc.gov/standards/mods/mods-conversions.html>
- pro vytvoření DC z MODS formátu musí být použito (a dle potřeb knihovny upraveno) oficiální mapování Kongresové knihovny – viz <http://www.loc.gov/standards/mods/mods-conversions.html>
- u digitalizovaných dokumentů je bibliografický popis vytvářen primárně z pohledu popisu fyzické předlohy, nejde o popis elektronického dokumentu

### Monografický dokument

#### a) Jednosvazkový dokument

Pro popis jednosvazkové monografie je **základní intelektuální entitou svazek (VOLUME)**, který bude popsán v METS záznamu, který bude obsahovat metadata, popisující strukturu svazku a příslušný MODS záznam. Pro jednosvazkový dokument jsou povinnými úrovněmi popisu VOLUME pro jednosvazkové dokumenty a úroveň pro popis jednotlivé strany (PAGE). Jednosvazková monografie neobsahuje vrstvu popisu pro titul (TITLE).

- metadata budou popisovat entity<sup>3</sup>:
  - **svazek (volume)** - popis svazku u klasické monografické publikace (1 svazek = 1 záznam), odpovídá záznamu v katalogu
  - **vnitřní část (internalPart)** - typy "textový oddíl" (Chapter) a "obraz" (Picture)
    - bližší určení typů "kapitol" a "obrazu" (fotografie, tabulka, ilustrace, graf apod.) bude možné vyjádřit pomocí atributů a výrazů kontrolovaného slovníku v elementu <genre>
    - u popisu vnitřní části je i element <recordInfo> - důvodem je to, že popis bude vznikat manuálně a je žádoucí o vzniku záznamu držet kontrolní údaje; element je volitelný
  - **strana (page)** – popis pro jednotlivé strany dokumentu
    - typ strany bude možné blíže určit podle seznamu povolených typů stran v Pravidlech pro popis monografií
  - **příloha (supplement)** - přílohou se rozumí volně vložená entita do jednotlivého svazku, např. mapa, klíč (řešení úloh), pracovní sešit, CD/DVD apod.

#### b) Vícesvazkový dokument

Pro popis vícesvazkové monografie je **základní intelektuální entitou a úrovní popisu rovněž VOLUME (v úpravě pro vícesvazkové dokumenty)**, ale kromě této je v METS záznamu povinná také úroveň pro TITLE a PAGE.

- **titul (title)** - popis nadřazené entity vícedílné monografické publikace

<sup>3</sup> toto pořadí nevyjadřuje logickou strukturu dokumentu, ta je popsána dále ve Specifikaci

- **svazek (volume)** - popis jednoho svazku monografické publikace (1 svazek = 1 záznam) odpovídá záznamu v katalogu; v případě vícesvazkových monografií se jedná o popis jednoho svazku z celkového díla
- **vnitřní část (internalPart)** - typy "textový oddíl" (Chapter) a "obraz" (Picture)
  - bližší určení typů "kapitol" a "obrazu" (fotografie, tabulka, ilustrace, graf apod.) bude možné vyjádřit pomocí atributů a výrazů kontrolovaného slovníku v elementu <genre>
  - u popisu vnitřní části je i element <recordInfo> - důvodem je to, že popis bude vznikat manuálně a je žádoucí o vzniku záznamu držet kontrolní údaje; element je volitelný
- **strana (page)** – popis pro jednotlivé strany dokumentu
  - typ strany bude možné blíže určit podle seznamu povolených typů stran v Pravidlech pro popis monografií
- **příloha (supplement)** - přílohou se rozumí volně vložená entita do jednotlivého svazku, např. mapa, klíč (řešení úloh), pracovní sešit, CD/DVD apod.

### Rozlišujeme 3 druhy příloh monografického dokumentu:

**a) příloha, která se neskenuje**, ale chceme o ní vytvořit bibliografický záznam, dát najevo čtenáři, že existuje – to může být např. CD/DVD apod.

- digitální podoba přílohy (pokud existuje) není součástí balíčku PSP svazku
- popis lze udělat v rámci popisu přílohy (Supplement) v MODS – viz specifikace níže
  - pokud existuje záznam v katalogu k této příloze (např. CD/DVD, mapa apod.), bude využit pro generování MODS záznamu přílohy
- taková příloha není součástí logické strukturální mapy formátu METS

**b) příloha** podobného typu, tvaru a velikosti jako je popisovaný svazek monografického dokumentu, **která se spolu s číslem skenuje**

- digitální podoba přílohy je, spolu se svazkem (Volume), součástí PSP balíčku svazku a je součástí hlavního METS záznamu
- popis lze udělat v rámci popisu přílohy (Supplement) v MODS – viz specifikace níže
- taková příloha může mít vnitřní části (InternalPart) stejně jako svazek (Volume) a jejich text je součástí ALTO XML, které je společné pro svazek (Volume) i přílohu (Supplement)
- taková příloha je součástí logické strukturální mapy formátu METS
- taková příloha je součástí fyzické strukturální mapy formátu METS (linky mezi jednotlivými soubory reprezentujícími stránky a popisnými metadaty)

**c) příloha** odlišného typu, tvaru a velikosti než je popisovaný svazek monografického dokumentu, **která se skenuje zvlášť** na svazku nezávisle

- může jít např. o mapu apod., k těmto přílohám vznikají metadata podobně jako pro jednotlivé svazky monografických publikací, ovšem na původním svazku, ke kterému příloha patřila, nezávisle - tj. pro „původní“ svazek, u kterého byla příloha, vznikne 1 popis (PSP balíček s jedním hlavním METS záznamem a ALTO XML souborem) a pro přílohu je vytvořen další 1 popis (a PSP balíček s METS záznamem)

**Obecná pravidla pro bibliografická metadata**

- typ stránky bude odpovídat přesně seznamu typů stran, uvedených v Pravidlech pro popis monografií
- pro každou entitu vznikne jeden MODS záznam s vlastním ID, které bude označovat i typ části (např. oddíl, ilustrace apod.) v případě opakování částí se bude opakovat odpovídající počet MODS záznamů v jednom PSP balíčku.
- každý MODS záznam má vlastní <dmdSec> část
- každý MODS záznam bude uložen ve vlastní METS části <dmdSec> pomocí mdWrap
- **všechny top elementy MODS formátu jsou opakovatelné, kromě <recordInfo> a ve specifických případech je neopakovatelný element <location>**
- **všechny elementy Dublin Core jsou opakovatelné**
- každá část <dmdSec> musí mít ID a vnořený element <mdWrap> s atributy MDTYPE, MIMETYPE

Posloupnost úrovní popisu je následující:

- TITLE
- VOLUME
- INTERNAL PART
- SUPPLEMENT
- PAGE

element	atributy	popis	povinnost
<dmdSec>		identifikátor <dmdSec> části METS záznamu	M
	ID	pro <dmdSec> s popisem vícesvazkové monografie hodnota "MODSMD_TITLE" a "DCMD_TITLE"	M
		pro <dmdSec> s popisem svazku (titulu) monografického dokumentu hodnota "MODSMD_VOLUME" a "DCMD_VOLUME"	
		pro <dmdSec> s popisem vnitřní části monografického dokumentu hodnota dle typů vnitřní části (kapitola, oddíl, obraz) - hodnoty "MODSMD_CHAP" a "DCMD_CHAP" pro článek, hodnoty "MODSMD_PICT" a "DCMD_PICT" pro obraz, hodnoty "MODSMD_PAGE" a "DCMD_PAGE" pro popis strany	
		pro <dmdSec> s popisem přílohy monografického dokumentu hodnota "MODSMD_SUPPL" a "DCMD_SUPPL"	
x<mdWrap>		element obsahující vložené záznamy MODS	M
	MDTYPE	MDTYPE – hodnota "MODS" pro záznamy v MODS, hodnota "DC" pro záznam v Dublin Core	M
	MDTYPEVERSION	číslo verze MODS, hodnota pro záznamy v MODS, např. "3.6"	O

	MIMETYPE	MIMETYPE – hodnota "text/xml"	Ö
xx<xmlData>			M

### 7.3.1 Pole MODS a Dublin Core pro jednotlivé části monografických dokumentů

- ID u elementu <mods>: Identifikátory budou začínat prefixy: MODS\_TITLE, MODS\_VOLUME, MODS\_SUPPL, MODS\_CHAP, MODS\_PICT pro MODS, obdobně pro DC. Za ty se dále přidá podtržítka a číslo, identifikující pořadí identifikátoru, zarovnané a doplněné o nuly na 4 místa. Čtyřmístná pořadová čísla u ID jsou uvedena proto, aby byla v celém dokumentu jednotná. ID tedy vypadá následovně:
  - titul vícesvazkového dokumentu
    - MODS\_TITLE\_0001
    - DC\_TITLE\_0001
  - svazek monografie (vždy jeden)
    - MODS\_VOLUME\_0001
    - DC\_VOLUME\_0001
  - příloha (může být více)
    - MODS\_SUPPL\_XXXX, kde XXXX je pořadové číslo přílohy, např. MODS\_SUPPL\_0001 je první příloha atd.
    - DC\_SUPPL\_XXXX, kde XXXX je pořadové číslo přílohy, např. DC\_SUPPL\_0001 je první příloha atd.
  - kapitola (může být více)
    - MODS\_CHAP\_XXXX, kde XXXX je pořadové číslo kapitoly, např. MODS\_CHAP\_0001 je první kapitola atd.
    - DC\_CHAP\_XXXX, kde XXXX je pořadové číslo kapitoly, např. DC\_CHAP\_0001 je první kapitola atd.
  - strana (může být více)
    - MODS\_PAGE\_XXXX, kde XXXX je pořadové číslo strany, např. MODS\_PAGE\_0001 je první strana, atd.
  - obrázek (může být více)
    - MODS\_PICT\_XXXX, kde XXXX je pořadové číslo obrázku, např. MODS\_PICT\_0001 je první obrázek atd.
    - DC\_PICT\_XXXX, kde XXXX je pořadové číslo obrázku, např. DC\_PICT\_0001 je první obrázek atd.

### 7.3.1.1 Pole MODS a DC pro vícesvazkovou monografii

Vícesvazkové dokumenty musí být zpracovávány na dvou úrovních, budou obsahovat sekce MODS\_TITLE i MODS\_VOLUME. **Tato úroveň není určena pro jednosvazkové dokumenty.**

**Podmínkou vytvoření víceúrovňového popisu monografie** (tj. popis vícesvazku) je následující kombinace hodnot v polích MARC21: LDR/07="m" a zároveň LDR/19="a";

**Pro vytvoření dvouúrovňového popisu vícesvazková monografie není dostatečné pouhé splnění podmínky pro hodnotu issuance = multipart monograph z polí MARC 245 \$n, popřípadě \$p. Směrodatným ukazatelem k vytvoření víceúrovňového popisu vícesvazku je nutné, aby záznam v katalogu obsahoval hodnoty v poli LDR výše. Vícesvazkové monografie, popsané v katalogu jako „single unit“ tuto podmínku nesplňují.**

Předpokládá se automatické plnění polí překlopením z katalogu, výjimkou může být kontejner <location>.

#### Obsah sloupce "Popis":

- vysvětlení a příklad
- doporučené plnění tam, kde je to možné uvést
- povinnost platí jak pro elementy MODS, tak pro elementy Dublin Core
- pokud je rodičovský element např. doporučený, a dceřiný element povinný, znamená to, že dceřiný element je povinný pouze tehdy, pokud je použit element rodičovský
- počet znaků „x“ před elementy značí stupeň zanoření elementu v zápisu

Element MODS	Atributy	Popis	povinnost	Element DC
<mods>	ID	ID musí vyjadřovat název úrovně, tj. např. "MODS_TITLE_0001"	M	
	version	verze mods: 3.6	R	
x<titleInfo>		Název titulu, souborný název pro plnění použít katalogizační záznam	M	
xx<nonSort>		Část názvu, která má být vynechána při řazení. Za hodnotou je nutno ponechat mezeru pro správné zobrazování názvu v Krameriu.  např.: <nonSort>The </nonSort> <title>Beatles</title>  pozor v případě členů, které k názvu přiléhají, v takovém případě se mezera nekládá: <nonSort>L' </nonSort>	O	

		<title>Equipe</title>		
xx<title>		názvová informace – název monografického dokumentu hodnoty převzít z katalogu,	M	<dc:title>
xx<subTitle>		podnázev titulu monografie	MA	
xx<partNumber>		číslo části souborného záznamu, pokud existuje	R	
xx<partName>		název části souborného záznamu, pokud existuje	R	
x<name>		údaje o odpovědnosti za dokument POZOR – údaje o odpovědnosti nutno přebírat z polí 1XX a 7XX MARCu21 pokud má monografie autora a ilustrátora, element <name> se opakuje s různými rolemi  Na titulové úrovni se vypisují všichni autoři vícesvazkového díla v rozsahu zápisu v katalogu.	MA	
	type	použít jednu z hodnot: - personal /pro osobu - corporate /pro společnost, instituci nebo organizaci - conference /pro konference, jednání a jiné pojmenované akce - family /rodina, rod	MA	
	usage	usage: hodnota "primary" pro označení primární autority	O	
xx<namePart>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• údaje o křestním jméně a příjmení apod.</li> <li>• pokud je to možné, tak vyjádřit pro křestní jméno i příjmení</li> <li>• v případě více křestních jmen se doporučuje uvést je společně ve stejném elementu &lt;namePart type="given"&gt;, např. hodnota „Jan Amos“</li> <li>• pokud nelze rozlišit křestní jméno a příjmení, nepoužije se "type" a jméno se zaznamená v podobě jaké je, do jednoho elementu &lt;namePart&gt;</li> </ul>	MA	<dc:creator> nutno do jednoho pole DC spojit jméno i příjmení



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pokud známe datum narození a úmrtí autora, vyplnit ve tvaru RRRR-RRRR s atributem type="date".</li> </ul>		
	type	<p>použít jednu z hodnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- date /životopisná data autora (RA)</li> <li>- family /příjmení (MA)</li> <li>- given / křestní jméno (MA)</li> <li>- termsOfAddress /akademický titul či hodnost (RA)</li> </ul> <p>Pokud se nejedná o osobu, &lt;namePart type=&gt; se nevyplňuje</p>	MA	
xx<nameIdentifier>		číslo národní autority	MA	<dc:creator>
xx<etal>		<p>element indikující, že existuje více autorů, než pouze ti, kteří byli uvedeni v &lt;name&gt; elementu. V případě užití tohoto elementu je dále top element &lt;name&gt; neopakovatelný.</p> <p>&lt;etal&gt; je nutné umístit do samostatného top elementu &lt;name&gt;, ve kterém se nesmí objevit subelementy &lt;namePart&gt; a &lt;nameIdentifier&gt;.</p> <p>&lt;etal&gt; je neopakovatelný element, který se do zápisu vkládá ručně.</p> <p>Příklad:</p> <pre>&lt;mods:name&gt;   &lt;etal&gt;a kol.&lt;/etal&gt; &lt;/mods:name&gt;</pre>	O	
xx<role>		specifikace role osoby nebo organizace uvedené v elementu <name>	MA	
xxx<roleTerm>		popis role - nutno použít kontrol. slovník, např. z MARC21	M	
	type	<p>type: code – kód role z kontrolovaného slovníku rolí</p> <p>(<a href="http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html">http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html</a>)</p>	M	
	authority	<p>authority – údaje o kontrolovaném slovníku využitém k popisu role, k popisu výše uvedeného MARC seznamu nutno uvést authority="marcrelator"</p>	M	

<b>x&lt;genre&gt;</b>		bližší údaje o typu dokumentu hodnota "title"	M	<dc:type>model:monograph</dc:typ e>
<b>x&lt;language&gt;</b>		údaje o jazyce dokumentu; v případě vícenásobného výskytu nutno element <language> opakovat  Přebírají se veškeré údaje z katalogu.	O	
	objectPart	Možná hodnota "translation" - odpovídá poli 041 \$h	O	
<b>xx&lt;languageTerm&gt;</b>		přesné určení jazyka – kódem nutno použít kontrolovaný slovník ISO 639-2, <a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php">http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php</a>  odpovídá poli 008/35-37, resp. 041	M	<dc:language>
	type	type: použít hodnotu "code"	M	
	authority	authority: použít hodnotu "iso639-2b"	M	
<b>x&lt;originInfo&gt;</b>			M	
<b>xx&lt;place&gt;</b>		údaje o místě spojeném s vydáním, výrobou nebo původem popisovaného dokumentu  Toto pole je opakovatelné pro uvedení veškerých údajů z katalogu.	MA	
<b>xxx&lt;placeTerm&gt;</b>		konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha, resp. "xr" pro ČR  odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole 260, \$a resp. pole 008/15-17	MA	<dc:coverage>
	type	<ul style="list-style-type: none"> <li>"code" pro hodnotu z 008/15-17</li> <li>"text" pro hodnotu z pole 260 \$a</li> </ul> Pokud má dokument více míst vydání v poli 260, \$a, přebírají se ze záznamu všechna místa	M	

	authority	authority - hodnota "marccountry" • jen u údaje z pole 008	MA	
xx<publisher>		jméno entity, která dokument vydala, vytiskla nebo jinak vyprodukovala; odpovídá poli 260, \$b katalogizačního záznamu. • pro záznam tiskaře je možné přebírat údaje z pole 260 \$e, \$f, \$g <b>Pokud existuje více vydavatelů, přebírají se ze záznamu všichniPole je opakovatelné pro uvedení všech vydavatelů, zaznamenaných v katalogizačním záznamu.</b>	MA	
xx<dateIssued>		datum vydání předlohy  přebírat z katalogu v plném rozsahu; odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole 260, \$c a pole 008/07-10, případně 7-14	M	<dc:date>
	encoding	encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole 008	R	
	point	point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z pole 008, pro rozmezí dat	MA	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
xx<dateCreated>		datum vydání předlohy pro rukopisy  přebírat z katalogu v plném rozsahu; odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole 264_0 \$c pokud je LDR/06="d", "f", "t"	R	
xx<edition>		údaj o pořadí vydání,  odpovídá poli 250 \$a katalogizačního záznamu v MARC 21.	MA	

**PRO ZÁZNAMY, ZPRACOVANÉ DLE SMĚRNIC RDA, JSOU NÁSLEDUJÍCÍ ZMĚNY V SEKCI <originINFO>:**

x<originInfo>		informace o původu předlohy: odpovídá poli <b>264</b>	M	
	eventType	Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264: 264_0 "production" (R) Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o vytvoření</b> zdroje v nezveřejněné podobě.	M	

		<p><b>264_1 "publication" (R)</b> Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o nakladateli</b> zdroje.</p> <p><b>264_2 "distribution" (R)</b> Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o distribuci</b> zdroje.</p> <p><b>264_3 "manufacture" (R)</b> Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o tisku</b>, výrobě zdroje ve zveřejněné podobě.</p> <p><b>264_4 "copyright" (R)</b> Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o ochraně podle autorského práva</b> (copyright).</p> <p>Element &lt;originInfo&gt; je opakovatelný. Alespoň v jednom případě musí být vyplněna hodnota eventType="production" nebo eventType="publication".</p> <p>Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou u tištěných monografií přesunuty z minimálního záznamu do doporučeného.</p> <p>Hodnota eventType musí být vyplněna na základě katalogizačního záznamu. Pravidlo pro převod je závazné, povinnost R značí, že musí být vybrána jedna z doporučených hodnot na základě katalogizačního záznamu.</p>		
xx<place>		<p>údaje o místě spojeném s vytvořením, vydáním, distribucí nebo výrobou popisovaného dokumentu odpovídá hodnotě <b>264 \$a</b></p> <p>Vyplní se veškerá místa, spojená s vydáním vícesvazkového dokumentu, zaznamenaná v katalogu.</p>	MA	
xxx<placeTerm>		<p>konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha, resp. "xr" pro ČR</p> <p>odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole <b>264 \$a</b> resp. pole 008/15-17</p>	MA	<dc:coverage>
	type	<p>pokud má dokument více míst vytvoření/vydání/distribuce/výroby v poli <b>264 \$a</b>, přebírají se ze záznamu všechna místa (v jednom poli 264)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"code" pro hodnotu z 008/15-17</li> <li>"text" pro hodnotu z pole 264 \$a</li> </ul>	M	
	authority	<p>hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008</p>	MA	
xx<publisher>		<p>jméno entity, která dokument vytvořila, vydala, distribuovala nebo vyrobila odpovídá poli <b>264 \$b</b> katalogizačního záznamu v MARC21</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>pokud má monografie více vydavatelů/distributorů/výrobců, přebírají se ze záznamu všichni (v jednom poli 264)</b></li> </ul>	MA	<dc:publisher>
xx<dateIssued>		<p>datum vydání předlohy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prebírat z katalogu, může obsahovat i rozmezí let</li> </ul>	M	<dc:date>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole <b>264_1 \$c</b> a pole 008/07-10, případně 7-14</li> <li><b>!! pro všechny ostatní výskyty v poli <b>264 \$c</b>:</b></li> <li>264_0 "production"</li> <li>264_2 "distribution"</li> <li>264_3 "manufacture"</li> <li>264_4 "copyright"</li> <li>využít element &lt;dateOther&gt; s odpovídajícím atributem "type" či element &lt;copyrightDate&gt;</li> </ul>		
	encoding	encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole 008	R	
	point	point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z pole 008, pro rozmezí dat	MA	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
<b>xx&lt;dateOther&gt;</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>datum vytvoření, distribuce, výroby předlohy</li> <li>tento element se využije v případě výskytu <b>\$c</b> v:</li> <li>264_0 "production"</li> <li>264_2 "distribution"</li> <li>264_3 "manufacture"</li> <li>- může se jednat i o rozsah let</li> </ul>	R	
	<b>type</b>	264_0: <dateOther type="production"> 264_2: <dateOther type="distribution"> 264_3: <dateOther type="manufacture">	M	
<b>xx&lt;copyrightDate&gt;</b>		využije se pouze v případě výskytu pole 264 s druhým indikátorem "4" a podpolem <b>\$c</b> 264_4: <copyrightDate> - možno uvést rozsah let	R	<dc:date>
<b>xx&lt;dateCreated&gt;</b>		- datum vydání předlohy pro rukopisy - může obsahovat rozsah let  přebírat z katalogu; odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole <b>264_0 \$c</b> pokud je LDR/06="d", "f", "t"	R	

X

<b>x&lt;physicalDescription&gt;</b>		obsahuje údaje o fyzickém popisu zdroje/předlohy	M	
<b>xx&lt;form&gt;</b>		údaje o fyzické podobě dokumentu, např. print, electronic, microfilm apod.  odpovídá hodnotě v poli 008/23	M	<dc:format>
	authority	Authority : hodnota "marcform", „marccategory“, marcsmd“ nebo "gmd"	M	

xx<form>		<p><b>+Pro záznamy v RDA:</b>  <b>údaje o typu média a typu nosiče zdroje/předlohy</b>  <b>odpovídá hodnotám z pole:</b>  <b>337 NEPOVINNÉ</b> (hodnota např. "bez média" – viz <u>kontrolovaný slovník pole 337</u>)  <b>338 POVINNÉ</b> (hodnota např. "svazek" – viz <u>kontrolovaný slovník pole 338</u>)</p>	M	<dc:format>
	authority	<p><b>+pro záznamy v RDA, hodnoty:</b>  <b>pole 337: authority="rdamedia"</b>  <b>pole 338: authority="rdacarrier"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>možnost převodu hodnot také z polí 007/00 (marcsmd), popř. 007/01 (marccategory)</li> </ul>	MA	
	type	<p><b>Pro záznamy v RDA</b>  <b>pole 337: type="media"</b>  <b>pole 338: type="carrier"</b></p>	MA	
xx<extent>		<p>údaje o rozsahu (stran, svazků nebo rozměrů)          odpovídá hodnotě v poli 300, \$a, \$b a \$c</p>	RA	<dc:format>
xx<note>		<p>poznámka o fyzickém stavu dokumentu;          pro každou poznámku je nutno vytvořit nový &lt;note&gt; element</p>	RA	
x<abstract>		<p>shrnutí obsahu jako celku          odpovídá poli 520 MARC21</p>	R	<dc:description>
x<note>		<p>obecná poznámka k dokumentu jako celku          odpovídá hodnotám v poli 245, \$c (statement of responsibility) a v polích 5XX (poznámky) katalogizačního záznamu</p>	RA	<dc:description>
x<subject>		<p>údaje o věcném třídění          předpokládá se přebírání z katalogizačního záznamu</p>	R	
	authority	<p>authority: vyplnit hodnotu „czenas“, „eczenas“ nebo "<b>Konspekt</b>", „czmesh“, „mednas“, „msvcth“, „agrovoc“. Odpovídá hodnotě v \$2 v poli 6XX</p>	R	

xx<topic>		libovolný výraz specifikující nebo charakterizující obsah vícesvazkové monografie; použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (věcné téma) nebo obsah pole 650 záznamu MARC21 <b>nebo obsah pole 072 \$x</b>	R	<dc:subject>
xx<geographic>		geografické věcné třídění použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (geografický termín) nebo obsah pole 651 záznamu MARC21	R	<dc:subject>
xx<temporal>		chronologické věcné třídění použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (chronologický údaj) nebo obsah pole 648 záznamu MARC21	R	<dc:subject>
xx<name>		jméno použité jako věcné záhlaví použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (jméno osobní) nebo obsah pole 600 záznamu MARC21	R	<dc:subject>
xxx<namePart>		do tohoto elementu se zapíše celé jméno autora	R	
xxx<nameIdentifier>		Číslo národní autority	R	
x<classification>		klasifikační údaje věcného třídění podle <b>Mezinárodního desetinného třídění</b>  odpovídá poli 080 MARC21	R	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "udc"		
x<classification>		klasifikační údaje věcného třídění podle <b>Konspektu</b>  Odpovídá poli 072 \$a MARC21	R	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "udc" (v případě 072 \$a) authority: vyplnit hodnotu "Konspekt" (v případě 072 \$9)	M	
	edition	edition: vyplnit hodnotu "Konspekt" (v případě 072 \$a)	M	

<b>x&lt;identifier&gt;</b>		údaje o identifikátorech, obsahuje unikátní identifikátory mezinárodní nebo lokální, které monografie má – viz přehled typů atributů níže  Uvádějí se i neplatné resp. zrušené identifikátory – atribut <b>invalid="yes"</b>	M	<dc:identifier>
	type	type: budou se povinně vyplňovat následující hodnoty, pokud existují:	MA	
		<b>uuid</b> – vygeneruje dodavatel	M	
		<b>ccnb</b> – čČNB - převzít z katalogizačního záznamu z pole 015, \$a, \$z	MA	
		<b>isbn</b> - převzít z katalogizačního záznamu z pole 020, \$a, \$z	MA	
		<b>ismn</b> - převzít z katalogizačního záznamu z pole 024 (1. ind.="2"), \$a, \$z	MA	
		- <b>jiný interní identifikátor</b> - <b>type = barcode, oclc, sysno, permalink apod.</b>	R	
<b>x&lt;location&gt;</b>		údaje o uložení popisovaného dokumentu, např. signatura, místo uložení apod.	MA	
xx<physicalLocation>		<ul style="list-style-type: none"> <li>údaje o instituci, kde je fyzicky uložen <b>daný konkrétní</b> popisovaný dokument, např. NK ČR nutno použít kontrolovaný slovník – sigly knihoven (ABA001 atd.) odpovídá poli 910 \$a v MARC21</li> <li>pozn. u dokumentů v digitální podobě není možné vyplnit</li> </ul> <p><b>Neopakovatelný element! Element se bude opakovat pouze v případě, že je digitalizát souborem svazků z několika institucí.</b></p>	M	<dc:source>
	authority	authority: hodnota "siglaADR"	O	
xx<shelfLocator>		<ul style="list-style-type: none"> <li>signatura nebo lokační údaje <b>o daném konkrétním</b> dokumentu, který slouží jako předloha</li> <li>použití &lt;shelfLocator&gt; na této úrovni popisu je možné například tehdy, pokud má celý soubor popisovaného vícesvazkového dokumentu společnou signaturu</li> </ul>	O	<dc:source>
xx<url>		pro uvedení lokace elektronického dokumentu	O	<dc:source>
	note	note: pro poznámku o typu URL (na plný text, abstrakt apod.)	O	
<b>x&lt;recordInfo&gt;</b>		údaje o metadatovém záznamu – jeho vzniku, změnách apod.	M	
xx<descriptionStandard>		Popis standardu, ve kterém je přebíraný katalogizační záznam.	M	



		<p>Plnění pole je povinné jak pro standard RDA, tak pro standard AACR2.</p> <p>Pro záznamy v AACR2: Odpovídá hodnotě návěští záznamu MARC21, pozice 18 - hodnota „aacr“, tj. pro LDR/18 = "a"</p> <p>Pro záznamy v RDA: <b>Odpovídá hodnotě záznamu MARC21 pole 040 a podpole \$e "rda" – bude použito pro primární rozlišení, zda jde o záznam vytvořený podle AACR2 nebo podle RDA</b></p>		
xx<recordContentSource>		kód nebo jméno instituce, která záznam vytvořila nebo změnila	R	
	authority	authority – hodnota "marcorg"	R	
xx<recordCreationDate>		datum prvního vytvoření záznamu, alespoň na úroveň minut	M	
	encoding	encoding: záznam bude podle normy ISO 8601 alespoň na úroveň minut, hodnota atributu tedy "iso8601"	M	
xx<recordChangeDate>		datum změny záznamu alespoň na úroveň minut	MA	
	encoding	encoding: záznam bude podle normy ISO 8601 alespoň na úroveň minut, hodnota atributu tedy "iso8601"	M	
xx<recordIdentifier>		identifikátor záznamu v katalogu, přebírá se z pole 001	R	
	source	source – hodnota se přebírá z katalogu pole 003	R	
xx<recordOrigin>		údaje o vzniku záznamu hodnoty: "machine generated" nebo "human prepared"	R	
xx<languageOfCataloging>		jazyk katalogového záznamu	R	
xxx<languageTerm>		prebírání se z katalogu - pole 40 \$b	R	
	authority	authority – hodnota "iso639-2b"	R	

### 7.3.1.2 Pole MODS a DC pro svazek vícesvazkové monografie

Mimo úroveň TITLE je pro vícesvazkovou monografii povinná i úroveň popisu pro jednotlivý svazek - VOLUME. **V této kapitole je popsán způsob zápisu pouze pro svazek v rámci vícesvazkové monografie, který se liší od popisu svazku pro jednosvazkovou monografii.** Popis jednosvazkové monografie naleznete v následující kapitole. Tato úroveň je povinná pouze pro vícesvazkovou monografii.

#### Obsah sloupce "Popis":

- vysvětlení a příklad
- doporučené plnění tam, kde je to možné uvést
- povinnost platí jak pro elementy MODS, tak pro elementy Dublin Core
- pokud je rodičovský element např. doporučený, a dceřiný element povinný, znamená to, že dceřiný element je povinný pouze tehdy, pokud je použit element rodičovský
- počet znaků „x“ před elementy značí stupeň zanoření elementu v zápisu
- **pole, u kterých se předpokládá ruční úprava hodnoty**, jsou označena jako "editovatelné pole"; ruční plnění ovšem není povinné, a je jej možné plnit automaticky z polí MARC, která jsou v popisu pole uvedeny

Element MODS	Atributy	Popis	Povinnost	Element DC
<mods>	ID	ID musí vyjadřovat název úrovně, tj. např. "MODS_VOLUME_0001"	M	
	version	verze mods: 3.6	R	
x<titleInfo>		název svazku monografie pro plnění použít katalogizační záznam  pokud má monografie více typů názvů, element se opakuje podle potřeby	M	
	type	hlavní název bez <i>type</i> – pole 245 a \$a  type: alternative – pole 246 translated – pole 242 uniform – pole 130 resp. 240 abbreviated – pole 210	MA	
xx<nonSort>		Část názvu, která má být vynechána při vyhledávání. Za hodnotou je nutno ponechávat mezeru pro korektní zobrazení názvu v Krameriu.  např.: <nonSort>The </nonSort> <title>Beatles</title>	O	

		pozor v případě členů, které k názvu přiléhají, v takovém případě se mezera nekládá: <nonSort>L'</nonSort> <title>Equipe</title>		
xx<title>		názvová informace – název svazku monografie hodnoty převzít z katalogu,  odpovídající pole a podpole podle typu, viz <i>type</i>	M	<dc:title>
xx<subTitle>		podnázev svazku monografie  odpovídající pole a podpole podle typu, viz <i>type</i>	MA	<dc:title>
xx<partNumber>		Číslo svazku vícesvazkové monografie, číslo části	MA	<dc:description>
xx<partName>		název svazku vícesvazkové monografie	MA	<dc:description>
x<name>		<b>Údaje o odpovědnosti za svazek; důsledné doplňování autorské zodpovědnosti doporučujeme zejména v případě, že každý svazek vícedílného dokumentu má vlastního autora, / pakliže se autoři či jejich počet v každém svazku liší. Doporučeno je vepisovat pouze autora/ autory, kteří mají odpovědnost za konkrétní svazek.</b>  <b>Editovatelné pole</b>  POZOR – údaje o odpovědnosti nutno přebírat z polí 1XX a 7XX MARCu21 pokud má monografie autora a ilustrátora, element <name> se opakuje s různými rolemi	R	
	type	použít jednu z hodnot: - personal /pro osobu - corporate /pro společnost, instituci nebo organizaci - conference /pro konference, jednání a jiné pojmenované akce - family /rodina, rod	MA	
	usage	usage: hodnota "primary" pro označení primární autority	O	

xx<namePart>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• údaje o křestním jméně a příjmení apod.</li> <li>• pokud je to možné, tak vyjádřit pro křestní jméno i příjmení</li> <li>• v případě více křestních jmen se doporučuje uvést je společně ve stejném elementu &lt;namePart type="given"&gt;, např. hodnota „Jan Amos“</li> <li>• pokud nelze rozlišit křestní jméno a příjmení, nepoužije se "type" a jméno se zaznamená v podobě jaké je, do jednoho elementu &lt;namePart&gt;</li> <li>• pokud známe datum narození a úmrtí autora, vyplnit ve tvaru RRRR-RRRR s atributem type="date".</li> </ul>	MA	<dc:creator> nutno do jednoho pole DC spojit jméno i příjmení
	type	<p>použít jednu z hodnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- date /životopisná data autora (RA)</li> <li>- family /příjmení (MA)</li> <li>- given / křestní jméno (MA)</li> <li>- termsOfAddress /akademický titul či hodnost (RA)</li> </ul> <p>Pokud se nejedná o osobu, &lt;namePart&gt; type=&gt; se nevyplňuje</p>	MA	
xx<nameIdentifier>		číslo národní autority	MA	<dc:creator>
xx<etal>		<p>element indikující, že existuje více autorů, než pouze ti, kteří byli uvedeni v &lt;name&gt; elementu. V případě užití tohoto elementu je dále top element &lt;name&gt; neopakovatelný.</p> <p>&lt;etal&gt; je nutné umístit do samostatného top elementu &lt;name&gt;, ve kterém se nesmí objevit subelementy &lt;namePart&gt; a &lt;nameIdentifier&gt;.</p> <p>&lt;etal&gt; je neopakovatelný element, který se do zápisu vkládá ručně.</p> <p>Příklad:</p> <pre>&lt;mods:name&gt;   &lt;etal&gt;a kol.&lt;/etal&gt; &lt;/mods:name&gt;</pre>	O	
xx<role>		specifikace role osoby nebo organizace uvedené v elementu <name>	MA	
xxx<roleTerm>		popis role - nutno použít kontrol. slovník, např. z MARC21	M	

	type	type: code – kód role z kontrolovaného slovníku rolí ( <a href="http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html">http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html</a> )	M	
	authority	authority – údaje o kontrolovaném slovníku využitém k popisu role, k popisu výše uvedeného MARC seznamu nutno uvést authority="marcrelator"	M	
x<typeOfResource>		pro monografie hodnota "text"; mělo by se vyčítat z MARC21 katalogizačního záznamu, z pozice 06 návěští	R	
x<genre>		blížejší údaje o typu dokumentu hodnota " <b>volume</b> "	M	<dc:type>model:monographunit</dc:type>
x<genre>		Opakovaný element <genre> slouží k převodu hodnoty konkrétního žánru předlohy z pole 655 a 008.  <b>Tato hodnota se do DC nezapíše pomocí prefixu "model"!</b>	R	<dc:type>
x<originInfo>		informace o původu předlohy	M	
xx<place>		údaje o místě spojeném s vydáním, výrobou nebo původem popisovaného dokumentu; doporučeno je vepisovat pouze údaj, který souvisí s konkrétním svazkem. Editovatelné pole.	MA	
xxx<placeTerm>		konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha, resp. " <b>xr</b> " pro ČR  odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole 260, \$a resp. pole 008/15-17	MA	<dc:coverage>
	type	<ul style="list-style-type: none"> <li>"code" pro hodnotu z 008/15-17</li> <li>"text" pro hodnotu z pole 260 \$a</li> </ul> Pokud má dokument více míst vydání v poli 260, \$a, přebírají se ze záznamu všechna místa	M	
	authority	authority - hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008	MA	
xx<publisher>		jméno entity, která dokument vydala, vytiskla nebo jinak vyprodukovala odpovídá poli 260 \$b katalogizačního záznamu v MARC21;	MA	<dc:publisher>

		<p>Pokud má monografie svazek více vydavatelů, přebírají se za záznamu všichni (jsou v jednom poli 260).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pro záznam tiskaře je možné přebírat údaje z pole 260 \$e, \$f, \$g</li> </ul> <p>Do tohoto pole je doporučeno vepisovat pouze vydavatele, kteří odpovídají za konkrétní svazek. Editovatelné pole.</p>		
xx<dateIssued>		datum vydání předlohy konkrétního svazku; editovatelné pole, viz instrukce v příslušné kapitole Pravidel pro popis monografií.	M	<dc:date>
	encoding	encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole 008	R	
	point	point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z pole 008, pro rozmezí dat	MA	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
xx<dateCreated>		datum vydání předlohy pro rukopisy	R	
xx<edition>		údaj o pořadí vydání, odpovídá poli 250 \$a katalogizačního záznamu	R	
xx<issuance>		<p>údaje o vydávání odpovídá hodnotě uvedené v návěští MARC21 na pozici 07 a na pozici 19</p> <p>Možné hodnoty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"monographic"</li> <li><b>nebo</b></li> <li>"multipart monograph"</li> </ul>	M	

**PRO ZÁZNAMY, KTERÉ JSOU ZPRACOVANÉ DLE PRAVIDEL RDA, JSOU NÁSLEDUJÍCÍ ZMĚNY V SEKCI <originInfo>:**

x<originInfo>		informace o původu předlohy: odpovídá poli <b>264</b>	M	
---------------	--	---	---	--

	<b>eventType</b>	<p>Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264:</p> <p>264_0 "production" (R) Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o vytvoření</b> zdroje v nezveřejněné podobě.</p> <p>264_1 "publication" (R) Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o nakladateli</b> zdroje.</p> <p>264_2 "distribution" (R) Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o distribuci</b> zdroje.</p> <p>264_3 "manufacture" (R) Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o tisku</b>, výrobě zdroje ve zveřejněné podobě.</p> <p>264_4 "copyright" (R) Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o ochraně podle autorského práva</b> (copyright).</p> <p>Element &lt;originInfo&gt; je opakovatelný. Alespoň v jednom případě musí být vyplněna hodnota eventType="production" nebo eventType="publication".</p> <p>Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou u tištěných monografií přesunuty z minimálního záznamu do doporučeného.</p> <p>Hodnota eventType musí být vyplněna na základě katalogizačního záznamu. Pravidlo pro převod je závazné, povinnost R značí, že musí být vybrána jedna z doporučených hodnot na základě katalogizačního záznamu.</p>	M	
xx<place>		<p>údaje o místě spojeném s vytvořením, vydáním, distribucí nebo výrobou popisovaného dokumentu</p> <p>odpovídá hodnotě <b>264 \$a</b></p> <p>Do tohoto pole je doporučeno vyplňovat pouze místa, spojená s vydáním konkrétního svazku. Editovatelné pole</p>	MA	
xxx<placeTerm>		<p>konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha, resp. "xr" pro ČR</p> <p>odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole <b>264 \$a</b> resp. pole 008/15-17</p>	MA	<dc:coverage>
	type	<p>pokud má dokument více míst vytvoření/vydání/distribuce/výroby v poli <b>264 \$a</b>, přebírají se ze záznamu všechna místa (v jednom poli 264)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"code" pro hodnotu z 008/15-17</li> <li>"text" pro hodnotu z pole 264 \$a</li> </ul>	M	
	authority	<p>hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008</p>	MA	
xx<publisher>		<ul style="list-style-type: none"> <li>jméno entity, která dokument vytvořila, vydala, distribuovala nebo vyrobila</li> </ul> <p>odpovídá poli <b>264 \$b</b> katalogizačního záznamu v MARC21</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pokud má monografie více vydavatelů/distributorů/výrobců, přebírají se ze záznamu všichni (v jednom poli 264)</li> </ul>	MA	<dc:publisher>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>do tohoto pole je doporučeno vyplňovat pouze vydavatele, kteří jsou spojeni s výrobou konkrétního svazku; editovatelné pole.</li> </ul>		
xx<dateIssued>		<p>datum vydání předlohy konkrétního svazku. Podrobné instrukce k vyplňování viz příslušná kapitola Pravidel pro popis monografií. Editovatelné pole.</p> <p>264_0 "production"  264_2 "distribution"  264_3 "manufacture"  264_4 "copyright"  využít element &lt;dateOther&gt; s odpovídajícím atributem "type" či element &lt;copyrightDate&gt;</p>	M	<dc:date>
	encoding	encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole 008	R	
	point	point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z pole 008, pro rozmezí dat	MA	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
xx<dateOther>		<p>datum vytvoření, distribuce, výroby předlohy konkrétního svazku ; editovatelné pole</p> <p>tento element se využije v případě výskytu \$c v:</p> <p>264_0 "production"  264_2 "distribution"  264_3 "manufacture"</p>	R	
	type	264_0: <dateOther type="production"> 264_2: <dateOther type="distribution"> 264_3: <dateOther type="manufacture">	M	
xx<copyrightDate>		Týká se konkrétního svazku vícesvazkové monografie.	R	<dc:date>
xx<dateCreated>		<p>datum vydání předlohy pro rukopisy; týká se konkrétního svazku rukopisu, pokud jej lze zjistit.</p> <p>přebírat z katalogu;  odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole 264_0 \$c pokud je LDR/06="d", "f", "t"</p>	R	

---

x<language>		<p>údaje o jazyce dokumentu;  v případě vícenásobného výskytu nutno element &lt;language&gt; opakovat. Editovatelné pole.</p>	M	
-------------	--	---	---	--



	objectPart	objectPart: možnost vyjádřit jazyk konkrétní části svazku;  možné hodnoty: "summary" – odpovídá poli 041 \$b "table of contents" - odpovídá poli 041 \$f "accompanying material" - odpovídá poli 041 \$g "translation" - odpovídá poli 041 \$h	MA	
xx<languageTerm>		přesné určení jazyka – kódem nutno použít kontrolovaný slovník ISO 639-2, <a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php">http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php</a>  odpovídá poli 008/35-37, resp. 041	M	<dc:language>
	type	type: použít hodnotu "code"	M	
	authority	authority: použít hodnotu "iso639-2b"	M	
<b>x&lt;physicalDescription&gt;</b>		obsahuje údaje o fyzickém popisu zdroje/předlohy	M	
xx<form>		údaje o fyzické podobě dokumentu, např. print, electronic, microfilm apod.  odpovídá hodnotě v poli 008/23	M	<dc:format>
	authority	authority : hodnota "marcform", „marccategory“, marcsmd“ nebo "gmd"	M	
xx<form>		<b>+ pro záznamy v RDA:</b> <b>údaje o typu média a typu nosiče zdroje/předlohy odpovídá hodnotám z pole:</b> <b>337 NEPOVINNÉ (hodnota např. "bez média" – viz kontrolovaný slovník pole 337)</b> <b>338 POVINNÉ (hodnota např. "svazek" – viz kontrolovaný slovník pole 338)</b>	M	<dc:format>
	authority	<b>+ pro záznamy v RDA platí hodnoty:</b> <b>pole 337: authority="rdamedia"</b> <b>pole 338: authority="rdacarrier"</b>  • možnost převodu hodnot také z polí 007/00 (marcsmd), popř. 007/01 (marccategory)	MA	
	type	<b>Pro záznamy v RDA</b> <b>pole 337: type="media"</b> <b>pole 338: type="carrier"</b>	MA	

## 7.3 METS část &lt;dmdSec&gt; - bibliografická metadata - MODS a Dublin Core

xx<extent>		údaje o rozsahu (stran, svazků nebo rozměrů); editovatelné pole  odpovídá hodnotě v poli 300,\$b a \$c; <b>rozsah stran svazku je nutno doplnit manuálně.</b>  počet stránek bude vyjádřen ve fyzické strukturální mapě	RA	<dc:format>
xx<note>		poznámka o fyzickém stavu dokumentu; pro každou poznámku je nutno vytvořit nový <note> element	RA	
x<abstract>		shrnutí obsahu jako celku odpovídá poli 520 MARC21	R	<dc:description>
x<note>		obecná poznámka ke svazku monografie jako celku  odpovídá hodnotám v poli 245, \$c (statement of responsibility) a v polích 5XX (poznámky) katalogizačního záznamu	RA	<dc:description>
x<subject>		údaje o věcném třídění předpokládá se přebírání z katalogizačního záznamu	R	
	authority	authority: vyplnit hodnotu „czenas“, „eczenas“ nebo " <b>Konspekt</b> ", „czmesh“, „mednas“, „msvcth“, „agrovoc“. Odpovídá hodnotě v \$2 polích 6XX	R	
xx<topic>		libovolný výraz specifikující nebo charakterizující obsah svazku monografie; použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (věcné téma) nebo obsah pole 650 záznamu MARC21 <b>nebo obsah pole 072 \$x</b>	R	<dc:subject>
xx<geographic>		geografické věcné třídění použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (geografický termín) nebo obsah pole 651 záznamu MARC21	R	<dc:subject>
xx<temporal>		chronologické věcné třídění použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (chronologický údaj) nebo obsah pole 648 záznamu MARC21	R	<dc:subject>
xx<name>		jméno použité jako věcné záhlaví použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (jméno osobní) nebo obsah pole 600 záznamu MARC21  Struktura a atributy stejné jako pro údaje o původcích – viz element <name>; primárně <namePart> a <nameIdentifier>	R	<dc:subject>

<b>x&lt;classification&gt;</b>		klasifikační údaje věcného třídění podle <b>Mezinárodního desetinného třídění</b>  odpovídá poli 080 MARC21	R	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "udc"		
<b>x&lt;classification&gt;</b>		klasifikační údaje věcného třídění podle <b>Konspektu</b>  Odpovídá poli 072 \$a MARC21	R	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "udc" (v případě 072 \$a) authority: vyplnit hodnotu "Konspekt" (v případě 072 \$9)	M	
	edition	edition: vyplnit hodnotu "Konspekt" (v případě 072 \$a)	M	
<b>x&lt;relatedItem&gt;</b>		informace o dalších dokumentech/částech/zdrojích, které jsou ve vztahu k popisovanému dokumentu; Poznámka: element <relatedItem> může obsahovat jakýkoliv jiný element MODS – jejich použití se řídí pravidly popsánymi pro tyto elementy	RA	
	type	Type spolu s otherType popisují vztah položky, popsané v <relatedItem> a dokumentu, který je předmětem MODS záznamu.  Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "series"</li> <li>• "original"</li> <li>• "isReferencedBy"</li> </ul>	R	
	otherType		O	
	otherTypeURI	Odkaz na zdroj položky v <relatedItem>, který se vztahuje k popisovanému	O	
	otherTypeAuth	Autoritní záznam příbuzné položky	O	
	otherTypeAuthURI	Odkaz na autoritní záznam příbuzné položky	O	
<b>x&lt;identifier&gt;</b>		údaje o identifikátorech, obsahuje unikátní identifikátory mezinárodní nebo lokální, které svazek monografie má – viz přehled typů atributů níže  Uvádějí se i neplatné resp. zrušené identifikátory – atribut <b>invalid="yes"</b>	M	<dc:identifier>
	type	type: budou se povinně vyplňovat následující hodnoty, pokud existují:	MA	
		<b>uuid</b> – vygeneruje dodavatel	M	

		<b>urnnbn</b> - pro URN:NBN, např. zápis ve tvaru urn:nbn:cz:nk-123456 pro projekt NDK	M	
		<b>ccnb</b> – čČNB - převzít z katalogizačního záznamu z pole 015, \$a, \$z	MA	
		<b>isbn</b> - převzít z katalogizačního záznamu z pole 020, \$a, \$z	MA	
		<b>ismn</b> - převzít z katalogizačního záznamu z pole 024 (1. ind.="2"), \$a, \$z	MA	
		<b>- jiný interní identifikátor - type = barcode, oclc, sysno, permalink apod.</b>	R	
<b>x&lt;location&gt;</b>		údaje o uložení popisovaného dokumentu, např. signatura, místo uložení apod.	MA	
xx<physicalLocation>		údaje o instituci, kde je fyzicky uložen <b>daný konkrétní</b> popisovaný dokument, např. NK ČR nutno použít kontrolovaný slovník – sigly knihoven (ABA001 atd.) odpovídá poli 910 \$a v MARC21 pozn. u dokumentů v digitální podobě není možné vyplnit  <b>Neopakovatelný element</b>	M	<dc:source>
	authority	authority: hodnota "siglaADR"	O	
xx<shelfLocator>		signatura nebo lokační údaje <b>o daném konkrétním</b> dokumentu, který slouží jako předloha	M	<dc:source>
xx<url>		pro uvedení lokace elektronického dokumentu	O	<dc:source>
	note	note: pro poznámku o typu URL (na plný text, abstrakt apod.)	O	
<b>x&lt;part&gt;</b>		popis části, pokud je svazek částí souboru, element může být využit jen na zaznamenání <caption>	O	
	type	type: hodnota bude vždy "volume"	O	
xx<detail>			O	
xxx<caption>		text před označením čísla, např. "č.", „část“, "No." apod.	RA	

x<recordInfo>		údaje o metadatovém záznamu – jeho vzniku, změnách apod.	M	
xx<descriptionStandard>		Popis standardu, ve kterém je přebíraný katalogizační záznam; povinnost platí jak pro záznamy v RDA, tak v AACR2.  Pro záznamy v AACR2: Odpovídá hodnotě návěští záznamu MARC21, pozice 18 - hodnota „acr“, tj. pro LDR/18 = "a"	M	
xx<descriptionStandard>		<b>Pro záznamy v RDA: Odpovídá hodnotě záznamu MARC21 pole 040 a podpole še "rda" – bude použito pro primární rozlišení, zda jde o záznam vytvořený podle AACR2 nebo podle RDA</b>	M	
xx<recordContentSource>		kód nebo jméno instituce, která záznam vytvořila nebo změnila	R	
	authority	authority – hodnota "marcorg"	R	
xx<recordCreationDate>		datum prvního vytvoření záznamu, alespoň na úroveň minut	M	
	encoding	encoding: záznam bude podle normy ISO 8601 alespoň na úroveň minut, hodnota atributu tedy "iso8601"	M	
xx<recordChangeDate>		datum změny záznamu alespoň na úroveň minut	MA	
	encoding	encoding: záznam bude podle normy ISO 8601 alespoň na úroveň minut, hodnota atributu tedy "iso8601"	M	
xx<recordIdentifier>		identifikátor záznamu v katalogu, přebírá se z pole 001	R	
	source	source – hodnota se přebírá z katalogu pole 003	R	
xx<recordOrigin>		údaje o vzniku záznamu hodnoty: "machine generated" nebo "human prepared"	R	
xx<languageOfCataloging>		jazyk katalogového záznamu	R	
xxx<languageTerm>		přebírá se z katalogu - pole 40 \$b	R	
	authority	authority – hodnota "iso639-2b"	R	

### 7.3.1.3 Pole MODS a DC pro svazek jednosvazkové monografie

Tato úroveň je určena k popisu **pouze jednosvazkových dokumentů (single unit monografií)**. Nepoužívá se k popisu svazku vícesvazkového dokumentu! Tato úroveň je pro jednosvazkové dokumenty povinná

#### Obsah sloupce "Popis":

- vysvětlení a příklad
- doporučené plnění tam, kde je to možné uvést
- povinnost platí jak pro elementy MODS, tak pro elementy Dublin Core
- pokud je rodičovský element např. doporučený, a dceřiný element povinný, znamená to, že dceřiný element je povinný pouze tehdy, pokud je použit element rodičovský
- počet znaků „x“ před elementy značí stupeň zanoření elementu v zápisu
- **pole, u kterých se předpokládá ruční úprava hodnoty**, jsou označena jako "editovatelné pole"; ruční plnění ovšem není povinné, a je jej možné plnit automaticky z polí MARC, která jsou v popisu pole uvedeny

Element MODS	Atributy	Popis	Povinnost	Element DC
<mods>	ID	ID musí vyjadřovat název úrovně, tj. např. "MODS_VOLUME_0001"	M	
	version	verze mods: 3.6	R	
x<titleInfo>		název <b>svazku</b> monografie pro plnění použít katalogizační záznam  pokud má monografie více typů názvů, element se opakuje podle potřeby	M	
	type	hlavní název bez <i>type</i> – pole 245 a \$a  type: alternative – pole 246 translated – pole 242 uniform – pole 130 resp. 240 abbreviated – pole 210	MA	

xx<nonSort>		Část názvu, která má být vynechána při řazení. Za hodnotou je nutno ponechat mezeru pro správné zobrazování názvu v Krameriu.  např.: <nonSort>The </nonSort> <title>Beatles</title>  pozor v případě členů, které k názvu přiléhají, v takovém případě se mezera nekládá: <nonSort>L' </nonSort> <title>Equipe</title>	O	
xx<title>		názvová informace – název svazku monografie hodnoty převzít z katalogu,  odpovídající pole a podpole podle typu, viz <i>type</i>	M	<dc:title>
xx<subTitle>		podnázev svazku monografie  odpovídající pole a podpole podle typu, viz <i>type</i>	MA	<dc:title>
xx<partNumber>		Číslo svazku monografie, popřípadě číslo části	MA	<dc:description>
xx<partName>		název svazku monografie	MA	<dc:description>
x<name>		údaje o odpovědnosti za svazek POZOR – údaje o odpovědnosti nutno přebírat z polí 1XX a 7XX MARCu21 pokud má monografie autora a ilustrátora, element <name> se opakuje s různými rolemi	MA	
	type	použít jednu z hodnot: - personal - corporate - conference - family	MA	
	usage	usage: hodnota "primary" pro označení primární authority	O	

xx<namePart>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- údaje o křestním jméně a příjmení apod.</li> <li>- pokud je to možné, tak vyjádřit pro křestní jméno i příjmení</li> <li>- v případě více křestních jmen se doporučuje uvést je společně ve stejném elementu &lt;namePart type="given"&gt;, např. hodnota „Jan Amos“</li> <li>- pokud nelze rozlišit křestní jméno a příjmení, nepoužije se "type" a jméno se zaznamená v podobě jaké je, do jednoho elementu &lt;namePart&gt;</li> <li>- pokud známe datum narození a úmrtí autora, vyplnit ve tvaru RRRR-RRRR s atributem type="date".</li> </ul>	MA	<dc:creator> nutno do jednoho pole DC spojit jméno i příjmení
	type	<p>použít jednu z hodnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- date /životopisná data autora (RA)</li> <li>- family /příjmení (MA)</li> <li>- given / křestní jméno (MA)</li> <li>- termsOfAddress /akademický titul či hodnost (RA)</li> </ul> <p>Pokud se nejedná o osobu, &lt;namePart type=&gt; se nevyplňuje</p>	MA	
xx<nameIdentifier>		Číslo národní autority	MA	<dc:creator>
xx<etal>		<p>element indikující, že existuje více autorů, než pouze ti, kteří byli uvedeni v &lt;name&gt; elementu. V případě užití tohoto elementu je dále top element &lt;name&gt; neopakovatelný.</p> <p>&lt;etal&gt; je nutné umístit do samostatného top elementu &lt;name&gt;, ve kterém se nesmí objevit subelementy &lt;namePart&gt; a &lt;nameIdentifier&gt;.</p> <p>&lt;etal&gt; je neopakovatelný element, který se do zápisu vkládá ručně.</p> <p>Příklad:</p> <pre>&lt;mods:name&gt;   &lt;etal&gt;a kol.&lt;/etal&gt; &lt;/mods:name&gt;</pre>	O	



xx<role>		specifikace role osoby nebo organizace uvedené v elementu <name>	MA	
xxx<roleTerm>		popis role - nutno použít kontrol. slovník, např. z MARC21	M	
	type	type: code – kód role z kontrolovaného slovníku rolí ( <a href="http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html">http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html</a> )	M	
	authority	authority – údaje o kontrolovaném slovníku využitím k popisu role, k popisu výše uvedeného MARC seznamu nutno uvést authority="marcrelator"	M	
x<typeOfResource>		<b>pro monografie hodnota "text";</b>  mělo by se vyčítat z MARC21 katalogizačního záznamu, z pozice 06 návěští	R	
x<genre>		bližší údaje o typu dokumentu hodnota " <b>volume</b> "	M	<dc:type>model:monograph</dc:type>
x<genre>		Opakovaný element <genre> slouží k převodu hodnoty konkrétního žánru předlohy z pole 655 a 008.  <b>Tato hodnota se do DC nezapíše pomocí prefixu "model"!</b>	R	<dc:type>
x<originInfo>		informace o původu předlohy	M	
xx<place>		údaje o místě spojeném s vydáním, výrobou nebo původem popisovaného dokumentu	MA	<dc:coverage>
xxx<placeTerm>		konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha, resp. " <b>xr</b> " pro ČR  odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole 260, \$a resp. pole 008/15-17	MA	<dc:coverage>
	type	<ul style="list-style-type: none"> <li>"code" pro hodnotu z 008/15-17</li> <li>"text" pro hodnotu z pole 260 \$a</li> </ul> Pokud má dokument více míst vydání v poli 260, \$a, přebírají se ze záznamu všechna místa	M	

	authority	authority - hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008	MA	
xx<publisher>		jméno entity, která dokument vydala, vytiskla nebo jinak vyprodukovala odpovídá poli 260 \$b katalogizačního záznamu v MARC21; - V případě tiskaře se hodnota přebírá z polí 260 \$e, f, g Pokud má monografie více vydavatelů, přebírají se za záznamu všichni (jsou v jednom poli 260).	MA	<dc:publisher>
xx<dateIssued>		datum vydání předlohy  přebírat z katalogu; odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole 260, \$c a pole 008/07-10	M	<dc:date>
	encoding	encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole 008	R	
	point	point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z pole 008, pro rozmezí dat	MA	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
xx<dateCreated>		datum vydání předlohy pro rukopisy  přebírat z katalogu; odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole 264_0 \$c pokud je LDR/06="d", "f", "t"	R	
xx<edition>		údaj o pořadí vydání,  odpovídá poli 250 \$a katalogizačního záznamu	R	
xx<issuance>		údaje o vydávání odpovídá hodnotě uvedené v návěští MARC21 na pozici 07  Možné hodnoty: – "monographic" <b>nebo</b> – "multipart monograph" – "single unit"	M	

**PRO ZÁZNAMY, KTERÉ JSOU ZPRACOVANÉ DLE PRAVIDEL RDA**Změny v sekci **mods:originInfo**

<b>x&lt;originInfo&gt;</b>		informace o původu předlohy: odpovídá poli <b>264</b>	M	
	<b>eventType</b>	<p>Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264:</p> <p><b>264_0</b> "production" (R) Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o vytvoření</b> zdroje v nezveřejněné podobě.</p> <p><b>264_1</b> "publication" (R) Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o nakladateli</b> zdroje.</p> <p><b>264_2</b> "distribution" (R) Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o distribuci</b> zdroje.</p> <p><b>264_3</b> "manufacture" (R) Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o tisku</b>, výrobě zdroje ve zveřejněné podobě.</p> <p><b>264_4</b> "copyright" (R) Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o ochraně podle autorského práva</b> (copyright).</p> <p>Element &lt;originInfo&gt; je opakovatelný. Alespoň v jednom případě musí být vyplněna hodnota eventType="production" nebo eventType="publication".</p> <p>Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou u tištěných monografií přesunuty z minimálního záznamu do doporučeného.</p> <p>Hodnota eventType musí být vyplněna na základě katalogizačního záznamu. Pravidlo pro převod je závazné, povinnost R značí, že musí být vybrána jedna z doporučených hodnot na základě katalogizačního záznamu.</p>	M	
xx<place>		údaje o místě spojeném s vytvořením, vydáním, distribucí nebo výrobou popisovaného dokumentu odpovídá hodnotě <b>264 \$a</b>	MA	<dc:coverage>
xxx<placeTerm>		konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha, resp. "xr" pro ČR	MA	<dc:coverage>

		odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole <b>264 \$a</b> resp. pole 008/15-17		
	type	<p>pokud má dokument více míst vytvoření/vydání/distribuce/výroby v poli <b>264 \$a</b>, přebírají se ze záznamu všechna místa (v jednom poli 264)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "code" pro hodnotu z 008/15-17</li> <li>• "text" pro hodnotu z pole 264 \$a</li> </ul>	M	
	authority	hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008	MA	
xx<publisher>		<p>jméno entity, která dokument vytvořila, vydala, distribuovala nebo vyrobila</p> <p>odpovídá poli <b>264 \$b</b> katalogizačního záznamu v MARC21</p> <p>pokud má monografie více vydavatelů/distributorů/výrobců, přebírají se ze záznamu všichni (v jednom poli 264)</p>	MA	<dc:publisher>
xx<dateIssued>		<p>datum vydání předlohy</p> <p>přebírat z katalogu</p> <p>odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole <b>264_1 \$c</b> a pole 008/07-10</p> <p><b>!! pro všechny ostatní výskyty v poli 264 \$c:</b></p> <p>264_0 "production"</p> <p>264_2 "distribution"</p> <p>264_3 "manufacture"</p> <p>264_4 "copyright"</p> <p>využít element &lt;dateOther&gt; s odpovídajícím atributem "type" či element &lt;copyrightDate&gt;</p>	M	<dc:date>
	encoding	encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole 008	R	
	point	point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z pole 008, pro rozmezí dat	MA	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
xx<dateOther>		<p>datum vytvoření, distribuce, výroby předlohy</p> <p>tento element se využije v případě výskytu <b>\$c</b> v:</p> <p>264_0 "production"</p> <p>264_2 "distribution"</p>	R	

		264_3 "manufacture"		
	type	264_0: <dateOther type="production"> 264_2: <dateOther type="distribution"> 264_3 : <dateOther type="manufacture">	M	
xx<copyrightDate>		využije se pouze v případě výskytu pole 264 s druhým indikátorem "4" a podpolem \$c 264_4 : <copyrightDate>	R	<dc:date>
xx<dateCreated>		datum vydání předlohy pro rukopisy  přebírat z katalogu; odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole 264_0 \$c pokud je LDR/06="d", "f", "t"	R	

x<language>		údaje o jazyce dokumentu; v případě vícenásobného výskytu nutno element <language> opakovat	M	
	objectPart	objectPart: možnost vyjádřit jazyk konkrétní části svazku; možné hodnoty: "summary" – odpovídá poli 041 \$b "table of contents" - odpovídá poli 041 \$f "accompanying material" - odpovídá poli 041 \$g "translation" - odpovídá poli 041 \$h	MA	
xx<languageTerm>		přesné určení jazyka – kódem nutno použít kontrolovaný slovník ISO 639-2, <a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php">http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php</a>  odpovídá poli 008/35-37, resp. 041	M	<dc:language>
	type	type: použít hodnotu "code"	M	
	authority	authority: použít hodnotu "iso639-2b"	M	
x<physicalDescription>		obsahuje údaje o fyzickém popisu zdroje/předlohy	M	
xx<form>		údaje o fyzické podobě dokumentu, např. print, electronic, microfilm apod.  odpovídá hodnotě v poli 008/23	M	<dc:format>

	authority	Authority : hodnota "marcform", „marccategory“, marcsmd“ nebo "gmd"	M	
xx<form>		<p><b>Pro záznamy v RDA:</b>  <b>údaje o typu média a typu nosiče zdroje/předlohy odpovídá hodnotám z pole:</b>  <b>337 NEPOVINNÉ</b> (hodnota např. "bez média" – viz <u>kontrolovaný slovník pole 337</u>)  <b>338 POVINNÉ</b> (hodnota např. "svazek" – viz <u>kontrolovaný slovník pole 338</u>)</p>	M	<dc:format>
	authority	<p>Authority: <b>pro záznamy v RDA, hodnoty:</b>  <b>pole 337: authority="rdamedia"</b>  <b>pole 338: authority="rdacarrier"</b></p> <p>možnost převodu hodnot také z polí 007/00 (marcsmd), popř. 007/01 (marccategory)</p>	MA	
	type	<p><b>Pro záznamy v RDA</b>  <b>pole 337: type="media"</b>  <b>pole 338: type="carrier"</b></p>	MA	
xx<extent>		<p>údaje o rozsahu (stran, svazků nebo rozměrů)</p> <p>odpovídá hodnotě v poli 300, \$a, \$b a \$c</p> <p>počet stránek bude vyjádřen ve fyzické strukturální mapě</p>	RA	<dc:format>
xx<note>		<p>poznámka o fyzickém stavu dokumentu;  pro každou poznámku je nutno vytvořit nový &lt;note&gt; element</p>	RA	
x<abstract>		<p>shrnutí obsahu jako celku  odpovídá poli 520 MARC21</p>	R	<dc:description>
x<note>		<p>obecná poznámka ke svazku monografie jako celku</p> <p>odpovídá hodnotám v poli 245, \$c (statement of responsibility) a v polích 5XX (poznámky) katalogizačního záznamu</p>	RA	<dc:description>

x<subject>		údaje o věcném třídění předpokládá se přebírání z katalogizačního záznamu	R	
	authority	authority: vyplnit hodnotu „czenas“, „eczenas“ nebo " <b>Konspekt</b> ", „czmesh“, „mednas“, „msvcth“, „agrovoc“. Odpovídá hodnotě v \$2 v polích 6XX	R	
xx<topic>		libovolný výraz specifikující nebo charakterizující obsah svazku monografie; použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (věcné téma) nebo obsah pole 650 záznamu MARC21 <b>nebo obsah pole 072 \$x</b>	R	<dc:subject>
xx<geographic>		geografické věcné třídění použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (geografický termín) nebo obsah pole 651 záznamu MARC21	R	<dc:subject>
xx<temporal>		chronologické věcné třídění použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (chronologický údaj) nebo obsah pole 648 záznamu MARC21	R	<dc:subject>
xx<name>		jméno použité jako věcné záhlaví použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (jméno osobní) nebo obsah pole 600 záznamu MARC21  Struktura a atributy stejné jako pro údaje o původcích – viz element <name>	R	<dc:subject>
x<classification>		klasifikační údaje věcného třídění podle <b>Mezinárodního desetinného třídění</b>  odpovídá poli 080 MARC21	R	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "udc"		
x<classification>		klasifikační údaje věcného třídění podle <b>Konspektu</b>  Odpovídá poli 072 \$a MARC21	R	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "udc" (v případě 072 \$a) authority: vyplnit hodnotu "Konspekt" (v případě 072 \$9)	M	
	edition	edition: vyplnit hodnotu "Konspekt" (v případě 072 \$a)	M	

<b>x&lt;relatedItem&gt;</b>		informace o dalších dokumentech/částech/zdrojích, které jsou ve vztahu k popisovanému dokumentu; Poznámka: element <relatedItem> může obsahovat jakýkoliv jiný element MODS – jejich použití se řídí pravidly popsányými pro tyto elementy	RA	
	type	Type spolu s otherType popisují vztah položky, popsané v <relatedItem> a dokumentu, který je předmětem MODS záznamu.  Možné hodnoty: - "series" - "original" - "isReferencedBy"	R	
	otherType		O	
	otherTypeURI	Odkaz na zdroj položky v <relatedItem>, který se vztahuje k popisovanému	O	
	otherTypeAuthority	Autoritní záznam příbuzné položky	O	
	otherTypeAuthorityURI	Odkaz na autoritní záznam příbuzné položky	O	
<b>x&lt;identifier&gt;</b>		údaje o identifikátorech, obsahuje unikátní identifikátory mezinárodní nebo lokální, které svazek monografie má – viz přehled typů atributů níže  Uvádějí se i neplatné resp. zrušené identifikátory – atribut <b>invalid="yes"</b>	M	<dc:identifier>
	type	type: budou se povinně vyplňovat následující hodnoty, pokud existují:	MA	
		<b>uuid</b> – vygeneruje dodavatel	M	
		<b>urnnbn</b> - pro URN:NBN, např. zápis ve tvaru urn:nbn:cz:nk-123456 pro projekt NDK	M	
		<b>ccnb</b> – čČNB - převzít z katalogizačního záznamu z pole 015, \$a, \$z	MA	
		<b>isbn</b> - převzít z katalogizačního záznamu z pole 020, \$a, \$z	MA	
		<b>ismn</b> - převzít z katalogizačního záznamu z pole 024 (1. ind.="2"), \$a, \$z	MA	



		- jiný interní identifikátor - type = barcode, oclc, sysno, permalink apod.	R	
x<location>		údaje o uložení popisovaného dokumentu, např. signatura, místo uložení apod.	MA	
xx<url>		pro uvedení lokace elektronického dokumentu	O	<dc:source>
	note	note: pro poznámku o typu URL (na plný text, abstrakt apod.)	O	
xx<physicalLocation>		údaje o instituci, kde je fyzicky uložen <b>daný konkrétní</b> popisovaný dokument, např. NK ČR nutno použít kontrolovaný slovník – sigly knihoven (ABA001 atd.) odpovídá poli 910 \$a v MARC21 pozn. u dokumentů v digitální podobě není možné vyplnit  <b>Neopakovatelný element</b>	M	<dc:source>
	authority	authority: hodnota "siglaADR"	O	
xx<shelfLocator>		signatura nebo lokační údaje <b>o daném konkrétním</b> dokumentu, který slouží jako předloha	M	<dc:source>
x<part>		popis části, pokud je svazek částí souboru, element může být využit jen na zaznamenání <caption>	O	
	type	type: hodnota bude vždy "volume"	O	
xx<detail>			O	
xxx<caption>		text před označením čísla, např. "č.", „část“, "No." apod.	RA	
x<recordInfo>		údaje o metadatovém záznamu – jeho vzniku, změnách apod.	M	
xx<descriptionStandard>		Popis standardu, ve kterém je přebíraný katalogizační záznam  <b>Pro záznamy v AACR2:</b> Odpovídá hodnotě návěští záznamu MARC21, pozice 18 - hodnota „acr“, tj. pro LDR/18 ="a"  <b>Pro záznamy v RDA:</b>	MA	

		<b>Odpovídá hodnotě záznamu MARC21 pole 040 a podpole \$e "rda" – bude použito pro primární rozlišení, zda jde o záznam vytvořený podle AACR2 nebo podle RDA</b>		
xx<recordContentSource>		kód nebo jméno instituce, která záznam vytvořila nebo změnila	R	
	authority	authority – hodnota "marcorg"	R	
xx<recordCreationDate>		datum prvního vytvoření záznamu, alespoň na úroveň minut	M	
	encoding	encoding: záznam bude podle normy ISO 8601 alespoň na úroveň minut, hodnota atributu tedy "iso8601"	M	
xx<recordChangeDate>		datum změny záznamu	MA	
	encoding	encoding: záznam bude podle normy ISO 8601 alespoň na úroveň minut, hodnota atributu "iso8601"	M	
xx<recordIdentifier>		identifikátor záznamu v katalogu, přebírá se z pole 001	R	
	source	source – hodnota se přebírá z katalogu pole 003	R	
xx<recordOrigin>		údaje o vzniku záznamu hodnoty: "machine generated" nebo "human prepared"	R	
xx<languageOfCataloging>		jazyk katalogového záznamu	R	
xxx<languageTerm>		prebírání se z katalogu - pole 40 \$b	R	
	authority	authority – hodnota "iso639-2b"	R	

## 7.3.1.2 Pole MODS a DC pro kartografické dokumenty

Element MODS	Atributy	Popis	Povinnost	Element DC
<mods>	ID	ID musí vyjadřovat název úrovně, tj. např. "MODS_VOLUME_0001"	M	
	version	verze mods: 3.6	R	
x<titleInfo>		název kartografického dokumentu pro plnění použít katalogizační záznam  pokud má kartografický dokument více typů názvů, element se opakuje podle potřeby s příslušným atributem	M	
	type	hlavní název bez type – pole 245 a \$a  type: alternative – pole 246 translated – pole 242 uniform – pole 130 resp. 240 abbreviated – pole 210	MA	
xx<nonSort>		Část názvu, která má být vynechána při řazení. Za hodnotou je nutno ponechat mezeru pro správné zobrazování názvu v Krameriu.  např.: <nonSort>The </nonSort> <title>Beatles</title>  pozor v případě členů, které k názvu přiléhají, v takovém případě se mezera nekládá: <nonSort>L'</nonSort> <title>Equipe</title>	O	
xx<title>		názvová informace – název kartografického dokumentu hodnoty převzít z katalogu, odpovídající pole a podpole podle typu viz type	M	<dc:title>
xx<subTitle>		podnázev kartografického dokumentu  odpovídající pole a podpole podle typu viz type	MA	<dc:title>
xx<partNumber>		číslo části	MA	<dc:description>
xx<partName>		název části  odpovídající pole a podpole podle typu viz type	MA	<dc:description>

x<name>		údaje o odpovědnosti za svazek POZOR – údaje o odpovědnosti nutno přebírat z polí 1XX a 7XX MARCu21 pokud má kartografický dokument jiné původce než je autor, element <name> se opakuje s různými rolemi (kartograf, litograf apod.)	MA	
	type	použít jednu z hodnot: personal corporate conference family		
	usage	usage: hodnota "primary" pro označení primární autority	O	
xx<namePart>		- údaje o křestním jméně a příjmení autora či názvu korporace. - pokud je to možné, tak vyjádřit pro křestní jméno i příjmení - v případě více křestních jmen se doporučuje uvést je společně ve stejném elementu <namePart type="given">, např. „Jan Amos“ - pokud nelze rozlišit křestní jméno a příjmení, nepoužije se "type" a jméno se zaznamená v podobě jaké je, do jednoho elementu <namePart>	MA	<dc:creator> nutno do jednoho pole DC spojit jméno i příjmení
	type	použít jednu z hodnot: date (RA) family (MA) given (MA) termsOfAddress (RA)  Pokud se nejedná o osobu, <namePart type=> se nevyplňuje	MA	
xx<nameIdentifier>		Číslo národní autority	MA	<dc:creator>
xx<etal>		element indikující, že existuje více autorů, než pouze ti, kteří byli uvedeni v <name> elementu. V případě užití tohoto elementu je dále top element <name> neopakovatelný.  <etal> je nutné umístit do samostatného top elementu <name>, ve kterém se nesmí objevit subelementy <namePart> a <nameIdentifier>.  <etal> je neopakovatelný element, který se do zápisu vkládá ručně.  Příklad:	O	

## 7.3 METS část &lt;dmdSec&gt; - bibliografická metadata - MODS a Dublin Core

		<mods:name> <etal>a kol.</etal> </mods:name>		
xx<role>		specifikace role osoby nebo organizace uvedené v elementu <name>	MA	
xxx<roleTerm>		popis role - nutno použít kontrol. slovník, např. z MARC21	M	
	type	type: "code" – kód role z kontrolovaného slovníku rolí <a href="http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html">http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html</a> )	M	
	authority	authority – údaje o kontrolovaném slovníku využitém k popisu role, k popisu výše uvedeného MARC seznamu nutno uvést authority="marcrelator";	M	
x<typeOfResource>		<b>pro kartografické dokumenty hodnota "cartographic";</b>  mělo by se vyčítat z MARC21 katalogizačního záznamu z pozice 06 návěští (pro cartographic hodnoty e a f)	R	
x<genre>		bližší údaje o typu dokumentu hodnota <b>"cartographic"</b>	M	<dc:type>model:map</dc:type>
x<genre>		Opakovaný element <genre> slouží k převodu hodnoty konkrétního žánru předlohy z pole 655 a 008.  <b>Tato hodnota se do DC nezapisuje pomocí prefixu "model"!</b>	R	<dc:type>
x<originInfo>		informace o původu předlohy	M	
xx<place>		údaje o místě spojeném s vydáním, výrobou nebo původem popisovaného dokumentu, odpovídá hodnotě <b>pole 260, \$a</b>	MA	<dc:coverage>
xxx<placeTerm>		konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha resp. xr pro ČR  odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole <b>260, \$a</b> resp. pole 008/15-17	MA	<dc:coverage>
	type	"code" pro údaj z pole 008 "text" pro údaj z pole 260  Pokud má dokument více míst vydání v poli 260, \$a, přebírají se ze záznamu všechna místa	M	
	authority	authority - hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008	M	

xx<publisher>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- jméno entity, která dokument vydala, vytiskla nebo jinak vyprodukovala</li> <li>- odpovídá poli 260 \$b katalogizačního záznamu v MARC21;</li> <li>- v případě tiskaře se hodnota přebírá z pole 260 \$e, f, g</li> <li>- Pokud má kartografický dokument více vydavatelů, přebírají se za záznamu všichni (jsou v jednom poli 260)</li> </ul>	MA	<dc:publisher>
xx<dateIssued>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- datum vydání předlohy,</li> <li>- přebírat z katalogu;</li> <li>- odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole 260, \$c a pole 008/07-10</li> </ul>	M	<dc:date>
	encoding	encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole 008	R	
	point	point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z pole 008, pro rozmezí dat	MA	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
xx<issuance>		údaje o vydávání odpovídá hodnotě uvedené v návěští MARC21 na pozici 07	M	

### PRO ZÁZNAMY, KTERÉ JSOU ZPRACOVANÉ DLE PRAVIDEL RDA

Změny v sekci **mods:originInfo**

x<originInfo>		informace o původu předlohy: odpovídá poli <b>264</b>	M	
	<b>eventType</b>	<p>Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264:</p> <p>264_0 "production" (R) Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o vytvoření</b> zdroje v nezveřejněné podobě.</p> <p>264_1 "publication" (R) Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o nakladateli</b> zdroje.</p> <p>264_2 "distribution" (R) Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o distribuci</b> zdroje.</p> <p>264_3 "manufacture" (R) Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o tisku</b>, výrobě zdroje ve zveřejněné podobě.</p> <p>264_4 "copyright" (R) Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o ochraně podle autorského práva</b> (copyright).</p>	M	

		<p>Element &lt;originInfo&gt; je opakovatelný. Alespoň v jednom případě musí být vyplněna hodnota eventype="production" nebo eventype="publication".</p> <p>Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou povinné, pokud jsou aplikovatelné (= údaj je v předepsaném prameni popisu, lze ho zjistit apod.)</p>		
xx<place>		<p>údaje o místě spojeném s vytvořením, vydáním, distribucí, výrobou popisovaného dokumentu odpovídá hodnotě <b>264 \$a</b></p>	MA	<dc:coverage>
xxx<placeTerm>		<p>konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha, resp. "xr" pro ČR</p> <p>odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole <b>264 \$a</b> resp. pole 008/15-17</p>	MA	<dc:coverage>
	type	<p>pokud má dokument více míst vytvoření/vydání/distribuce/výroby v poli 264 \$a, přebírají se ze záznamu všechna místa (z jednoho pole 264)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "code" pro hodnotu 008/15-17</li> <li>• "text" pro hodnotu z pole 264 \$a</li> </ul>	M	
	authority	<p>hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008</p>	MA	
xx<publisher>		<p>jméno entity, která dokument vytvořila, vydala, distribuovala nebo vyrobila</p> <p>odpovídá poli <b>264 \$b</b> katalogizačního záznamu v MARC21</p> <p>pokud má dokument více vydavatelů/distributorů/výrobců, přebírají se za záznamu všichni (z jednoho pole 264)</p>	MA	<dc:publisher>
xx<dateIssued>		<p>datum vydání předlohy</p> <p>přebírat z katalogu</p> <p>odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole <b>264_1, \$c</b> a pole 008/07-10</p> <p><b>!! pro všechny ostatní výskyty v poli 264 \$c:</b></p> <p>264_0 "production"</p> <p>264_2 "distribution"</p> <p>264_3 "manufacture"</p> <p>264_4 "copyrightDate"</p> <p>využit element &lt;dateOther&gt; s odpovídajícím atributem "type" nebo element &lt;copyrightDate&gt;</p>	M	<dc:date>

	encoding	encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole 008	R	
	point	point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z pole 008, pro rozmezí dat	MA	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
<b>x&lt;dateOther&gt;</b>		datum vytvoření, distribuce, výroby předlohy tento element se využije v případě výskytu <b>Šc</b> v: 264_0 "production" 264_2 "distribution" 264_3 "manufacture"	R	
	<b>type</b>	264_0: <dateOther type="production"> 264_2: <dateOther type="distribution"> 264_3: <dateOther type="manufacture">	M	
<b>x&lt;copyrightDate&gt;</b>		využije se pouze v případě výskytu pole <b>264</b> s druhým indikátorem "4" a podpolem <b>Šc</b> : 264_4: <copyrightDate>	R	<dc:date>

<b>x&lt;language&gt;</b>		údaje o jazyce dokumentu; v případě vícenásobného výskytu nutno element <language> opakovat	M	
	objectPart	objectPart: možnost vyjádřit jazyk konkrétní části svazku; možné hodnoty: "summary" – odpovídá poli 041 \$b "table of contents" - odpovídá poli 041 \$f "accompanying material" - odpovídá poli 041 \$g "translation" - odpovídá poli 041 \$h	MA	
<b>xx&lt;languageTerm&gt;</b>		přesné určení jazyka – kódem nutno použít kontrolovaný slovník ISO 639-2, <a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php">http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php</a>  odpovídá poli 008/35-37, resp. 041	M	<dc:language>
	type	type: použít hodnotu "code"	M	
	authority	authority: použít hodnotu "iso639-2b"	M	
<b>x&lt;physicalDescription&gt;</b>		obsahuje údaje o fyzickém popisu zdroje/předlohy	M	
<b>xx&lt;form&gt;</b>		údaje o fyzické podobě dokumentu, např. kartografický dokument, mapa apod. odpovídá hodnotě v poli 008/23	M	<dc:format>



	authority	authority: hodnota "marcform", „marccategory“, „marcsmd“ nebo "gmd"	M	
xx<form>		<p><b>Pro záznamy v RDA:</b>  <b>údaje o typu média a typu nosiče zdroje/předlohy;</b>  <b>odpovídá hodnotám z pole:</b>  <b>337 NEPOVINNÉ</b> (hodnota např. "bez média" – viz <u>kontrolovaný slovník pole 337</u>)  <b>338 POVINNÉ</b> (hodnota např. "list" – viz <u>kontrolovaný slovník pole 338</u>)</p>	M	<dc:format>
	authority	<p>authority: hodnoty pro záznamy v RDA:  <b>pole 337: authority="rdamedia"</b>  <b>pole 338: authority="rdacarrier"</b></p> <p>možnost převodu hodnot také z polí 007/00 (marcsmd),  popř. 007/01 (marccategory)</p>	MA	
	type	<p>Pouze pro záznamy v RDA:  <b>pole 337: type="media"</b>  <b>pole 338: type="carrier"</b></p>	MA	
xx<extent>		<p>údaje o rozsahu (stran, svazků nebo rozměrů)  odpovídá hodnotě v poli 300, \$a, \$b a \$c  počet stránek bude vyjádřen ve fyzické strukturální mapě</p>	RA	<dc:format>
xx<note>		<p>poznámka o fyzickém stavu dokumentu;  pro každou poznámku je nutno vytvořit nový &lt;note&gt;  element</p>	RA	
x<abstract>		<p>shrnutí obsahu jako celku  odpovídá poli 520 MARC21</p>	R	<dc:description>
x<note>		<p>obecná poznámka ke svazku monografie jako celku  odpovídá hodnotám v poli 245, \$c (statement of  responsibility) a v polích 5XX (poznámky) katalogizačního  záznamu</p>	RA	<dc:description>
x<subject>		<p>údaje o věcném třídění  předpokládá se přebírání z katalogizačního záznamu</p>	R	
	authority	<p>authority: vyplnit hodnotu „czenas“, „eczenas“, „czmesh“,  „mednas“, „msvkth“, a „agrovoc“ nebo "<b>Konspekt</b>".  Odpovídá hodnotě v \$2 v polích 6XX</p>	R	

## 7.3 METS část &lt;dmdSec&gt; - bibliografická metadata - MODS a Dublin Core

xx<cartographics>		kartografické údaje přebírá se ze záznamu MARC 21 pole 034 je žádoucí je vyplnit v případě, pokud se jedná o samostatnou mapu, pokud jde např. o atlas, vyplňuje se v nižší úrovni	MA	
xxx<coordinates>		souřadnice obsah pole 034 \$d, \$e, \$f, \$g	MA	
xxx<scale>		měřítko obsah pole 255 podpole a MARC21 záznamu	MA	
xx<geographic>		geografické věcné třídění použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (geografický termín) nebo obsah pole 651 záznamu MARC21	MA	
xx<topic>		libovolný výraz specifikující nebo charakterizující obsah kartografického dokumentu; použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (věcné téma) nebo obsah pole 650 záznamu MARC21 nebo obsah pole <b>072 \$x</b>	R	<dc:subject>
xx<temporal>		chronologické věcné třídění použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (chronologický údaj) nebo obsah pole 648 záznamu MARC21	R	<dc:subject>
xx<name>		jméno použité jako věcné záhlaví použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (jméno osobní) nebo obsah pole 600 záznamu MARC21  Struktura a atributy stejné jako pro údaje o původcích – viz element <name>	R	<dc:subject>
xxx<namePart>		celé jméno se zapíše do tohoto elementu	M	
x<classification>		klasifikační údaje věcného třídění podle <b>Mezinárodního desetinného třídění</b> odpovídá poli 080 MARC21	R	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "udc"		
x<classification>		Klasifikační údaje věcného třídění podle <b>Konspektu</b>  <b>Odpovídá poli 072 \$a MARC21</b>	R	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "udc" (v případě 072 \$a) authority: vyplnit hodnotu "Konspekt" (v případě 072 \$9)	M	
	edition	edition: vyplnit hodnotu "Konspekt" (v případě 072 \$a)	M	

## 7.3 METS část &lt;dmdSec&gt; - bibliografická metadata - MODS a Dublin Core

<b>x&lt;relatedItem&gt;</b>		informace o dalších dokumentech/částech/zdrojích, které jsou ve vztahu k popisovanému dokumentu; Poznámka: element <relatedItem> může obsahovat jakýkoliv jiný element MODS – jejich použití se řídí pravidly popsányými pro tyto elementy	RA	
	type	Type spolu s otherType popisují vztah položky, popsané v <relatedItem> a dokumentu, který je předmětem MODS záznamu.  Hodnoty: - "series" - "isReferencedBy" - „original“	R	
	otherType		O	
	otherTypeURI	Odkaz na zdroj položky v <relatedItem>, který se vztahuje k popisovanému	O	
	otherTypeAuthority	Autoritní záznam příbuzné položky	O	
	OtherTypeAuthorityURI	Odkaz na autoritní záznam příbuzné položky	O	
<b>x&lt;identifier&gt;</b>		údaje o identifikátorech, obsahuje unikátní identifikátory mezinárodní nebo lokální, které kartografický dokument obsahuje – viz přehled typů atributů níže  Uvádějí se i neplatné, resp. zrušené identifikátory – atribut invalid="yes"	M	<dc:identifier>
	type	budou se povinně vyplňovat následující hodnoty, pokud existují:	M	
		<b>urnnbn</b> - pro URN:NBN, např. zápis ve tvaru urn:nbn:cz:ndk-123456 pro projekt NDK	M	
		<b>uuid</b> - vygeneruje dodavatel	M	
		<b>ccnb</b> – ČČNB - převzít z katalogizačního záznamu, z pole 015, \$a, \$z	MA	
		<b>isbn</b> - převzít z katalogizačního záznamu z pole 020, \$a, \$z	MA	
		- jiný interní identifikátor - type = barcode, oclc, sysno, permalink apod.	R	

x<location>		údaje o uložení popisovaného dokumentu, např. signatura, místo uložení apod.	MA	
xx<url>		pro uvedení lokace elektronického dokumentu	O	<dc:source>
	note	note: pro poznámku o typu URL (na plný text, abstrakt apod.)	O	
xx<physicalLocation>		údaje o instituci, kde je fyzicky uložen daný konkrétní popisovaný dokument, např. NK ČR  - nutno použít kontrolovaný slovník – sigly knihoven (ABA001 atd.) odpovídá poli 910 \$a v MARC21 - pozn. u dokumentů v digitální podobě není možné vyplnit  <b>Neopakovatelný element</b>	M	<dc:source>
	authority	authority: hodnota "siglaADR"	O	
xx<shelfLocator>		signatura nebo lokační údaje o <b>daném konkrétním dokumentu</b> , který slouží jako předloha	M	<dc:source>
x<part>		popis části, pokud je svazek částí souboru, element může být využit jen na zaznamenání <caption>	O	
	type	type: hodnota bude vždy "volume"	O	
xx<detail>			O	
xxx<caption>		text před označením čísla, např. "č.", "část", "No." apod.	RA	
x<recordInfo>		údaje o metadatovém záznamu – jeho vzniku, změnách apod.	M	
xx<descriptionStandard>		Popis standardu, ve kterém je přebíraný katalogizační záznam <b>Pro záznamy v AACR2:</b> Odpovídá hodnotě návěští záznamu MARC21, pozice 18 - hodnota "aacr", tj. pro LDR/18 ="a"  <b>Pro záznamy v RDA:</b> <b>Odpovídá hodnotě záznamu MARC21 pole 040 a podpole \$e "rda" – bude použito pro primární rozlišení, zda jde o záznam vytvořený podle AACR2 nebo podle RDA</b>	MA	
xx<recordContentSource>		kód nebo jméno instituce, která záznam vytvořila nebo změnila	R	

## 7.3 METS část &lt;dmdSec&gt; - bibliografická metadata - MODS a Dublin Core

	authority	authority – hodnota "marcorg"	R	
xx<recordCreationDate>		datum prvního vytvoření záznamu, na úroveň minut	M	
	encoding	encoding: záznam bude podle normy ISO 8601 alespoň na úroveň minut, hodnota atributu tedy "iso8601"	M	
xx<recordChangeDate>		datum změny záznamu	MA	
	encoding	encoding: záznam bude podle normy ISO 8601 alespoň na úroveň minut, hodnota atributu tedy "iso8601"	M	
xx<recordIdentifier>		identifikátor záznamu v katalogu, přebírá se z pole 001	R	
	source	source – hodnota se přebírá z katalogizačního záznamu, pole 003	R	
	encoding	encoding: záznam bude podle normy ISO 8601 na úroveň minut, hodnota atributu tedy "iso8601"	R	
xx<recordOrigin>		údaje o vzniku záznamu hodnoty: "machine generated" nebo "human prepared"	R	
xx<languageOfCataloging>		jazyk katalogového záznamu	R	
xxx<languageTerm>		přebírá se z katalogu - pole 40 \$b	R	
	authority	authority – hodnota "iso639-2b"	R	

## 7.3.1.3 Pole MODS a DC pro hudebniny

Element MODS	Atributy	Popis	Povinnost	Element DC
<mods>	ID	ID musí vyjadřovat název úrovně, tj. např. "MODS_VOLUME_0001"	M	
	version	verze mods: 3.6	R	
<b>x&lt;titleInfo&gt;</b>		název hudebniny pro plnění použití katalogizační záznam  pokud má hudebnina více typů názvů, element se opakuje podle potřeby s příslušným atributem	M	
	type	hlavní název bez type – pole 245 \$a type: alternative – pole 246 translated – pole 242 uniform – pole 130 resp. 240 abbreviated – pole 210	MA	
xx<nonSort>		Část názvu, která má být vynechána při řazení. Za hodnotou je nutno ponechat mezeru pro správné zobrazování názvu v Krameriu.  např.: <nonSort>The </nonSort> <title>Beatles</title>  pozor v případě členů, které k názvu přiléhají, v takovém případě se mezera nekládá: <nonSort>L' </nonSort> <title>Equipe</title>	O	
xx<title>		názvová informace – název hudebniny, hodnoty převzít z katalogu, odpovídající pole a podpole podle typu viz type	M	<dc:title>
xx<subTitle>		podnázev hudebniny odpovídající pole a podpole podle typu viz type	MA	<dc:title>
xx<partNumber>		číslo části	MA	<dc:description>
xx<partName>		název části odpovídající pole a podpole podle typu viz type	MA	<dc:description>

x<name>		údaje o odpovědnosti POZOR – údaje o odpovědnosti nutno přebírat z polí 1XX a 7XX MARCu21 pokud má hudebnina jiné původce než je autor, element <name> se opakuje s různými rolemi (skladatel, autor textu apod.)	MA	
	type	použít jednu z hodnot: personal corporate conference family		
	usage	usage: hodnota "primary" pro označení primární autority	O	
xx<namePart>		údaje o křestním jméně a příjmení autora či názvu korporace pokud je to možné, tak vyjádřit pro křestní jméno i příjmení v případě více křestních jmen se doporučuje uvést je společně ve stejném elementu <namePart type="given">, např. „Jan Amos“ pokud nelze rozlišit křestní jméno a příjmení, nepoužije se "type" a jméno se zaznamená v podobě jaké je, do jednoho elementu <namePart>	MA	<dc:creator> nutno do jednoho pole DC spojit jméno i příjmení
	type	použít jednu z hodnot: date (RA) family (MA) given (MA) termsOfAddress (RA)  Pokud se nejedná o osobu, <namePart type=> se nevyplňuje	MA	
xx<nameIdentifier>		Číslo národní autority	MA	<dc:creator>
xx<etal>		element indikující, že existuje více autorů, než pouze ti, kteří byli uvedeni v <name> elementu. V případě užití tohoto elementu je dále top element <name> neopakovatelný.  <etal> je nutné umístit do samostatného top elementu <name>, ve kterém se nesmí objevit subelementy <namePart> a <nameIdentifier>.  <etal> je neopakovatelný element, který se do zápisu vkládá ručně.  Příklad:	O	

## 7.3 METS část &lt;dmdSec&gt; - bibliografická metadata - MODS a Dublin Core

		<mods:name> <etal>a kol.</etal> </mods:name>		
xx<role>		specifikace role osoby nebo organizace uvedené v elementu <name>	MA	
xxx<roleTerm>		popis role - nutno použít kontrol. slovník, např. z MARC21	M	
	type	type: code – kód role z kontrolovaného slovníku rolí ( <a href="http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html">http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html</a> )	M	
	authority	authority – údaje o kontrolovaném slovníku využitém k popisu role, k popisu výše uvedeného MARC seznamu nutno uvést authority="marcrelator";	M	
x<typeOfResource>		<b>pro hudebniny hodnota "notated music";</b>  mělo by se vyčítat z MARC21 katalogizačního záznamu z pozice 06 návěští (pro notated music hodnoty c a d)	R	
x<genre>		bližší údaje o typu dokumentu hodnota "sheetmusic"	M	<dc:type>model:sheetmusic</dc:type>
x<genre>		Opakovaný element <genre> slouží k převodu hodnoty konkrétního žánru předlohy z pole 655 a 008.  <b>Tato hodnota se do DC nezapíše pomocí prefixu "model"!</b>	R	<dc:type>
x<originInfo>		informace o původu předlohy	M	
xx<place>		údaje o místě spojeném s vydáním, výrobou nebo původem popisovaného dokumentu	MA	<dc:coverage>
xxx<placeTerm>		konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha resp. xr pro ČR odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole 260, \$a resp. pole 008/15-17	MA	<dc:coverage>
	Type	- "code" pro údaj z pole 008 - "text" pro údaj z pole 260 Pokud má dokument více míst vydání v poli 260, \$a, přebírají se ze záznamu všechna místa	M	
	authority	authority - hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008	MA	



xx<publisher>		jméno entity, která dokument vydala, vytiskla nebo jinak vyprodukovala - odpovídá poli 260 \$b katalogizačního záznamu v MARC21; - v případě tiskaře se hodnota přebírá z pole 260 \$e, f, g - Pokud má hudebnina více vydavatelů, přebírají se ze záznamu všichni (jsou v jednom poli 260)	MA	<dc:publisher>
xx<dateIssued>		datum vydání předlohy, - přebírat z katalogu; - odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole 260, \$c a pole 008/07-10	M	<dc:date>
	encoding	encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole 008	R	
	point	point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z pole 008, pro rozmezí dat	MA	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
xx<issuance>		údaje o vydávání odpovídá hodnotě uvedené v návěští MARC21 na pozici 07	M	

### PRO ZÁZNAMY, KTERÉ JSOU ZPRACOVANÉ DLE PRAVIDEL RDA

Změny v sekci **mods:originInfo**

<b>x&lt;originInfo&gt;</b>		informace o původu předlohy: odpovídá poli <b>264</b>	M	
	<b>eventType</b>	Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264: 264_0 "production" (R) Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o vytvoření</b> zdroje v nezveřejněné podobě. 264_1 "publication" (R) Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o nakladateli</b> zdroje. 264_2 "distribution" (R) Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o distribuci</b> zdroje. 264_3 "manufacture" (R) Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o tisku</b> , výrobě zdroje ve zveřejněné podobě. 264_4 "copyright" (R) Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o ochraně podle autorského práva</b> (copyright).	M	

		Element <originInfo> je opakovatelný. Alespoň v jednom případě musí být vyplněna hodnota eventType="production" nebo eventType="publication". Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou povinné, pokud jsou aplikovatelné (= údaj je v předepsaném prameni popisu, lze ho zjistit apod.)		
xx<place>		údaje o místě spojeném s vytvořením, vydáním, distribucí nebo výrobou popisovaného dokumentu odpovídá hodnotě <b>264 \$a</b>	MA	<dc:coverage>
xxx<placeTerm>		konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha, resp. "xr" pro ČR  odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole 264 \$a resp. pole 008/15-17	MA	<dc:coverage>
	type	pokud má dokument více míst vytvoření/vydání/distribuce/výroby v poli 264 \$a, přebírají se ze záznamu všechna místa (z jednoho pole 264) <ul style="list-style-type: none"> <li>• "code" pro hodnotu z 008/15-17</li> <li>• "text" pro hodnotu z pole 264 \$a</li> </ul>	M	
	authority	hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008	MA	
xx<publisher>		jméno entity, která dokument vytvořila, vydala, distribuovala nebo vyrobila odpovídá poli <b>264 \$b</b> katalogizačního záznamu v MARC21 pokud má monografie více vydavatelů/distributorů/výrobců, přebírají se za záznamu všichni (z jednoho pole 264)	MA	<dc:publisher>
xx<dateIssued>		datum vydání předlohy  přebírat z katalogu odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole <b>264_1 \$c</b> a pole 008/07-10 <b>!!</b> pro všechny ostatní výskyty v poli 264 \$c: 264_0 "production" 264_2 "distribution" 264_3 "manufacture" 264_4 "copyright" využít element <dateOther> s odpovídajícím atributem "type" nebo element <copyrightDate>	M	<dc:date>
	encoding	encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole 008	R	

	point	point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z pole 008, pro rozmezí dat	MA	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
<b>xx&lt;dateOther&gt;</b>		datum vytvoření, distribuce, výroby předlohy tento element se využije v případě výskytu <b>§c</b> v: 264_0 "production" 264_2 "distribution" 264_3 "manufacture"	R	
	<b>type</b>	264_0: <dateOther type="production"> 264_2: <dateOther type="distribution"> 264_3: <dateOther type="manufacture">	M	
<b>xx&lt;copyrightDate&gt;</b>		využije se pouze v případě výskytu pole <b>264</b> s druhým indikátorem " <b>4</b> " a podpolem <b>§c</b> 264_4: <copyrightDate>	R	<dc:date>

<b>x&lt;language&gt;</b>		údaje o jazyce dokumentu; v případě vícenásobného výskytu nutno element <language> opakovat	M	
	objectPart	objectPart: možnost vyjádřit jazyk konkrétní části svazku; možné hodnoty: "summary" – odpovídá poli 041 §b "table of contents" - odpovídá poli 041 §f "accompanying material" - odpovídá poli 041 §g "translation" - odpovídá poli 041 §h	MA	
<b>xx&lt;languageTerm&gt;</b>		přesné určení jazyka – kódem nutno použít kontrolovaný slovník ISO 639-2, <a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php">http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php</a> odpovídá poli 008/35-37, resp. 041	M	<dc:language>
	type	type: použít hodnotu "code"	M	
	authority	authority: použít hodnotu "iso639-2b"	M	
<b>x&lt;physicalDescription&gt;</b>		obsahuje údaje o fyzickém popisu zdroje/předlohy	M	
<b>xx&lt;form&gt;</b>		údaje o fyzické podobě dokumentu, odpovídá hodnotě v poli 008/23	M	<dc:format>

	authority	authority: hodnota "marcform", "marcsmd", "marccategory", nebo "gmd"	M	
xx<form>		Pro záznamy v RDA: <b>údaje o typu média a typu nosiče zdroje/předlohy odpovídá hodnotám z pole:</b>  <b>337 NEPOVINNÉ</b> (hodnota např. "bez média" – viz <u>kontrolovaný slovník pole 337</u> )  <b>338 POVINNÉ</b> (hodnota např. "svazek", "list", "karta" – viz <u>kontrolovaný slovník pole 338</u> )	M	<dc:format>
	authority	Hodnoty pro RDA:  <b>pole 337: authority="rdamedia"</b> <b>pole 338: authority="rdacarrier"</b>  možnost převodu hodnot také z polí 007/00 (marcsmd), popř. 007/01 (marccategory)	MA	
	type	Pouze pro záznamy v RDA: <b>pole 337: type="media"</b> <b>pole 338: type="carrier"</b>	MA	
xx<extent>		údaje o rozsahu (stran, svazků nebo rozměrů) odpovídá hodnotě v poli 300, \$a, \$b a \$c počet stránek bude vyjádřen i ve fyzické strukturální mapě	RA	<dc:format>
xx<note>		poznámka o fyzickém stavu dokumentu; pro každou poznámku je nutno vytvořit nový <note> element	RA	
x<abstract>		shrnutí obsahu jako celku odpovídá poli 520 MARC21	R	<dc:description>
x<note>		obecná poznámka k hudebnině jako celku odpovídá hodnotám v poli 245, \$c (statement of responsibility) a v polích 5XX (poznámky) katalogizačního záznamu	RA	<dc:description>
x<subject>		údaje o věcném třídění předpokládá se přebírání z katalogizačního záznamu	R	
xx<topic>		libovolný výraz specifikující nebo charakterizující obsah hudebniny; použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (věcné téma) nebo obsah pole 650 záznamu MARC21	R	<dc:subject>

## 7.3 METS část &lt;dmdSec&gt; - bibliografická metadata - MODS a Dublin Core

xx<temporal>		chronologické věcné třídění použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (chronologický údaj) nebo obsah pole 648 záznamu MARC21	R	<dc:subject>
xx<name>		jméno použité jako věcné záhlaví použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (jméno osobní) nebo obsah pole 600 záznamu MARC21  Struktura a atributy stejné jako pro údaje o původcích – viz element <name>	R	<dc:subject>
xxx<namePart>		celé jméno se zapíše do tohoto elementu	M	
x<classification>		klasifikační údaje věcného třídění podle Mezinárodního desetinného třídění odpovídá poli 080 MARC21	R	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "udc"		
x<classification>		Klasifikační údaje věcného třídění podle Konspektu  Odpovídá poli <b>072 \$a MARC21</b>	R	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "udc" (v případě <b>072 \$a</b> ) authority: vyplnit hodnotu "Konspekt" (v případě <b>072 \$9</b> )	M	
	edition	editon: vyplnit hodnotu "Konspekt" (v případě <b>072 \$a</b> )	M	
x<relatedItem>		informace o dalších dokumentech/částech/zdrojích, které jsou ve vztahu k popisovanému dokumentu; Poznámka: element <relatedItem> může obsahovat jakýkoliv jiný element MODS – jejich použití se řídí pravidly popsánymi pro tyto elementy	RA	
	type	Type spolu s otherType popisují vztah položky, popsané v <relatedItem> a dokumentu, který je předmětem MODS záznamu.  Možné hodnoty: - "series" - "original" "isReferencedBy"	R	
	otherType		O	
	otherTypeURI	Odkaz na zdroj položky v <relatedItem>, který se vztahuje k popisovanému	O	
	otherTypeAuthority	Autoritní záznam příbuzné položky	O	

## 7.3 METS část &lt;dmdSec&gt; - bibliografická metadata - MODS a Dublin Core

	otherTypeA uthURI	Odkaz na autoritní záznam příbuzné položky	O	
x<identifier>		údaje o identifikátorech, obsahuje unikátní identifikátory mezinárodní nebo lokální, které hudebnina obsahuje – viz přehled typů atributů níže Uvádějí se i neplatné resp. zrušené identifikátory – atribut invalid="yes"	M	<dc:identifier>
	type	type: budou se povinně vyplňovat následující hodnoty, pokud existují:	MA	
		<b>uuid</b> - vygeneruje dodavatel	M	
		<b>urnnbn</b> - pro URN:NBN, např. zápis ve tvaru urn:nbn:cz:ndk-123456 pro projekt NDK;	M	
		<b>isbn</b> - pokud existuje, převzít z katalogizačního záznamu z pole 020, \$a, \$z	MA	
		<b>ismn</b> - pokud existuje, převzít z katalogizačního záznamu z pole 024, \$a	MA	
		<b>ccnb</b> – čČNB - převzít z katalogizačního záznamu, z pole 015, \$a, \$z	MA	
		<b>jiný interní identifikátor - type = barcode, oclc, sysno, permalink apod.</b>	R	
x<location>		údaje o uložení popisovaného dokumentu, např. signatura, místo uložení apod.	MA	
xx<url>		pro uvedení lokace elektronického dokumentu	O	<dc:source>
	note	note: pro poznámku o typu URL (na plný text, abstrakt apod.)	O	
xx<physicalLocation>		údaje o instituci, kde je fyzicky uložen daný konkrétní popisovaný dokument, např. NK ČR nutno použít kontrolovaný slovník – sigly knihoven (ABA001 atd.) odpovídá poli 910 \$a v MARC21  <b>Neopakovatelný element.</b>	M	<dc:source>
	authority	authority: hodnota "siglaADR"	O	
xx<shelfLocator>		signatura nebo lokační údaje o daném konkrétním dokumentu, který slouží jako předloha	M	<dc:source>
x<part>		popis části, pokud je svazek částí souboru, element může být využit jen na zaznamenání <caption>	O	

	type	type: hodnota bude vždy "volume"	M	
xx<detail>			RA	
xxx<caption>		text před označením čísla, např. "č.", "část", "No." apod.	RA	
<b>x&lt;recordInfo&gt;</b>		údaje o metadatovém záznamu – jeho vzniku, změnách apod.	M	
xx<descriptionStandard>		<p>Popis standardu, ve kterém je přebíraný katalogizační záznam</p> <p><b>Pro záznamy v AACR:</b> Odpovídá hodnotě návěští záznamu MARC21, pozice 18 - hodnota "aacr", tj. pro LDR/18 ="a"</p> <p><b>Pro záznamy v RDA:</b> <b>Odpovídá hodnotě záznamu MARC21 pole 040 a podpole še "rda" – bude použito pro primární rozlišení, zda jde o záznam vytvořený podle AACR2 nebo podle RDA</b></p>	MA	
xx<recordContentSource>		kód nebo jméno instituce, která záznam vytvořila nebo změnila	R	
	authority	authority – hodnota "marcorg"		
xx<recordCreationDate>		datum prvního vytvoření záznamu, alespoň na úroveň minut	M	
	encoding	encoding: záznam bude podle normy ISO 8601 alespoň na úroveň minut, hodnota atributu tedy "iso8601"	M	
xx<recordChangeDate>		datum změny záznamu	MA	
	encoding	encoding: záznam bude podle normy ISO 8601 alespoň na úroveň minut, hodnota atributu tedy "iso8601"	M	
xx<recordIdentifier>		identifikátor záznamu v katalogu, přebírá se z pole 001	R	
	source	source – hodnota se přebírá z katalogu pole 003	R	
	encoding	encoding: záznam bude podle normy ISO 8601 na úroveň minut, hodnota atributu tedy "iso8601"	R	

## 7.3 METS část &lt;dmdSec&gt; - bibliografická metadata - MODS a Dublin Core

xx<recordOrigin>		údaje o vzniku záznamu hodnoty: "machine generated" nebo "human prepared"	R	
xx<languageOfCataloging>		jazyk katalogového záznamu	R	
xxx<languageTerm>		přebírá se z katalogu - pole 40 \$b	R	
	authority	authority – hodnota "iso639-2b"	R	



### 7.3.1.4 Pole MODS a DC pro vnitřní část monografického dokumentu (vnitřní část - kapitola, obraz, mapa apod.)

Element MODS	Atributy	Popis	Povinnost	Element DC
<mods>	ID	ID musí vyjadřovat název úrovně, tj. např. "MODS_PICT_XXXX" pro obrázek v textu, "MODS_CHAP_XXXX" pro textový oddíl apod. "XXXX" je pořadové číslo kapitoly nebo obrázku např. "MODS_PICT_0001" bude v ID prvního obrázku atd.	M	
	version	verze mods: hodnota „3.6“	R	
x<titleInfo>		názvová informace vnitřní části	M	
xx<nonSort>		Část názvu, která má být vynechána při řazení. Za hodnotou je nutno ponechat mezeru pro správné zobrazování názvu v Krameriu.  např.: <nonSort>The </nonSort> <title>Beatles</title>  pozor v případě členů, které k názvu přiléhají, v takovém případě se mezera nekládá: <nonSort>L' </nonSort> <title>Equipe</title>	O	
xx<title>		vlastní název vnitřní části (oddílu, obrazu); u obrazu brát případně z popisku obrazu; pokud není titul, nutno vyplnit hodnotu "untitled"	M	<dc:title>
xx<subTitle>		podnázev vnitřní části (oddílu); např. podnázev kapitoly	MA	<dc:title>
xx<partNumber>		číslo vnitřní části	RA	<dc:title>
xx<partName>		název vnitřní části	RA	<dc:title>
x<name>		údaje o odpovědnosti za vnitřní část (oddíl i obraz)	MA	
	type	type: použit jeden z typů: – personal – corporate – conference	MA	

		- family		
xx<namePart>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- údaje o křestním jméně a příjmení apod.</li> <li>- nutno vyjádřit pro křestní jméno i příjmení</li> <li>- v případě více křestních jmen se doporučuje uvést je společně ve stejném elementu &lt;namePart type="given"&gt;, např. „Jan Amos“</li> <li>- pokud nelze rozlišit křestní jméno a příjmení, nepoužije se "type" a jméno se zaznamená v podobě jaké je do jednoho elementu &lt;namePart&gt;</li> </ul>	MA	<dc:creator> nutno do jednoho pole DC spojit jméno i příjmení
	type	<p>type: použít jednu z hodnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- date – (RA)</li> <li>- family – (MA)</li> <li>- given – (MA)</li> <li>- termsOfAddress – (RA)</li> </ul> <p>Pokud se nejedná o osobu, &lt;namePart type=&gt; se nevyplňuje</p>	MA	
xx<namelIdentifier>		Číslo národní autority	MA	<dc:creator>
xx<etal>		<p>element indikující, že existuje více autorů, než pouze ti, kteří byli uvedeni v &lt;name&gt; elementu. V případě užití tohoto elementu je dále top element &lt;name&gt; neopakovatelný.</p> <p>&lt;etal&gt; je nutné umístit do samostatného top elementu &lt;name&gt;, ve kterém se nesmí objevit subelementy &lt;namePart&gt; a &lt;namelIdentifier&gt;.</p> <p>&lt;etal&gt; je neopakovatelný element, který se do zápisu vkládá ručně.</p> <p>Příklad:</p> <pre>&lt;mods:name&gt;   &lt;etal&gt;a kol.&lt;/etal&gt; &lt;/mods:name&gt;</pre>	O	
xx<role>		specifikace role osoby nebo organizace uvedené v elementu <name>	MA	
xxx<roleTerm>		popis role nutno použít kontrol. slovník, např. z MARC21	MA	
	type	type: code – kód role z kontrolovaného slovníku rolí ( <a href="http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html">http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html</a> )	M	

	authority	authority – údaje o kontrolovaném slovníku využitém k popisu role, k popisu výše uvedeného MARC seznamu nutno uvést authority="marcrelator"	M	
x<genre>		bližší údaje o typu vnitřní části povinné <b>hodnota: "chapter" nebo "picture"</b>	M	<dc:type>model:internalpart</dc:type>
	type	type: doporučené	R	
		<p><b>hodnota pro chapter</b> – možnost vyplnit bližší určení typu oddílu (možnost použít DTD monografie, MonographComponentPart Types):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- table of content</li> <li>- advertisement</li> <li>- abstract</li> <li>- introduction</li> <li>- review</li> <li>- dedication</li> <li>- bibliography</li> <li>- editorsNote</li> <li>- preface</li> <li>- chapter</li> <li>- article</li> <li>- index</li> <li>- otherNote</li> <li>- contributors</li> <li>- debate</li> <li>- figure</li> <li>- obituary</li> <li>- remark</li> <li>- study</li> <li>- technicalPlanScheme</li> </ul> <p>(použije se pro všechny typy seznamů mimo hlavní obsah; např. seznam obrazů, tabulek)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unspecified – pokud nepatří ani do jedné z výše uvedených kategorií</li> </ul>	M	
		<p><b>hodnota pro picture</b> – možnost vyplnit další určení typu obrazu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- table</li> <li>- illustration</li> <li>- chart</li> <li>- photograph</li> <li>- graphic</li> <li>- map</li> <li>- advertisement</li> <li>- cover</li> <li>- unspecified – pokud nepatří ani do jedné z výše uvedených kategorií</li> </ul>	M	

<b>x&lt;language&gt;</b>		údaje o jazyce vnitřní části nelze plnit u obrazu; v případě vícenásobného výskytu nutno element <language> opakovat	MA	
xx<languageTerm>		přesné určení jazyka – kódem nutno použít kontrolovaný slovník ISO 639-2, <a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php">http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php</a> nelze plnit u obrazu	M	<dc:language>
	type	type: použít hodnotu "code"	M	
	authority	authority: použít hodnotu "iso639-2b"	M	
<b>x&lt;physicalDescription&gt;</b>		obsahuje údaje o fyzickém popisu vnitřní části; určeno spíše pro oddíly než pro obrazy	R	
xx<form>		údaje o fyzické podobě vnitřní části, např. print, electronic apod.	R	<dc:format>
	authority	authority: hodnota "marcform", „marcsmd“ nebo "gmd"	R	
<b>x&lt;abstract&gt;</b>		shrnutí obsahu vnitřní části	R	<dc:description>
<b>x&lt;note&gt;</b>		obecná poznámka k vnitřní části do poznámky by se měla dávat šifra autora vnitřní části, která se vyskytuje pod vnitřní částí	RA	<dc:description>
<b>x&lt;subject&gt;</b>		údaje o věcném třídění	R	
xx<topic>		libovolný výraz specifikující nebo charakterizující obsah vnitřní části; lze (není ovšem nutno) použít kontrolovaný slovník	M	<dc:subject>
	authority	- např. z báze autorit AUT NK ČR (věcné téma) při použití autoritních záznamů použít AUT NK ČR a atribut authority: vyplnit hodnotu "czenas"; „eczenas“, „mednas“, „czmesh“, „msvkth“, „agrovoc“ při použití volných klíčových slov atribut authority nepoužívat	O	
xx<cartographics>		kartografické údaje přebírá se ze záznamu MARC 21 pole 034 je žádoucí je vyplnit v případě, pokud se jedná o samostatnou mapu, která je v tomto případě vnitřní částí atlasu	MA	<dc:subject>
xxx<coordinates>		souřadnice obsah pole 034 \$d, \$e, \$f, \$g	MA	<dc:subject>
xxx<scale>		měřítko obsah pole 255 podpole a MARC21 záznamu	MA	<dc:subject>

xx<geographic>		geografické věcné třídění použit kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (geografický termín) nebo obsah pole 651 záznamu MARC21	MA	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "czenas"	R	
xx<temporal>		chronologické věcné třídění použit kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (chronologický údaj)	R	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "czenas"	R	
xx<name>		jméno použité jako věcné záhlaví použit kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (jméno osobní)	R	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "czenas"	M	
xxx<namePart>		celé jméno se zapíše do tohoto elementu	MA	
x<classification>		klasifikační údaje věcného třídění podle Mezinárodního desetinného třídění plnit pouze pro oddíl odpovídá poli 080 MARC21	RA	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu „udc“	M	
x<identifier>		údaje o identifikátorech, obsahuje unikátní identifikátory mezinárodní nebo lokální, které vnitřní část má – viz přehled typů atributů níže  Uvádějí se i neplatné resp. zrušené identifikátory - atribut <b>invalid="yes"</b>	M	<dc:identifier> povinné
	type	type: budou se povinně vyplňovat následující hodnoty, pokud existují pro oddíl nebo obraz:	MA	
		<b>uuid</b> – vygeneruje dodavatel	M	
		<b>urnnbn</b> - pro URN:NBN, u vnitřních částí monografií se s URN:NBN počítá primárně pro články ve sborníku, ne pro „obyčejné“ kapitoly	O	
		<b>jiný interní identifikátor - type = barcode, oclc, sysno, permalink apod.</b>	R	
x<part>		- vrchní element, který bude použit pouze na záznam rozsahu vnitřní části; - nelze použít v případě obrazu  Tento kontejner <part> slouží k zaznamenání rozsahu stran v reprezentaci.	RA	
	type	- Hodnota „pageNumber“	M	

## 7.3 METS část &lt;dmdSec&gt; - bibliografická metadata - MODS a Dublin Core

xx<detail>		Slouží k zaznamenání rozsahu stran v reprezentaci	MA	
xxx<number>		Označení stránkování v předloze dokumentu.	M	
xx<extent>		upřesnění popisu části – rozsah na stránkách	MA	<dc:format>
xxx<start>		první stránka, na které vnitřní část začíná	MA	<dc:coverage>
xxx<end>		poslední stránka, na které vnitřní část končí	MA	<dc:coverage>
<b>x&lt;part&gt;</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- vrchní element, který bude použit pouze na záznam rozsahu vnitřní části;</li> <li>- nelze použít v případě obrazu</li> </ul> <p>Tento kontejner &lt;part&gt; slouží k zaznamenání skutečného zařazení strany v dokumentu.</p>	RA	
	type	- Hodnota „pageIndex“	M	
xx<detail>		Slouží k zaznamenání rozsahu v dokumentu	MA	
xxx<number>		Označení stránkování v reprezentaci.	M	
xx<extent>		upřesnění popisu části – rozsah na stránkách	MA	<dc:format>
xxx<start>		první stránka, na které vnitřní část začíná	MA	<dc:coverage>
xxx<end>		poslední stránka, na které vnitřní část končí	MA	<dc:coverage>
<b>x&lt;recordInfo&gt;</b>		údaje o metadatovém záznamu vnitřní části – jeho vzniku, změnách apod.	M	
xx<recordContentSource>		kód nebo jméno instituce, která záznam vytvořila nebo změnila; nutno vytvořit kontrolovaný slovník	R	
xx<recordCreationDate>		datum prvního vytvoření záznamu vnitřní části	M	
	encoding	encoding: záznam bude podle normy ISO 8601 alespoň na úroveň minut, hodnota atributu tedy "iso8601"	M	
xx<recordChangeDate>		datum změny záznamu vnitřní části	R	
	encoding	encoding: záznam bude podle normy ISO 8601 alespoň na úroveň minut, hodnota atributu tedy "iso8601"	M	
xx<recordOrigin>		údaje o vzniku záznamu vnitřní části hodnoty: "machine generated" nebo "human prepared"	R	

## 7.3.1.5 Pole MODS a DC pro přílohu monografických dokumentů

Element MODS	Atributy	Popis	Povinnost	Element DC
<mods>	ID	ID musí vyjadřovat název úrovně, tj. "MODS_SUPPL_XXXX", kde XXXX je pořadové číslo přílohy, např. "MODS_SUPPL_0001" je první příloha atd.	M	
	version	verze mods	R	
x<titleInfo>		názvová informace přílohy použít názvové autority nebo katalogizační záznam	M	
xx<nonSort>		Část názvu, která má být vynechána při řazení. Za hodnotou je nutno ponechat mezeru pro správné zobrazování názvu v Krameriu.  např.: <nonSort>The </nonSort> <title>Beatles</title>  pozor v případě členů, které k názvu přiléhají, v takovém případě se mezeru nekládá: <nonSort>L' </nonSort> <title>Equipe</title>	O	
xx<title>		názvová informace – název svazku monografie, jehož součástí příloha je; převzít z katalogu	M	<dc:title>
xx<partNumber>		číslo přílohy, pokud nějaké má povinné, pokud lze vyplnit	MA	<dc:description>
xx<partName>		název přílohy	MA	<dc:title>
x<name>		údaje o odpovědnosti za přílohu	MA	
	type	type: použít jeden z typů: - personal - corporate - conference - family	M	

## 7.3 METS část &lt;dmdSec&gt; - bibliografická metadata - MODS a Dublin Core

xx<namePart>		údaje o křestním jméně a příjmení apod. nutno vyjádřit pro křestní jméno i příjmení v případě více křestních jmen se doporučuje uvést je společně ve stejném elementu <namePart type="given">, např. „Jan Amos“ pokud nelze rozlišit křestní jméno a příjmení, nepoužije se "type" a jméno se zaznamená v podobě jaké je, do jednoho elementu <namePart>	MA	<dc:creator> nutno do jednoho pole DC spojit jméno i příjmení
	type	použít jednu z hodnot: date – (RA) family – (MA) given – (MA) termsOfAddress – (RA)  Pokud se nejedná o osobu, <namePart type=> se nevyplňuje	MA	
xx<nameIdentifier>		Číslo národní autority	MA	<dc:creator>
xx<etal>		element indikující, že existuje více autorů, než pouze ti, kteří byli uvedeni v <name> elementu. V případě užití tohoto elementu je dále top element <name> neopakovatelný.  <etal> je nutné umístit do samostatného top elementu <name>, ve kterém se nesmí objevit subelementy <namePart> a <nameIdentifier>.  <etal> je neopakovatelný element, který se do zápisu vkládá ručně.  Příklad:  <mods:name> <etal>a kol.</etal> </mods:name>	O	
xx<role>		specifikace role osoby nebo organizace uvedené v elementu <name>	MA	
xxx<roleTerm>		popis role nutno použít kontrol. slovník, např. z MARC21	MA	
	type	type: "code" – kód role z kontrolovaného slovníku rolí ( <a href="http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html">http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html</a> )	M	
	authority	authority – údaje o kontrolovaném slovníku využitém k popisu role, k popisu výše uvedeného MARC seznamu nutno uvést authority="marcrelator"	R	



## 7.3 METS část &lt;dmdSec&gt; - bibliografická metadata - MODS a Dublin Core

<b>x&lt;typeOfResource&gt;</b>		popis charakteristiky typu nebo obsahu přílohy jedna z hodnot: - <i>text</i> – např. pro přílohu typu <i>časopis, kniha, brožura</i> apod. - <i>cartographic</i> – pro mapy - <i>notated music</i> - <i>sound recording-musical</i> - pro hudební CD/DVD - <i>sound recording-nonmusical</i> - <i>sound recording</i> - <i>still image</i> – fotografie, plakáty apod. - <i>moving image</i> – pro filmová DVD - <i>three dimensional object</i> - <i>software, multimedia</i> – pro CD/DVD se SW - <i>mixed material</i>	R	
<b>x&lt;genre&gt;</b>		bližší údaje o typu dokumentu hodnota: "supplement"	M	<dc:type>model:supplement</dc:type>
<b>x&lt;originInfo&gt;</b>		informace o původu přílohy <i>plnit, pokud se liší od údajů v popisu svazku monografie (platí i pro jednotlivé sub-elementy)</i> Poznámka: Jeden nebo více výskytů elementů se předpokládá pro vydavatele, další výskyt v případě nutnosti popsat tiskaře. Pokud je nutno vyjádřit tiskaře (pole 260 \$f, \$e, \$g v MARC21), je nutno element <originInfo> opakovat s atributem transliteration="printer" a elementy <place>, <publisher>, <dateCreated>, které budou obsahovat údaje o tiskaři.	MA	
<b>xx&lt;place&gt;</b>		údaje o místě spojeném s vydáním, výrobou nebo původem přílohy	MA	<dc:coverage>
<b>xxx&lt;placeTerm&gt;</b>		konkrétní určení místa, např. Praha odpovídá hodnotě katalogizačního záznamu, pole 260, \$a	MA	<dc:coverage>
	type	"code" pro údaj z pole 008 "text" pro údaj z pole 260 Pokud má dokument více míst vydání v poli 260 \$a, přebírají se ze záznamu všechna místa	M	
	authority	authority - hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008	MA	
<b>xx&lt;publisher&gt;</b>		- jméno entity, která přílohu vydala, vytiskla nebo jinak vyprodukovala - odpovídá poli 260 \$b katalogizačního záznamu v MARC21 v případě tiskaře se hodnota přebírá z pole 260 \$e, f, g	MA	<dc:publisher>

xx<dateIssued>		datum vydání přílohy, dle toho jaké údaje jsou k dispozici možno použít hodnotu z katalogizačního záznamu, pole 260 \$c jiná data než rok možno zapsat v následujících podobách: – DD.MM.RRRR – pokud víme den, měsíc i rok vydání – RRRR – pokud víme pouze rok – MM.RRRR – pokud víme jen měsíc a rok vydání – DD.-DD.MM.RRRR – vydání pro více dní – MM.-MM.RRRR – vydání pro více měsíců	MA	<dc:date>
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	O	
xx<dateCreated>		datum vytvoření přílohy bude použito pouze při popisu tiskaře, viz poznámka u elementu <originInfo> nebo např. u popisu CD/DVD apod. odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole 260, \$g	R	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
xx<frequency>		údaje o pravidelnosti vydávání odpovídá údaji MARC21 v poli 310 nebo pozici 18 v poli 008	RA	

### PRO ZÁZNAMY, KTERÉ JSOU ZPRACOVANÉ DLE PRAVIDEL RDA

Změny v sekci **mods:originInfo**

x<originInfo>		informace o původu přílohy: odpovídá poli <b>264</b>  <i>plnit pokud se liší od údajů v popisu svazku monografie (platí i pro jednotlivé subelementy)</i> <b>Pozn.:</b> Jeden nebo více výskytů elementů se předpokládá pro vydavatele, další výskyt v případě nutnosti popsat tiskaře. Pokud je nutno vyjádřit tiskaře ( <b>pole 264_3 \$a, \$b, \$c</b> ), je třeba element <originInfo> opakovat s atributem <b>eventType="manufacture"</b> a elementy <place>; <publisher>; a element <dateOther> s atributem <b>type="manufacture"</b>	MA	
	<b>eventType</b>	Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264: 264_0 "production" (R)	M	

		<p>Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o vytvoření</b> zdroje v nezveřejněné podobě.  <b>264_1 "publication"</b> (R)</p> <p>Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o nakladateli</b> zdroje.  <b>264_2 "distribution"</b> (R)</p> <p>Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o distribuci</b> zdroje.  <b>264_3 "manufacture"</b> (R)</p> <p>Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o tisku</b>, výrobě zdroje ve zveřejněné podobě.  <b>264_4 "copyright"</b> (R)</p> <p>Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje <b>údaje o ochraně podle autorského práva</b> (copyright).</p> <p>Element &lt;originInfo&gt; je opakovatelný. Alespoň v jednom případě musí být vyplněna hodnota eventype="production" nebo eventype="publication".</p> <p>Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou u tištěných monografií přesunuty z minimálního záznamu do doporučeného.</p>		
xx<place>		údaje o místě spojeném s vytvořením, vydáním, distribucí nebo výrobou popisované přílohy odpovídá hodnotě <b>264 \$a</b>	MA	<dc:coverage>
xxx<placeTerm>		konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha, resp. "xr" pro ČR  odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole 264 \$a resp. pole 008/15-17	MA	<dc:coverage>
	type	pokud má příloha více míst vytvoření/vydání/distribuce/výroby v poli 264 \$a, přebírají se ze záznamu všechna místa (v jednom poli 264) <ul style="list-style-type: none"> <li>"code" pro hodnotu z 008/15-17</li> <li>"text" pro hodnotu z pole 264 \$a</li> </ul>	M	
	authority	hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008	MA	
xx<publisher>		jméno entity, která přílohu vytvořila, vydala, distribuovala nebo vyrobila, odpovídá poli <b>264 \$b</b> katalogizačního záznamu v MARC21 pokud má příloha více vydavatelů/distributorů/výrobců, přebírají se za záznamu všichni (z jednoho pole 264)	MA	<dc:publisher>

xx<dateIssued>		datum vydání přílohy, podle údajů, které jsou k dispozici možno použít hodnotu z katalogizačního záznamu odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole <b>264_1, \$c</b> a pole 008/07-10 <b>!! pro všechny ostatní výskyty v poli 264 \$c:</b> 264_0 "production" 264_2 "distribution" 264_3 "manufacture" 264_4 "copyright" využít element <dateOther> s odpovídajícím atributem "type" nebo element <copyrightDate>  jiná data než rok možno zapsat v následujících podobách: DD.MM.RRR – pokud víme den, měsíc i rok MM.RRRR – pokud víme pouze měsíc a rok DD.-DD.MM.RRRR – vydání pro více dní MM.-MM.RRRR – vydání po více měsíců	MA	<dc:date>
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	O	
xx<dateOther>		datum vytvoření, distribuce, výroby přílohy tento element se využije v případě výskytu <b>\$c</b> v: 264_0 "production" 264_2 "distribution" 264_3 "manufacture"	R	
	type	264_0: <dateOther type="production"> 264_2: <dateOther type="distribution"> 264_3: <dateOther type="manufacture">	M	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
xx<copyrightDate>		využije se pouze v případě výskytu pole <b>264</b> s druhým indikátorem "4" a podpolem <b>\$c</b> 264_4: <copyrightDate>	R	

x<language>		údaje o jazyce dokumentu	MA	
xx<languageTerm>		přesné určení jazyka – kódem nutno použít kontrolovaný slovník ISO 639-2, <a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php">http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php</a>	M	<dc:language>
	type	type: použít hodnotu "code"	M	

	authority	authority: použít hodnotu "iso639-2b"	M	
<b>x&lt;physicalDescription&gt;</b>		obsahuje údaje o fyzickém popisu	M	
xx<form>		údaje o fyzické podobě dokumentu, např. print, electronic apod. povinné pro tištěné předlohy hodnota "print", pro elektronické přílohy "electronic" odpovídá hodnotám pozice 23 a 29 v poli 008 MARC21	M	<dc:format>
	authority	authority: hodnota "marcform", marcsmd“, „marccategory“ nebo "gmd"	M	
xx<form>		Pro záznamy v RDA: údaje o typu média a typu nosiče přílohy odpovídá hodnotám z pole: 337 NEPOVINNÉ (hodnota např. "bez média" – viz <u>kontrolovaný slovník</u> pole 337) 338 POVINNÉ (hodnoty viz <u>kontrolovaný slovník</u> pole)	M	<dc:format>
	authority	authority: hodnoty pro záznamy v RDA: <b>pole 337: authority="rdamedia"</b> <b>pole 338: authority="rdacarrier"</b>  možnost převodu hodnot také z polí 007/00 (marcsmd), popř. 007/01 (marccategory)	MA	
	type	Pouze pro záznamy v RDA: <b>pole 337: type="media"</b> <b>pole 338: type="carrier"</b>	M	
xx<extent>		údaje o rozsahu (stran, svazků nebo rozměrů) odpovídá hodnotám v poli 300 \$a, \$c MARC21, pokud jsou vyplněna obě pole, bude se element <extent> opakovat	RA	<dc:format>
xx<note>		poznámka o fyzickém stavu dokumentu; pro každou poznámku je nutno vytvořit nový <note> element	RA	
<b>x&lt;abstract&gt;</b>		shrnutí obsahu dokumentu odpovídá poli 520 MARC21	RA	<dc:description>
<b>x&lt;note&gt;</b>		obecná poznámka k dokumentu odpovídá poli 500 v MARC21	RA	<dc:description>
<b>x&lt;subject&gt;</b>		údaje o věcném třídění	R	
	authority	authority: vyplnit hodnotu "czenas", „eczenas“, „czmesh“, „mednas“, „msvcth“, „agrovoc“ nebo " <b>Konspekt</b> ". Odpovídá hodnotě \$2 v polích 6XX	R	

xx<topic>		libovolný výraz specifikující nebo charakterizující obsah přílohy; použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (věcné téma) nebo obsah pole <b>072 \$x</b> MARC21	MA	<dc:subject>
xx<geographic>		geografické věcné třídění použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (geografický termín)	R	<dc:subject>
xx<temporal>		chronologické věcné třídění použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (chronologický údaj)	R	<dc:subject>
xx<name>		jméno použité jako věcné záhlaví použít kontrolovaný slovník - např. z báze autorit AUT NK ČR (jméno osobní)	R	<dc:subject>
xxx<namePart>		celé jméno se запиše do tohoto elementu	R	
x<classification>		klasifikační údaje věcného třídění podle <b>Mezinárodního desetinného třídění</b> odpovídá poli 080 MARC21	R	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "udc"		
x<classification>		Klasifikační údaje věcného třídění podle <b>Konspektu</b> Odpovídá poli <b>072 \$a</b> MARC21	R	<dc:subject>
	authority	authority: vyplnit hodnotu "udc" (v případě <b>072 \$a</b> ) authority: vyplnit hodnotu "Konspekt" (v případě <b>072 \$9</b> )	M	
	edition	edition: vyplnit hodnotu "Konspekt" (v případě <b>072 \$a</b> )	M	
x<identifier>		údaje o identifikátorech, obsahuje unikátní identifikátory mezinárodní nebo lokální, které příloha má – viz přehled typů atributů níže  Uvádějí se i neplatné resp. zrušené identifikátory - atribut invalid="yes"	M	<dc:identifier>
	type	type: budou se povinně vyplňovat následující hodnoty, pokud existují:	M	
		<b>uuid</b> – vygeneruje dodavatel	M	
		<b>urnnbn</b> - pro URN:NBN, např. zápis ve tvaru urn:nbn:cz:nk-123456 pro projekt NDK;	MA	

		<b>ccnb</b> - čČNB - převzít z katalogizačního záznamu z pole 015, \$a, \$z	MA	
		<b>isbn</b> - převzít z katalogizačního záznamu z pole 020, \$a, \$z	MA	
		<b>ismn</b> - převzít z katalogizačního záznamu z pole 024 (1. ind.="2"), \$a, \$z	MA	
		<b>issn</b> - převzít z katalogizačního záznam NK ČR	MA	
	type	<b>jiný interní identifikátor</b> - type = barcode, oclc, sysno, permalink apod.	R	

### 7.3.1.6 Pole MODS a DC pro jednotlivou stranu

Vrstva popisu, určená pro zápis jednotlivých stran. **Plnění úrovně pro stranu je povinné**, přičemž je třeba respektovat povinnosti jednotlivých elementů. Vrstva pro stranu nemusí být reflektována ve strukturálních mapách samostatnými <div> v logické mapě, jelikož se promítá již do fyzické mapy.

Element MODS	Atributy	Popis	Povinnost	Element DC
<mods>	ID	ID musí vyjadřovat název úrovně, tj. "MODS_PAGE_XXXX", kde XXXX je pořadové číslo stránky, např. "MODS_PAGE_0001" je první stránka atd.	M	
	version	verze mods	R	
x<titleInfo>		Informace o názvu	RA	
xx<nonSort>		Část názvu, která má být vynechána při řazení. Za hodnotou je nutno ponechat mezeru pro správné zobrazování názvu v Krameriu.  např.: <nonSort>The </nonSort> <title>Beatles</title>  pozor v případě členů, které k názvu přiléhají, v takovém případě se mezera nekládá: <nonSort>L'</nonSort> <title>Equipe</title>	O	

xx<title>		Obsahuje nadpis či název, uvedený na dané straně. Pokud jej strana neobsahuje, je možné element ponechat nevyplněný.	RA	<dc:title>
xx<subTitle>		Podnázev strany, pakliže existuje	RA	<dc:title>
<b>x&lt;identifier&gt;</b>		Údaje o identifikátoru.	M	<dc:identifier>
	type	type=„uuid“	M	
<b>x&lt;part&gt;</b>		údaje o popisované straně	R	
	type	Možné hodnoty vychází z povolených hodnot v aktuální verzi Pravidel pro popis monografií:	M	
xx<detail>		detail pro číslo strany	MA	
	type	type=„pageNumber“	M	
xxx<number>		číslo strany, označující reálné číslo, vytištěné v předloze	MA	
xx<extent>		rozsah	O	
	unit	unit=„pages“	M	
xxx<start>		číslo strany, označující pořadí v předloze	M	<dc:coverage>
<b>x&lt;part&gt;</b>		vyjádření zařazení strany v reprezentaci	O	
xx<detail>			M	
	type	type=„pageIndex“	M	
xxx<number>		číslo strany, označující pořadí v reprezentaci	M	
<b>x&lt;note&gt;</b>		označení pro pravou (right) či levou (left) stranu podle řazení v dokumentu; pro označení strany spojené z více snímků stran pak singlePage	O	



<b>x&lt;genre&gt;</b>		označuje reprezentativnost strany buď hodnotou reprePage pro reprezentativní, nebo page pro obyčejnou stranu	M	<dc:type>model:page</dc:type>
	type	atribut slouží k označení typu strany podle Pravidel pro popis, například: <mods:genre type="index">  V dokumentu je nutné pokud možno popsat následující typy stran: - Reprezentace - Přední desky - Přední přideščí - Titulní strana - Obsah - Normální strana - Zadní přideščí - Zadní desky - Obálka - Hřbet - Volný list - Mapa (pokud je volným listem) - Rejstřík - Seznam ilustrací - Seznam map - Seznam tabulek  Popis ostatních typů stran je dobrovolný. Úplný seznam typů stran viz aktuální Pravidla popisu monografií.	M	
<b>x&lt;typeOfResource&gt;</b>		popis charakteristiky typu nebo obsahu stránky  Možné hodnoty: text still image notated music cartographic	MA	
<b>x&lt;physicalDescription&gt;</b>		slouží k popisu fyzického stavu strany	O	
xx<note>		poznámka k fyzickému stavu strany. Pro každou poznámku je potřeba nový <note> element.	O	<dc:description>

## 7.4 METS část <amdSec> - Technická a administrativní metadata – formáty MIX a PREMIS

- pro všechna digitalizovaná data se bude využívat formát PREMIS (jeho části object, event a agent), pro obrazová data dále i formát MIX
- technická a administrativní metadata budou zabalena v části <amdSec> formátu METS ve vlastních formátech (MIX, PREMIS – části object; events; agent)
- technická a administrativní metadata budou vznikat i pro prvotní sken (většinou TIFF), který se po nutných úpravách maže a dále neuchovává
  - technická metadata jsou určena primárně pro zachycení technických informací o formátech souborů, o výsledcích validací a kontrol
  - administrativní metadata zachycují veškeré změny, procesy apod., které byly na datech i metadatach provedeny
- technická metadata přicházející z digitalizace jsou dále v maximální míře ukládána v LTP systému (po namapování do interního formátu LTP systému)
- všechny PREMIS záznamy budou ve vedlejším METS záznamu (amd\_mets.xml), který je určen pro administrativní a technická metadata (spolu s MIX záznamy).
- celý METS záznam (amd\_mets.xml) je linkován z hlavního METS záznamu dokumentu
- **plnění technických metadat se předpokládá z výstupů vzniklých využitím služeb třetích stran, jako jsou JHOVE, PRONOM aj.)**
- **<amdSec> část bude existovat vždy jedna pro všechny reprezentace jedné stránky dokumentu (MC, ALTO XML, OCR.TXT) a bude obsahovat metadata v <techMD> a <digiprovMD> podčástech**
- část <amdSec> musí mít ID a vnořený element <techMD> nebo <digiprovMD>, oba s ID a vnořeným elementem <mdWrap> s atributem MDTYPE

Element	Atributy	Popis	Povinnost
<amdSec>		element obsahující technická metadata ve formátu PREMIS nebo MIX	M
	ID	ID – identifikátor konkrétní části <amdSec>, např. pro stránku 1 hodnota "PAGE0001", pro stránku 2 "PAGE0002" atd.	
<techMD> nebo <digiprovMD>		element rozlišující typy jednotlivých administrativních metadat	M
	ID	<b>ID pro část &lt;techMD&gt;:</b>	
		pro části obsahující PREMIS Object hodnota: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ "OBJ_001" pro původní smazaný soubor, např. TIFF</li> <li>○ "OBJ_002" pro MC</li> <li>○ "OBJ_003" pro ALTO XML</li> </ul> počet PREMIS Object není omezen, číslování pokračuje OBJ 004 atd.	

#### 7.4 METS část <admSec> - Technická a administrativní metadata - formáty MIX a PREMIS

		<p>pro části obsahující MIX hodnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ "MIX_001" = MIX metadata pro původní smazaný soubor, např. TIFF,</li> <li>○ "MIX_002" pro MC</li> </ul> <p>číselná část ID odpovídá číselné části ID pro PREMIS Object, další záznamy MIX pro novou obrazovou reprezentaci stránky tedy přebírá číslování z techMD pro PREMIS Object (např. pro OBJ_004 v PREMIS Object by to byl MIX_004)</p>	
		<b>ID pro část &lt;digiprovMD&gt;:</b>	
		<p>pro části obsahující PREMIS Event hodnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ "EVT_001" atd.</li> </ul> <p>pro části obsahující PREMIS Agent hodnota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ "AGENT_001" atd.</li> </ul>	
<mdWrap>		element obsahující vložené záznamy PREMIS, MIX	M
	MDTYPE	<p>MDTYPE</p> <p>pro záznamy PREMIS , event i agent vždy hodnota „PREMIS“</p> <p>pro záznamy MIX hodnota „NISOIMG“</p>	
<xmlData>			M

### 7.4.1 PREMIS Object

- popisovat se pomocí PREMIS object budou soubory, tj. dle specifikace PREMIS vždy úroveň tzv. file (ne reprezentace ani bitstream)
- záznam v PREMIS object se bude vytvářet pro každý soubor
  - vzniklý v procesu digitalizace (původní sken, který se dále maže);
  - archivní obrazové kopie (původní archivní obrazová kopie uložená do LTP),
  - ALTO XML,
  - případně další reprezentace stránky (například nová archivní obrazová kopie vytvořená migrací z původní MC)
- PREMIS object se nebude vytvářet pro OCR.TXT soubory ani pro UC
- pro každý záznam PREMIS object bude existovat vlastní podčást <techMD>
- záznam PREMIS Object pro jeden soubor bude obsahovat linky na události, které jsou popsány v PREMIS Events ve stejném METS metadatovém záznamu konkrétního dokumentu (svazku monografie) v části <digiprovmD>; přes <premis:relatedEventIdentification>, to samé platí pro objekty, které budou nalinkovány v případě vztahu (např. MC vznikla z PS) s popisovaným objektem přes <premis:relatedObjectIdentification>.
  - tj. např. PREMIS object popisující archivní soubor JPEG2000 je tímto způsobem nalinkován na původní sken např. ve formátu TIFF (resp. na jeho PREMIS object záznam) – pomocí tagu <relatedObjectIdentification>, který obsahuje ID původního objektu (např. TIFF)
  - zároveň pomocí tagu <relatedEventIdentification> je záznam PREMIS object archivního souboru JPEG2000 nalinkován na událost, během které vznikl
- **POZOR – Premis Object bude vznikat a uchovávat se i pro neexistující data (např. původní a posléze smazaný TIFF)**

#### Obsah pole „Popis“:

- vysvětlení a příklad
- doporučené plnění tam, kde je to možné
- výskyt elementu (jak je definováno formátem PREMIS – dle XSD)
  - 0-1 element je nepovinný, neopakovatelný
  - 0-n element je nepovinný, opakovatelný
  - 1-n element je povinný a opakovatelný
  - element je povinný a neopakovatelný

#### Obsah pole „Použití pro“

- použití jednotlivých elementů pro popis MC, PS (původní sken), XML (ALTO)

## 7.4 METS část &lt;admSec&gt; - Technická a administrativní metadata - formáty MIX a PREMIS

Element	Popis	Použití pro	Povinnost
<object>	kořenový element pro premis objekt; použít vždy s atributem podle typu objektu.  xsi:type="file" - pro soubor xsi:type="representation" - pro digitální reprezentaci xsi:type="bitstream" - pro bitstream  1-1	vše	M
<objectIdentifier>	identifikátor k jednoznačnému odlišení objektu v určitém kontextu; 1-n	MC, XML, PS	M
<objectIdentifierType>	popis kontextu, ve kterém je identifikátor unikátní, např. NDK, ANL nebo název repozitáře; nutno použít kontrolovaný slovník; 1-1	MC, XML, PS	M
<objectIdentifierValue>	vlastní hodnota identifikátoru, např. img0001-master, urn.nbn.cz-123465 apod.; 1-1	MC, XML, PS	M
<preservationLevel>	údaje o úrovni ochrany souboru, která se na něj vztahuje; některé soubory nejsou tak důležité jako jiné, mají menší úroveň ochrany; 0-n	MC, XML, PS	M
<preservationLevelValue>	hodnota úrovně ochrany, která je pro soubor relevantní, pro původní sken PS hodnota deleted, pro MC a XML hodnota preservation; 1-1	MC, XML, PS	M
<preservationLevelDateAssigned>	datum, kdy byla přiřazena hodnota úrovně ochrany, zápis v ISO 8601, na úroveň dne (DD-MM-RRRR) 0-1	MC, XML, PS	R
<objectCharacteristics>	technické údaje o souboru 1-n	MC, XML, PS	M
<compositionLevel>	údaj o tom, zda je nutné digitální objekt rozbalit nebo dekodovat; např. 0 (defaultně pro žádné zabalení nebo kodování); 1 pro jedno zabalení a kodování, podobně pak hodnota 2; 1-1	MC, XML, PS	M
<fixity>	údaje o kontrolním součtu 0-n	MC, XML, PS	M
<messageDigestAlgorithm>	použitý algoritmus kontrolního součtu, např. MD5 aj. 1-1	MC, XML, PS	M

## 7.4 METS část &lt;admSec&gt; - Technická a administrativní metadata - formáty MIX a PREMIS

<messageDigest>	hodnota kontrolního součtu 1-1	MC, XML, PS	M
<messageDigestOriginator>	agent (osoba, instituce, stroj, SW), který kontrolní součet vytvořil (např. JHOVE apod.) 0-1	MC, XML, PS	M
<size>	údaje o velikosti souboru v bytech 0-1	MC, XML, PS	M
<format>	údaje o formátu souboru pro soubory ALTO XML je možné vytvořit element dvakrát, jednou popisuje formát XML, podruhé obsahuje informace o použitém standardu ALTO 2.0 (viz příklad 2) 1-n	MC, XML, PS	M
<formatDesignation>	identifikace formátu souboru, výstup z JHOVE, PRONOM služeb apod. 0-1	MC, XML, PS	M
<formatName>	jméno formátu, např. image/tiff nebo Adobe PDF 1-1	MC, XML, PS	M
<formatVersion>	verze formátu, např. 6.0 0-1	MC, XML, PS	M
<formatRegistry>	identifikace formátu – dodatečná informace o záznamu formátů v registrech formátů (např. PRONOM aj.) 0-1	MC, XML, PS	M
<formatRegistryName>	jméno použitého registru formátů, povinné uvést údaj z registru PRONOM, tj. hodnota elementu „PRONOM“ 1-1	MC, XML, PS	M
<formatRegistryKey>	unikátní identifikátor (označení) formátu v registru PRONOM, tj. identifikátor PUID, např. fmt/155 1-1	MC, XML, PS	M
<creatingApplication>	údaje o aplikaci, ve které byl popisovaný soubor vytvořen; nutno popsat skener, SW kde vzniklo ALTO XML/TXT, SW/kodek pro vytvoření JPEG2000 MC 0-n	MC, XML, PS	M
<creatingApplicationName>	název aplikace, např. ImageGear, Kakadu apod. ; 0-1	MC, XML, PS	M
<creatingApplicationVersion>	verze aplikace, např. 15.03.000 0-1	MC, XML, PS	M

## 7.4 METS část &lt;admSec&gt; - Technická a administrativní metadata - formáty MIX a PREMIS

<dateCreatedByApplication>	datum a čas vytvoření, např. 2008-11-10T12:37:46; musí být ve tvaru ISO 8601 (na úroveň vteřin); 0-1	MC, XML, PS	M
<originalName>	původní jméno souboru , např. digibok_2007081301091_0011.jp2 0-1	MC, XML, PS	M
<relationship>	vyjádření vztahu popisovaného souboru k jiným souborům a událostem (eventům) 0-n	MC, XML	M
<relationshipType>	typ vztahu, doporučené hodnoty: derivation= vztah kde objekt je výsledkem změny jiného objektu; structural= vztah mezi částmi objektu; tj. např. ALTO vytvořené z TIFFU bude mít vztah derivation, podobně jako JPEG2000 z TIFFu vytvořený; 1-1	MC, XML;	M
<relationshipSubType>	upřesnění vztahu, doporučené hodnoty: created from; has source; is source of; has sibling; has part; is part of; has root; includes; is included in; apod. ; tj. např. ALTO nebo JPEG2000 vytvořený z původního TIFFu budou mít vztah "created from" 1-1	MC, XML;	M
<relatedObjectIdentification>	identifikace souvisejícího souboru 1-n pro MC, XML pro vyjádření vztahu k původnímu objektu (skenu)	MC, XML	M
<relatedObjectIdentifierType>	specifikace kontextu, ve kterém je identifikátor souboru jedinečný, např. URN; temporary filepath; objectID 1-1	MC, XML	M
<relatedObjectIdentifierValue>	vlastní řetězec identifikátoru, např. URN:NBN:cz-1301091_011#0001 nebo název souboru, cesta k souboru apod. 1-1	MC, XML	M
<relatedEventIdentification>	identifikace s popisovaným souborem související události (eventu); seznam událostí viz PREMIS event 0-n	MC, XML	M
<relatedEventIdentifierType>	typ události, např. interní číslovací systém událostí jako no.nb.evt; NK repository event ID, UUID apod. 1-1	MC, XML	M
<relatedEventIdentifierValue>	hodnota identifikátoru události, např. NK_EVT_005 nebo hodnota UUID aj. 1-1	MC, XML	M
<relatedEventSequence>	pořadí události, např. 003; k určení pořadí lze určit datum události 0-1	MC, XML	R

<linkingEventIdentifier>	identifikátor události týkající původního skenu PS; typy událostí mohou být např. vytvoření, smazání 0-n pro PS nutný link na události vytvoření (digitalizace) a jeho vymazání	PS	M
<linkingEventIdentifierType>	typ identifikátoru události, např. UUID, NK_eventID, vlastní číslovací systém apod. 1-1	PS	M
<linkingEventIdentifierValue>	hodnota identifikátoru, např. event_01; img0001-master-event001 apod. 1-1	PS	M

### 7.4.1 PREMIS Event

- PREMIS Event záznamy shromažďují informace o procesech a událostech, které se týkají jednoho nebo více objektů, v našem případě souborů. Primární použití je k zaznamenání událostí, které popisovaný soubor mění nebo upravují.
- bude vznikat pro události, které se prováděly na obrazových datech
  - digitalizace – vytvoření prvního skenu (např. do TIFF)
  - vytvoření ALTO XML
  - vygenerování MC
  - vygenerování UC
  - vymazání PS
- popis událostí bude zachycovat informace o jejich výsledku/výstupu
- záznamy PREMIS event budou uloženy v METS záznamu určeném pro administrativní a technická metadata (amd\_mets.xml) v jeho části <amdSec>, podčást <digiprovmD>
  - amd\_mets.xml je linkován z hlavního METS záznamu dokumentu
- pro každou událost bude vytvořena jedna <digiprovmD> část
- každý záznam PREMIS Event je linkován na původce aktivity – tj. na PREMIS Agent záznam

#### Obsah pole "Popis":

- vysvětlení a příklad
- doporučené plnění tam, kde je to možné
- výskyt elementu (jak je definováno formátem PREMIS – dle XSD)
  - 0-1 element je nepovinný, neopakovatelný
  - 0-n element je nepovinný, opakovatelný
  - 1-n element je povinný a opakovatelný
  - 1-1 element je povinný a neopakovatelný

#### Pole záznamu PREMIS Event



## 7.4 METS část &lt;admSec&gt; - Technická a administrativní metadata - formáty MIX a PREMIS

Element	Popis	Pov.
<eventIdentifier>	údaje o identifikátoru události v kontextu digitalizace nebo repozitáře 1-1	M
<eventIdentifierType>	typ identifikátoru, např. no.nb.evt; NK_eventID, UUID apod. 1-1	M
<eventIdentifierValue>	hodnota identifikátoru, např. EVT_001; event_019 apod. 1-1	M
<eventType>	kategorizace události, nutno použít kontrolovaný slovník; typy událostí, které musí být zaznamenány: capture, migration, derivation, deletion 1-1	M
<eventDateTime>	datum a čas kdy byla událost provedena; nutno zapsat v ISO 8601 na úroveň vteřin 1-1	M
<eventDetail>	další údaje o události, doporučené hodnoty pro výše uvedené <eventType> následují za /: <ul style="list-style-type: none"> <li>- capture/digitization – vznik prvního skenu</li> <li>- capture/XML_creation</li> <li>- capture/TXT_creation</li> <li>- migration/MC_creation</li> <li>- deletion/PS_deletion</li> </ul> 0-1	M
<eventOutcomeInformation>	informace o výsledku události 0-n	R
<eventOutcome>	kategorizace výsledku události, např. slovy jako successful nebo failure, možno použít kódy – nutno používat kontrolovaný slovník nebo seznam kódů 0-1	M
<linkingAgentIdentifier>	identifikace jednoho nebo více agentů spojených s událostí 0-n	M
<linkingAgentIdentifierType>	označení typu identifikátoru, např. NK_AgentID, UUID apod. 1-1	M
<linkingAgentIdentifierValue>	hodnota identifikátoru, např. agent_softwareName_5.2; agent_novakJ apod. 1-1	M
<linkingAgentRole>	role agenta ve vztahu k události, např. software; SW component; operator; nutno používat kontrolovaný slovník 0-n	R
<linkingObjectIdentifier>	informace o objektu/souboru spojeného s událostí, link na něj 0-n	M
<linkingObjectIdentifierType>	označení typu identifikátoru, např. hodnota "file" 1-1	M

<linkingObjectIdentifierValue>	hodnota identifikátoru, např. URN:NBN:cz-_0011#0001 aj. 1-1	M
--------------------------------	--	---

## 7.4.2 PREMIS Agent

- **využití PREMIS Agent je spíše myšleno pro tzv. ochranné aktivity, které probíhají na archivních datech (AIP balíček) a je nutné pro každou událost na těchto datech mít přesnější informace o tom, kdo ji provedl (osoba administrátora nebo oprávněné osoby)**
  - informace v PREMIS Event a PREMIS Object přicházející z procesu digitalizace v PSP balíčku jsou dostačující a dají nám dostatečné informace o události, kdy byla provedena, na jakém SW byla provedena (PREMIS object „creatingApplication“ + PREMIS event „eventDetail“ – tj. další upřesnění v PREMIS Agent není nutné
- záznam PREMIS agent obsahuje charakteristiku tzv. agenta, který je spojen s provedenou a zaznamenanou událostí (PREMIS Event)
  - agent může být osoba, organizace nebo software
- z PREMIS Event je linkováno na agenta, který určitou akci provedl, typ ID agenta a jeho hodnota jsou uvedené v Premis Events (<premis:linkingAgentIdentifier>), plný popis agenta je pak v PREMIS Agent
- záznamy PREMIS Agent budou uloženy v METS záznamu určeném pro administrativní a technická metadata (amd\_mets.xml) v jeho části <amdSec>, podčást <digiprovmD>
  - amd\_mets.xml je linkován z hlavního METS záznamu dokumentu
- pro každého agenta, tj. jeden PREMIS Agent záznam, bude vytvořena jedna <digiprovmD> část

### Obsah pole „Popis“:

- vysvětlení a příklad
- doporučené plnění tam, kde je to možné
- výskyt elementu (jak je definováno formátem PREMIS – dle XSD)
  - 0-1 element je nepovinný, neopakovatelný
  - 0-n element je nepovinný, opakovatelný
  - 1-n element je povinný a opakovatelný
  - 1-1 element je povinný a neopakovatelný

Element	Popis	Povinnost
<agentIdentifier>	popis identifikátoru, který jednoznačně označuje agenta v rámci jednoho kontextu (repozitář např.) 1-n	M
<agentIdentifierType>	označení typu identifikátoru, např. NK_AgentID, UUID apod. 1-1	M

<agentIdentifierValue>	hodnota identifikátoru, např. agent_softwareName_5.2; agent_novakJ apod. 1-1	M
<agentName>	textové upřesnění agenta, např. přesný název SW, plné jméno osoby apod. - FixImage1.3; Jan Novák; CCS docWorks 6.2.1; 0-n	R
<agentType>	obecné označení agenta – pro osoby např. osoba, pro SW např. software apod. hodnoty: organization; person; software 0-1	M
<agentNote>	použití pouze pokud je <agentType> Software a půjde o agenta souvisejícího s migrací původního souboru např. TIFF na JPEG2000 (creation/migration Event); bude obsahovat příkaz k výrobě JPEG2000 souboru v aplikaci Kakadu nebo OpenJpeg 0-n	MA

### 7.4.3 Technická metadata MIX

- **MIX záznam vzniká pouze pro obrazové soubory!**
  - **tj. bude vznikat 1) pro archivní kopii, 2) další MIX záznam bude vznika pro původní soubor vzniklý prvotním skenováním (nejčastěji TIFF)** a to i přesto, že tento TIFF se v průběhu výroby maže a není archivován
  - v případě vytvoření nové verze archivní kopie např. formátovou migrací, původní MIX záznam se zachovává a vytváří se navíc záznam nový pro aktuálně platnou verzi archivní kopie
  - tyto MIX záznamy budou součástí jednoho METS záznamu amd\_mets.xml (v části <amdSec>, podčást <techMD>) pro administrativní a technická metadata, který vznikne ke každému obrazovému souboru a který je linkován z hlavního METS záznamu svazku monografie
- **MIX záznamy jednotlivých obrazových souborů se budou lišit – MIX záznam původního skenu nebude obsahovat např. element ImageProcessing, MIX záznam archivního souboru MC nebude naproti tomu obsahovat informace o procesu skenování, které se váží k původnímu skenu a budou v elementu ImageCaptureMetadata apod. – podrobnosti viz tabulka níže, sloupec „užití pro MC a PS“**
- **pro každý záznam MIX bude vytvořena vlastní část <techMD>**
- MIX může být také zapouzdřen v PREMIS Object <premis:objectCharacteristicsExtension>
- **externí služby, jako např. JHOVE a PRONOM, budou využívány k plnění polí formátu MIX**
- ve formátu MIX nebude uvedena informace o kontrolních součtech (fixity), která je obsažena v PREMIS Object a není nutno ji opakovat (viz MIX profily Nizozemí, Finska a Norska)
- <fileSize> je pouze doporučené, údaj o velikosti souboru je součástí popisu PREMIS Object

#### Obsah pole "Popis":

- vysvětlení a příklad
- doporučené plnění tam, kde je to možné
- výskyt elementu (jak je definováno formátem MIX – dle XSD)
  - 0-1 element je nepovinný, neopakovatelný
  - 0-n element je nepovinný, opakovatelný

**Obsah pole "Použití pro"**

- použití jednotlivých elementů pro MC, PS (původní sken) – určuje, který element je a který není součástí MIX záznamu MC nebo MIX záznamu popisujícího původní obrazový dokument ze skeneru

Element	Popis	Povinnost	Použití pro
<BasicDigitalObjectInformation>			
<ObjectIdentifier>	údaje o identifikátoru obrazového dokumentu, který je formátem MIX popsán; 0-n	R	MC, PS
<objectIdentifierType>	např. jméno souboru, nebo jiný identifikátor; 0-1	M	MC, PS
<objectIdentifierValue>	hodnota identifikátoru, např. 20110306_001.jp2 nebo urn:nbn:123456; 0-1	M	MC, PS
<fileSize>	velikost souboru 0-1	R	MC, PS
<FormatDesignation>	údaje o formátu obrazového souboru 0-1	M	MC, PS
<formatName>	název formátu, např. lze využít MIME types (Image/jp2 apod.) 0-1	M	MC, PS
<formatVersion>	verze formátu, např. 1.0 0-1	M	MC, PS
<byteOrder>	endianita, možnosti jsou little endian, middle (mix) endian a big endian 0-1	M	MC, PS
<Compression>	údaje o kompresi obrazového souboru 0-n	M	MC, PS
<compressionScheme>	informace o kompresním schématu, vyjádřeno číslem (např. 34712 je komprese JPEG2000) nebo slovy (např. JP2 Lossless) 0-1	M	MC, PS
<BasicImageInformation>	základní technické údaje o obrazovém dokumentu 0-1	M	MC, PS
<BasicImageCharacteristics>	0-1	M	MC, PS
<imageWidth>	šířka obrazu v pixelech, např. 3987 0-1	M	MC, PS

## 7.4 METS část &lt;admSec&gt; - Technická a administrativní metadata - formáty MIX a PREMIS

<imageHeight>	výška obrazu v pixelech, např. 2345 0-1	M	MC, PS
<PhotometricInterpretation>	photometrická interpretace 0-1	M	MC, PS
<colorSpace>	barevný prostor, např. RGB 0-1	M	MC, PS
<ColorProfile>	údaje o barevném profilu 0-1 povinné pro dokumenty, kde je nutno uchovat přesnou reprezentaci barvy původního dokumentu a používá se ICC profil)	MA	MC, PS
<iccProfile>	ICC profil 0-1	M	MC, PS
<iccProfileName>	jméno profilu, např. sRGB, Adobe RGB aj. 0-1	M	MC, PS
<iccProfileVersion>	verze profilu, např. sRGB IEC61966-2.1 0-1	M	MC, PS
<iccProfileURL>	odkaz na profil, např. <a href="http://www.profil.cz/sRGB_v4_ICC_pref.icc">www.profil.cz/sRGB_v4_ICC_pref.icc</a> ; 0-1	R	MC, PS
<b>&lt;SpecialFormatCharacteristics&gt;</b>	<b>speciální technické údaje o obrazovém dokumentu, povinné použití pro formát JPEG2000</b> <b>0-1</b>	<b>MA</b>	<b>MC</b>
<b>&lt;JPEG2000&gt;</b>	<b>0-1</b>	<b>M</b>	<b>MC</b>
<CodecCompliance>	údaje o kodeku 0-1	M	MC
<codec>	název kodeku, např. Kakadu, LuraWave aj. 0-1	M	MC
<codecVersion>	verze kodeku, např. 3.1 0-1	M	MC
<codestreamProfile>	popis codestream profilu JPEG2000, např. P0 a P1 (viz ISO/IEC 15444-4); 0-1	M	MC
<complianceClass>	specifikace největší výšky, šířky a počtu komponentů, které dekodér dokáže dekodovat, lze použít hodnoty C0, C1 a C2; 0-1	M	MC
<EncodingOptions>	obsahuje informace o kodování JPEG2000 0-1	M	MC

## 7.4 METS část &lt;admSec&gt; - Technická a administrativní metadata - formáty MIX a PREMIS

<Tiles>	popis pixelové velikosti dlaždic formátu JPEG2000 0-1	M	MC
<tileWidth>	šířka dlaždice, např. 128 0-1	M	MC
<tileHeight>	výška dlaždice, např. 128 0-1	M	MC
<qualityLayers>	číselná hodnota počtu vrstev, do kterých byl JPEG2000 rozdělen, např. 12 0-1	M	MC
<resolutionLevels>	popis počtu nižších rozlišení, které lze z obrazu získat, např. 6 0-1	M	MC
<ImageCaptureMetadata>	<b>popis procesu skenování, je důležité vyplnit, protože tyto údaje nelze zjistit z finálního master/archivního souboru</b> 0-1	M	PS
<SourceInformation>	<b>informace o předloze</b> 0-1	R	PS
<sourceType>	Book, Newspaper aj.; nutno používat kontrolovaný slovník 0-1	M	PS
<SourceID>	identifikátor předlohy 0-n	R	PS
<sourceIDType>	typ identifikátoru, např. ČČNB, URN:NBN 0-1	M	PS
<sourceIDValue>	vlastní hodnota identifikátoru 0-1 povinné	M	PS
<GeneralCaptureInformation>	<b>základní údaje o skenování</b> 0-1	M	PS
<dateTimeCreated>	údaj o datu a čase skenování, např. 2009-01-03T08:25:28; zapsat v ISO 8601 na úroveň vteřin 0-1	M	PS
<imageProducer>	entita provádějící skenování, např. The National Library of the Czech Republic, osoba apod. 0-1	M	PS

## 7.4 METS část &lt;admSec&gt; - Technická a administrativní metadata - formáty MIX a PREMIS

<captureDevice>	typ skenovacího zařízení  použít jedno z hodnot: – reflection print scanner (nejčastěji použitý typ zařízení) – transmission scanner – digital still camera – still from video  0-1	MA	PS
<b>&lt;ScannerCapture&gt;</b>	<b>údaje o skeneru</b> <b>0-1</b>	<b>M</b>	<b>PS</b>
<scannerManufacturer>	výrobce skeneru, např. 4DigitalBooks, Treventus, Zeutschel 0-1	M	PS
<ScannerModel>	údaje o konkrétním typu skeneru 0-1	M	PS
<scannerModelName>	jméno modelové řady skeneru, např. DL 0-1	M	PS
<scannerModelNumber>	číslo/označení modelu, např. 3000 0-1	M	PS
<scannerModelSerialNo>	výrobní číslo skeneru, např. E4R0003649 0-1	M	PS
<MaximumOpticalResolution>	údaje o maximálním optickém rozlišení skeneru 0-1	M	PS
<xOpticalResolution>	optické rozlišení na ose x, pouze číselné vyjádření např. 300 0-1	M	PS
<yOpticalResolution>	optické rozlišení na ose y, pouze číselné vyjádření např. 300 0-1	M	PS
<opticalResolutionUnit>	jednotka optického rozlišení, jedna z hodnot: no absolute unit; in.; cm 0-1	M	PS
<scannerSensor>	popis typu snímacího senzoru skenovacího zařízení, jedna z hodnot: undefined; MonochromeLinear; ColorTriLinear; ColorSequentialLinear; MonochromeArea; OneChipColourArea; TwoChipColorArea; ThreeChipColorArea; ColorSequentialArea;  0-1	M	PS
<ScanningSystemSoftware>	údaje o softwaru skenovacího zařízení 0-1	M	PS
<scanningSoftwareName>	název softwaru, např. Copinet 0-1	M	PS

## 7.4 METS část &lt;admSec&gt; - Technická a administrativní metadata - formáty MIX a PREMIS

<scanningSoftwareVersionNo>	číslo verze softwaru, např. 3.7 0-1	M	PS
<DigitalCameraCapture>	<b>údaje o snímacím zařízení (fotoaparát)</b> 0-1 <b>povinné, pokud je používán fotoaparát a není používán skener</b>	MA	PS
<digitalCameraManufacturer>	výrobce fotoaparátu, např. Canon 0-1	M	PS
<DigitalCameraModel>	popis modelu fotoaparátu 0-1	M	PS
<digitalCameraModelName>	název modelové řady, např. EOS 0-1	M	PS
<digitalCameraModelNumber>	označení modelu fotoaparátu, např. 1000D 0-1	M	PS
<digitalCameraModelSerialNo>	výrobní číslo přístroje, např. E12345 0-1	M	PS
<camerarSensor>	typ senzoru fotoaparátu, např. matrix aj. 0-1	M	PS
<CameraCaptureSettings>	údaje o nastavení fotoaparátu použitého ke snímání předloh 0-1	M	PS
<ImageData>	v rámci tohoto kontejnerového elementu budou použity následující sub-elementy: fNumber exposureTime isoSpeedRatings shutterSpeedValue apertureValue brightnessValue exposureBiasValue maxApertureValue subjectDistance meteringMode lightSource flash focalLength backLight exposureIndex sensingMethod cfaPattern autoFocus PrintAspectRatio  všechny hodnoty budou přebrány v případě použití fotoaparátu z údajů Exif	M	PS



## 7.4 METS část &lt;admSec&gt; - Technická a administrativní metadata - formáty MIX a PREMIS

<orientation>	popis orientace obrazu tak, jak je uložen vzhledem k jeho řádkům a sloupcům, např. normal*; normal, image flipper; normal, rotated 180°; unknown apod. 0-1	M	PS
<ImageAssessmentMetadata>	informace o digitálním obrazu pro jeho hodnocení a využití z hlediska dlouhodobé ochrany apod. 0-1	M	MC, PS
<SpatialMetrics>	rozměry obrázku, 2 rozměrná projekce objektů tak jak ji „vidí“ snímací zařízení 0-1	M	MC, PS
<samplingFrequencyPlane>	popis základní roviny, např. object plane (pro přímo ze předlohy digitalizované dokumenty), source object plane (pro digitalizaci mikrofilmů), camera/scanner focal plane (indikace sampl. frekvence fyzického senzoru); 0-1	R	MC, PS
<samplingFrequencyUnit>	jednotka měření sampl. frekvence  hodnoty: "no absolute unit of measurement"; "in."; "cm"; 0-1	M	MC, PS
<xSamplingFrequency>	údaje o počtu pixelů na jednotku smplovací frekvence pro šířku obrázku 0-1 povinné, pokud hodnota samplingFrequencyUnit je "in." nebo "cm"	MA	MC, PS
<numerator>	čítatel, číselné vyjádření, např. 300 0-1	M	MC, PS
<denominator>	jmenovatel, číselné vyjádření např. 1 0-1	M	MC, PS
<ySamplingFrequency>	údaje o počtu pixelů na jednotku smplovací frekvence pro výšku obrázku 0-1 povinné, pokud hodnota samplingFrequencyUnit je "in." nebo "cm"	MA	MC, PS
<numerator>	čítatel, číselné vyjádření, např. 300 0-1	M	MC, PS
<denominator>	jmenovatel, číselné vyjádření např. 1 0-1	M	MC, PS
<ImageColorEncoding>	doplňující údaje o barvě obrazu 0-1	M	MC, PS
<BitsPerSample>	počet bitů na kanál 0-1	M	MC, PS

## 7.4 METS část &lt;admSec&gt; - Technická a administrativní metadata - formáty MIX a PREMIS

<bitsPerSampleValue>	hodnota počtu bitů, např. 8, 1, 4 nebo 8,8,8 apod. 0-n POZOR – pro každou hodnotu je nutno element opakovat, tj. např. 3x element <bitsPerSampleValue> s hodnotou 8  <mix:BitsPerSample> <mix:bitsPerSampleValue>8</mix:bitsPerSampleValue> <mix:bitsPerSampleValue>8</mix:bitsPerSampleValue> <mix:bitsPerSampleValue>8</mix:bitsPerSampleValue> </mix:BitsPerSample>	M	MC, PS
<bitsPerSampleUnit>	specifikace jednotky, např. "integer" nebo "floating point" 0-1	R	MC, PS
<samplesPerPixel>	počet barevných komponentů na pixel, např. 1, 3, 4 0-1	M	MC, PS
<TargetData>	<b>informace o kalibračních tabulkách</b> <b>0-1</b> <b>povinné pro obrazy, kde se dělá kontrola oproti kalibrační tabulce</b>	<b>MA</b>	<b>MC</b>
<targetType>	typ kalibrační tabulky; 0= external (kalibrační tabulka se neobjeví na dig. obraze, je to oddělený dig. soubor); 1= internal (tabulka je naskenována spolu s přelohou a objeví se na dig. obraze); 0-n	M	MC
<targetID>	údaje o původu kalibrační tabulky 0-n	M	MC
<targetManufacturer>	výrobce/původce kalibrační tabulky, např. Eastman Kodak nebo NK ČR, oddělení kontroly kvality apod. 0-1	M	MC
<targetName>	název kalibrační tabulky, např. ColorChecker, MicrofilmScanTarget aj. 0-1	M	MC
<targetNo>	číslo nebo verze kalibrační tabulky 0-1	M	MC
<targetMedia>	údaj o tom, na jakém médiu je kalibrační tabulka, např. film, paper aj. 0-1	R	MC
<externalTarget>	údaje o externí kalibrační tabulce; např. link na <a href="http://skenservis.cz/target-00000001">http://skenservis.cz/target-00000001</a> nebo název a cesta ke konkrétnímu souboru 0-n povinné v případě, že byla použita externí kalibrační tabulka (targetType = 0)	MA	MC

## 7.4 METS část &lt;admSec&gt; - Technická a administrativní metadata - formáty MIX a PREMIS

<performaceData>	odkaz na soubor obsahující charakteristiku výkonu systému vzhledem k nastaveným hodnotám rozlišení atd.; možné hodnoty plnění – link URN nebo URL, nebo název souboru 0-n	R	MC
<ChangeHistory>	<b>dokumentace procesů provedených na obrazovém souboru v jeho životním cyklu</b> 0-1	<b>M</b>	<b>MC</b>
<ImageProcessing>	<b>údaje o zpracování obrazového souboru</b> 0-n	<b>M</b>	<b>MC</b>
<dateTimeProcessed>	2009-01-04T15:12:06; zapsat v ISO 8601 na úroveň vteřin 0-1	M	MC
<sourceData>	odkaz na původní zdrojová data, ze kterých byl vytvořen finální obrazový soubor; může to být např. URL nebo cesta do složky s původním skenem včetně názvu souboru; 0-1	M	MC
<processingAgency>	The National Library of the Czech Republic 0-n	R	MC

## 7.5 METS část <fileSec>

### 7.5.1 <fileSec> hlavního záznamu METS

#### file group

- pro obrazy i texty (ALTO XML/OCR.TXT) budou v hlavním METS záznamu použity elementy <fileGrp>, jeden element <fileGrp> bude existovat pro obrazy archivních kopií, další pro ALTO XML, další pro OCR.TXT soubory a další pro METS záznamy s technickými metadaty (amd\_mets.xml)
1. **<fileGrp> pro obrazy archivních kopií**, bude mít tyto atributy: ID="MC\_IMGGRP" USE="Images"
    - každý soubor bude mít vlastní element <file> s následujícími atributy:
      - ID – identifikátor souboru jp2 jak je používán v METS záznamu
      - MIMETYPE – hodnota image/jp2
      - SIZE – velikost souboru jp2
      - CHECKSUMTYPE – hodnota MD5
      - CHECKSUM – hodnota kontrolního součtu
      - SEQ – pořadí souboru
      - CREATED – datum vytvoření, ISO8601 na úroveň vteřiny
    - subelementem pod <file> je element <FLocat>, který obsahuje atribut LOCTYPE a odkaz na obrazový soubor, tj. v atributu xlink:href bude uvedena cesta ke konkrétnímu souboru (vždy absolutní vzhledem k hlavnímu adresáři balíčku). Tj:
      - LOCTYPE - typ odkazu na soubor, typicky "URL"
      - xlink:href – odkaz na soubor
  2. **<fileGrp> pro obrazy uživatelských kopií**, bude mít tyto atributy: ID="UC\_IMGGRP" USE="Images"
    - každý soubor bude mít vlastní element <file> s následujícími atributy:
      - ID – identifikátor souboru jp2 jak je používán v METS záznamu
      - MIMETYPE – hodnota image/jp2
      - SIZE – velikost souboru jp2
      - CHECKSUMTYPE – hodnota MD5
      - CHECKSUM – hodnota kontrolního součtu
      - SEQ – pořadí souboru
      - CREATED – datum vytvoření, ISO8601 na úroveň vteřiny
    - subelementem pod <file> je element <FLocat>, který obsahuje atribut LOCTYPE a odkaz na obrazový soubor, tj. v atributu xlink:href bude uvedena cesta ke konkrétnímu souboru (vždy absolutní vzhledem k hlavnímu adresáři balíčku).
  3. **<fileGrp> pro ALTO XML** bude mít následující atributy: ID="ALTOGRP" USE="Layout"
    - každý ALTO XML soubor bude mít vlastní element <file> s následujícími atributy:
      - ID – identifikátor souboru ALTO XML jak je používán v METS záznamu

- MIMETYPE – text/xml
- SIZE – velikost souboru xml
- CHECKSUMTYPE – hodnota MD5
- CHECKSUM - hodnota kontrolního součtu
- CREATED - datum vytvoření, ISO8601 na úroveň vteřiny
- subelementem pod <file> je element <FLocat>, který obsahuje atribut LOCTYPE a odkaz na xml soubor obsahující ALTO, tj. v atributu xlink:href bude uvedena cesta ke konkrétnímu souboru (vždy absolutní vzhledem k hlavnímu adresáři balíčku).

4. **<fileGrp> pro soubory METS s technickými metadaty** amd\_mets.xml bude mít následující atributy:

i. ID="TECHMDGRP" USE="Technical Metadata"

- každý METS xml soubor bude mít vlastní element <file> s následujícími atributy:
  - ID - identifikátor souboru amd\_mets.xml jak je používán v METS záznamu
  - MIMETYPE – text/xml
  - SIZE – velikost souboru xml
  - CHECKSUMTYPE – hodnota MD5
  - CHECKSUM - hodnota kontrolního součtu
  - SEQ – pořadí souboru
  - CREATED - datum vytvoření, ISO8601 na úroveň vteřiny
- subelementem pod <file> je element <FLocat>, který obsahuje atribut LOCTYPE a odkaz na xml soubor amd\_mets.xml, tj. v atributu xlink:href bude uvedena cesta ke konkrétnímu souboru (vždy absolutní vzhledem k hlavnímu adresáři balíčku).

5. **<fileGrp> pro soubory OCR.TXT** bude mít následující atributy: ID="TXTGRP" USE="Text"

- každý OCR.TXT soubor bude mít vlastní element <file> s následujícími atributy:
  - ID - identifikátor souboru OCR.TXT jak je používán v METS záznamu
  - MIMETYPE – text/plain
  - SIZE - velikost souboru
  - CHECKSUMTYPE – hodnota MD5
  - CHECKSUM - hodnota kontrolního součtu
  - CREATED - datum vytvoření, ISO8601 na úroveň vteřiny
- subelementem pod <file> je element <FLocat>, který obsahuje atribut LOCTYPE a odkaz na txt soubor, tj. v atributu xlink:href bude uvedena cesta ke konkrétnímu souboru (vždy absolutní vzhledem k hlavnímu adresáři balíčku).

### 7.5.2 <fileSec> vedlejšího záznamu amd\_mets.xml

- <fileSec> ve vedleším METS záznamu amd\_mets.xml bude obsahovat jeden element <fileGrp> s vnořenými elementy <file> pro každou reprezentaci stránky, tj. MC, ALTO XML a OCR.TXT

- atributy jednotlivých <file> elementů odpovídají atributům pro jednotlivé typy dokumentů uvedených výše pro <fileSec> hlavního METS záznamu
- navíc pro MC a ALTO XML (pro každou existující reprezentaci stránky s vlastním záznamem PREMIS Object nebo MIX) bude pro element <file> existovat atribut ADMID s ID těch <techMD> záznamů, které danou reprezentaci stránky popisují

## 7.6 METS část <structMap> - Strukturální metadata

### 7.6.1 <structMap> hlavního záznamu METS

- strukturální mapy v METS záznamu existují dvojího typu, fyzická a logická; fyzická zaznamenává hierarchické informace o dokumentu, včetně vazeb na fyzické soubory, ze kterých se skládají jednotlivé úrovně dokumentu
- 1 logická strukturální mapa v hlavním METS záznamu popisuje 1 svazek monografie a musí popisovat strukturu až na úroveň vnitřních částí (např. kapitol, nebo článků) apod.
  - součástí svazku monografie mohou být přílohy – pokud se skenují spolu se svazkem, popisuje strukturální mapa METS záznamu svazek včetně přílohy (bere se jako jeden svazek)
  - přílohy se potom vyskytují na stejné hierarchické úrovni jako vnitřní části dokumentu
- strukturální mapa logická i fyzická včetně linků na ALTO XML bude v hlavním záznamu hlavní\_mets.xml
- pro každou stránku seskupuje METS logická strukturální mapa odkazy na textové bloky (nebo ilustrace), které jsou součástí té stránky. Informace o blocích textu nebo ilustracích na stránce jsou uloženy v 1 ALTO XML souboru, který stránce odpovídá. Každý blok a každá ilustrace má unikátní identifikátor, který je použit jako odkaz v METS strukturální mapě.

#### 7.6.1.1 Vyjádření fyzické strukturální mapy

- bude mít následující atributy <structMap LABEL="Physical\_Structure" TYPE="PHYSICAL">
- fyzická strukturální mapa obsahuje rodičovský <div>, který obsahuje tyto atributy:
  - LABEL- může obsahovat titul svazku monografie
  - TYPE – např. Monograph
  - ID – identifikátor div
  - DMDID – identifikátor části popisných metadat náležející ke svazku monografie
  - ADMID – identifikátor amdsec, ve kterém jsou obsažena (nepovinná!) autorsko-právní metadata
- jednotlivé stránky jsou zanořeny do rodičovského elementu <div> jako dceřiné <div> elementy, přičemž je nutné do fyzické mapy zahrnout všechny strany dokumentu, tj. všech popisovaných úrovní, vč. příloh
  - <div> pro soubory stránky bude mít tyto atributy:
    - TYPE – bude se plnit **typem stránky** (viz aktuální vydání Pravidel popisu pro monografie)
    - ID – identifikátor div
    - ORDERLABEL – pořadové číslo stránky, jak je na ní vytištěno
    - ORDER – pořadí stránky ve svazku monografie
  - <div> pro soubory stránky vždy obsahují link <fptr> na soubor obrazu archivní kopie, uživatelské kopie, na ALTO XML, na OCR.TXT a na amd\_mets.xml
    - link na obrazový soubor archivní kopie má v elementu <fptr> následující atributy: FILEID, který obsahuje ID souboru archivní kopie
    - link na obrazový soubor uživatelské kopie má v elementu <fptr> následující atributy: FILEID, který obsahuje ID souboru uživatelské kopie
    - link na ALTO XML má v elementu <fptr> následující atributy: FILEID, který obsahuje ID ALTO XML souboru

- link na OCR.TXT soubor má v elementu <fptr> následující atributy: FILEID, který obsahuje ID souboru OCR.TXT
- link na amd\_mets.xml soubor má v elementu <fptr> následující atributy: FILEID, který obsahuje ID souboru amd\_mets.xml

### 7.6.1.2 Vyjádření logické strukturální mapy

#### 7.6.1.2.1 Vyjádření logické struktury pro kapitoly a obrázky, s vazbou na ALTO bloky

- bude mít následující atributy <structMap LABEL="Logical\_Structure" TYPE="LOGICAL">
- logická struktura na úroveň oddílů (kapitol) nebo např. ilustrací se popisuje pomocí do sebe zanořených elementů <div>
- pokud stránka obsahuje jen obraz a žádný text, pak je popsána jedním elementem <div> s atributem TYPE="PICTURE" a link do souboru ALTO XML vede přímo na element <ComposedBlock>
  - <div TYPE="PICTURE"> lze využít jako kontejner na obrázky a další části stránky, které nejsou součástí článku
  - pro obraz je možno využít atributy a typy podřízených elementů <div> jak je specifikováno v tabulce níže pro PICTURE, který je součástí článku
- stránky obsahující více logických oblastí jsou popsány jedním <div> elementem, který má vnořené <div> elementy pro každou logickou oblast, která odpovídá např. textovému oddílu (např. kapitola, článek) nebo obraz.
  - pokud se jedná o jednoduchý, celistvý text na jedné straně, tak je popsán jen jedním <div> elementem s atributem TYPE="CHAPTER"
    - v tomto <div> jsou dále jako další <div> elementy zanořeny jednotlivé textové bloky (odstavce, nadpisy, obrázky apod.)
      - u každého bloku je odkaz do ALTO XML souboru na příslušný textový blok <TextBlock> – pomocí tohoto odkazu se v ALTO XML souboru nalezne jak text, tak i informace o jeho umístění na stránce (souřadnice), toto je realizováno pomocí struktury <area> v elementu <fptr>
      - u bloku tvořeného obrazem je odkaz do ALTO XML na příslušný komponovaný blok <ComposedBlock>; je realizováno pomocí struktury <area> v elementu <fptr>
      - v případě použití atributu ORDER umožňuje tento princip u oddílů vyjádřit i tzv. pořadí čtení jeho částí, jako jsou např. nadpis, autor, obrázek apod.
  - výjimečně, pokud textový oddíl není celistvý a je rozdělen na více částí, které se vyskytují na jedné nebo více stránkách, které nemusejí jít za sebou, je možné určit pořadí čtení těchto částí, opět pomocí atributu ORDER
    - pro každou část oddílu existuje vlastní <div> element, podřízený hlavnímu <div> elementu oddílu
    - element <div> každé části má atribut TYPE hodnotu "chapter-part" a atribut ID musí vyjadřovat o jakou z částí se jedná, tj. např. ID="chapter5-1" odpovídá první části oddílu číslo pět
- **POZOR – u monografie se dělení oddílů běžně nepředpokládá (kapitoly jsou běžně na více stránkách, většinou po sobě jdoucích)**
  - tj. dělení oddílů není povinné a lze využít pouze struktury odstavců, jak je naznačeno v první části příkladu, tj. pokud kapitola/odstavec pokračuje na další straně, logická mapa uvádí, že poslední odstavec (NORMAL\_TEXT) např. na stránce 5 odkazuje na ALTO náležející ke stránce 5 a v něm na poslední textový



blok; následující odstavec v logické mapě bude odkazovat na ALTO náležející ke straně 6 a v něm na první textový blok (viz příklad)

- do logické struktury PSP balíčku může být v případě její existence zakomponována i příloha (Supplement), která má vlastní <div> element s atributem TYPE="SUPPLEMENT"
  - vnořené <div> elementy pro obraz a textové oddíly i jejich použití je shodné se způsobem popisu logické struktury u elementu <div> s atributem TYPE="VOLUME"
- výčet stránek k jednotlivým kapitolám je obsažen v elementu <structLink> - popsáno v kapitole 7.7
- UPOZORNĚNÍ – <div> pro úroveň PAGE je nepovinný a nemusí být součástí hlavního mets, jelikož jednotlivé strany jsou popsány pomocí fyzické mapy a jejich začlenění v logických mapách je nadbytečné.**
- Úroveň PAGE je vždy nejnižší úrovní v logickém členění, spadá tedy o úroveň níže než např. kapitola, článek, obraz nebo příloha. Pokud je na jedné straně reprezentováno více vyšších celků (např. dva články), je možné pod ně zařadit jedinou stranu. Ve strukturálně příliš komplikovaných dokumentech je ale možné a doporučeno využívat stávajícího řešení pro odkazování na strany pouze pomocí fyzické mapy, které je naprosto dostačující.**

<div> type	Atributy	Popis	Povinnost
MONOGRAPH	LABEL TYPE ID	<div> obsahuje údaje nadřazené svazku LABEL – název celé monografie TYPE - hodnota MONOGRAPH ID – identifikátor <div>, hodnota např. MONOGRAPH_0001 DMDID – obsahuje identifikátor popisné části MODS k nadřazenému svazku; využít pouze u vícesvazkové monografie	M
VOLUME nebo SUPPLEMENT	LABEL TYPE ID DMDID	<div> obsahuje údaje o svazku monografie nebo o jeho příloze ----- LABEL – název (titul) svazku monografie, tedy např. „Honzíkova cesta“ TYPE- hodnota VOLUME nebo SUPPLEMENT ID – identifikátor <div>, např. hodnota "VOLUME_0001" nebo "SUPPL_0001" DMDID – obsahuje identifikátor DMD popisné části MODS svazku/přílohy	M
CHAPTER	LABEL TYPE ID DMDID ORDER	<div> obsahující údaje o jednom textovém oddílu a jeho částech ----- LABEL – název textového oddílu (např. kapitola, článek ve sborníku apod.) TYPE – hodnota CHAPTER s pořadovým číslem, např. CHAPTER_0001 ID – identifikátor <div> elementu DMDID – identifikátor popisných metadat ORDER – pořadí oddílu	M
		<div> TYPE="CHAPTER" může obsahovat další vnořené <div> různých typů popisující různé části textového oddílu, rozlišujeme tyto části (typy): – TITLE	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SUBTITLE</li> <li>- AUTHOR</li> <li>- TRANSLATOR</li> <li>- NORMAL_TEXT – běžný text bez dalšího upřesnění</li> <li>- PICTURE</li> <li>- NOTE</li> <li>- CHAPTER_PART - u oddílů, které jsou rozděleny na více míst na jedné stránce nebo více stránkách (v případě článků ve sborníku např.)</li> </ul> <p>tento &lt;div&gt; pro jednu součást rozděleného článku pak může obsahovat stejné části jako &lt;div&gt; pro oddíl, tj. (TITLE, SUBTITLE, AUTHOR, TRANSLATOR, NORMAL_TEXT, PICTURE)</p>	
PAGE	LABEL TYPE ID DMDID ORDER	<div> obsahující údaje o jedné samostatné straně ----- LABEL – název díla TYPE – hodnota PAGE s pořadovým číslem, např. PAGE_0001 ID – identifikátor <div> elementu DMDID – identifikátor popisných metadat ORDER – pořadí strany	O
TITLE	TYPE ID ORDER	<div> obsahující link na textový blok s nadpisem oddílu (tedy např. kapitoly) ----- TYPE – hodnota "TITLE" ID – identifikátor <div> elementu, který popisuje jednu část oddílu (nadpis), např. hodnota "CHAPTER_PART_0001" ORDER – pořadí části oddílu	MA
<fptr> <area>	FILEID BEGIN BETYPE	FILEID – ID ALTO XML souboru, např. "ALTO_PAGE_0001" BEGIN – ID textového bloku v ALTO XML souboru BETYPE – hodnota "IDREF"	
SUBTITLE	TYPE ID ORDER	<div> obsahující link na textový blok s podnadpisem ----- TYPE – hodnota "SUBTITLE" ID – identifikátor <div> elementu, který popisuje jednu část oddílu (podnadpis), např. hodnota "CHAPTER_PART_0002" ORDER – pořadí části oddílu	MA
<fptr> <area>	FILEID BEGIN BETYPE	FILEID – ID ALTO XML souboru, např. "ALTO_PAGE_0001" BEGIN – ID textového bloku v ALTO XML souboru BETYPE – hodnota IDREF	
AUTHOR	TYPE ID ORDER	<div> obsahující link na textový blok se jménem autora ----- TYPE – hodnota „AUTHOR“ ID – identifikátor <div> elementu, který popisuje jednu část oddílu (autor), např. hodnota "CHAPTER_PART_0003" ORDER – pořadí části oddílu	MA
<fptr> <area>	FILEID BEGIN	FILEID – ID ALTO XML souboru, např. "ALTO_PAGE_0001" BEGIN – ID textového bloku v ALTO XML souboru	

	BETYPE	BETYPE – hodnota IDREF	
TRANSLATOR	TYPE ID ORDER	<div> obsahující link na textový blok se jménem překladatele ----- TYPE – hodnota „TRANSLATOR“ ID – identifikátor <div> elementu, který popisuje jednu část oddílu (překladatel), např. hodnota "CHAPTER_PART_0003" ORDER – pořadí části oddílu	MA
<fptr> <area>	FILEID BEGIN BETYPE	FILEID – ID ALTO XML souboru, např. „ALTO_PAGE_0001“ BEGIN – ID textového bloku v ALTO XML souboru BETYPE – hodnota IDREF	
NORMAL_TEXT	TYPE ID ORDER	<div> obsahující link na textový blok (nejčastěji odstavec) s běžným textem ----- TYPE – hodnota "NORMAL_TEXT" ID – identifikátor <div> elementu, který popisuje jednu část oddílu (běžný text), např. hodnota "CHAPTER_PART_0004" ORDER – pořadí části oddílu	M
<fptr> <area>	FILEID BEGIN BETYPE	FILEID – ID ALTO XML souboru, např. "ALTO_PAGE_0001" BEGIN – ID textového bloku v ALTO XML souboru BETYPE – hodnota IDREF	
PICTURE	LABEL TYPE ID DMDID ORDER	<div> pro obraz náležející k textovému oddílu; plní se, pokud se obraz vyskytuje ----- LABEL – název obrazu pokud existuje TYPE - PICTURE ID – identifikátor <div> elementu, který popisuje jednu část oddílu (běžný text), např. hodnota "CHAPTER_PART_0003" DMDID – link na bibliogr. popis obrazu ORDER – pořadí obrazu	MA
		<div> element s typem PICTURE může obsahovat další <div> elementy s typy CAPTION, PICT_AUTHOR, PICT_TITLE a IMAGE; – CAPTION obsahuje text případného popisku k obrazu – PICT_AUTHOR obsahuje text se jménem případného autora obrazu – PICT_TITLE obsahuje text názvu obrazu, pokud nějaký název existuje – IMAGE – obsahuje link do souboru ALTO XML na blok popisující vlastní obraz	
CAPTION	TYPE ID	<div> obsahující link na textový blok s popisem obrazu ----- TYPE – hodnota CAPTION ID – identifikátor <div> elementu, např. "CHAPTER_PART_4"	MA

<fptr> <area>	FILEID BEGIN BETYPE	FILEID – ID ALTO XML souboru BEGIN – ID textového bloku v ALTO XML souboru BETYPE – hodnota IDREF	
PICT_AUTHOR	TYPE ID	<div> obsahující link na textový blok s autorem obrazu ----- TYPE – hodnota PIT_AUTHOR ID – identifikátor <div> elementu, např. "CHAPTER_PART_5"	MA
<fptr> <area>	FILEID BEGIN BETYPE	FILEID – ID ALTO XML souboru BEGIN – ID textového bloku v ALTO XML souboru BETYPE – hodnota IDREF	
PICT_TITLE	TYPE ID	<div> obsahující link na textový blok s názvem obrazu ----- TYPE – hodnota PICT_TITLE ID – identifikátor <div> elementu, např. "CHAPTER_PART_6"	MA
<fptr> <area>	FILEID BEGIN BETYPE	FILEID – ID ALTO XML souboru BEGIN – ID textového bloku v ALTO XML souboru BETYPE – hodnota IDREF	
IMAGE	TYPE ID	<div> obsahující link na komponovaný blok ALTO XML obsahující souřadnice vlastního obrazu ----- TYPE – hodnota IMAGE ID – identifikátor <div> elementu, např. "CHAPTER_PART_7"	MA
<fptr> <area>	FILEID BEGIN BETYPE	FILEID – ID ALTO XML souboru BEGIN – ID komponovaného bloku v ALTO XML souboru BETYPE – hodnota IDREF	
NOTE	ID	<div> obsahující link na textový blok s poznámkami k textu ----- ID – identifikátor <div> elementu, např. "CHAPTER_PART_9"	
CHAPTER_PART	TYPE ID ORDER	<div> obsahující další vnořené <div> odkazující na jednotlivé části konkrétní části rozděleného textového oddílu; možnost použít pro dělený oddíl (typu článek např. ve sborníku) Pozn: pod <div> TYPE="CHAPTER_PART" lze vnořit všechny typy <div> jako pod <div> TYPE="CHAPTER" ----- TYPE – hodnota „CHAPTER_PART“ ID – identifikátor <div> konkrétní části, pro první část děleného oddílu např. "CHAPTER_2-1", tj. první část oddílu 2 ORDER – pořadí konkrétní části děleného oddílu	MA

#### 7.6.1.2.2 Vyjádření logické struktury pro kapitoly bez vazby na ALTO bloky (pouze s vazbami na strany)

- bude mít následující atributy <structMap LABEL="Logical\_Structure" TYPE="LOGICAL">

- logická struktura na úroveň kapitol nebo např. ilustrací se popisuje pomocí do sebe zanořených elementů <div>, ale dále už neobsahuje elementy <fptr> a <area>
- existuje tedy jen výčet popsaných kapitol a obrázků jako v případě předchozí kapitoly (7.6.1.2.1), ale bez vazeb na ALTO bloky
- výčet stránek k jednotlivým článkům je obsažen v elementu <structLink> - popsáno v kapitole 7.7

#### **7.6.1.2.3 Vyjádření logické struktury bez popisu kapitol**

- bude mít následující atributy <structMap LABEL="Logical\_Structure" TYPE="LOGICAL">
- logická struktura na úroveň čísla a případně titulu u vícesvazků se vyjadřuje pomocí zanořených elementů <div>
- <div> musí obsahovat identifikátor na příslušný blok metadat, př. odkaz na úroveň volume DMDID="MODSMD\_VOLUME\_0001", u vícesvazků pak musí obsahovat odkaz na úroveň titulu DMDID="MODSMD\_TITLE\_0001"
- výčet stránek k číslu a příloze je obsažen v elementu <structLink> - popsáno v kapitole 7.7

### **7.6.2 <structMap> vedlejšího záznamu METS (amd\_mets.xml)**

- bude obsahovat pouze fyzickou strukturální mapu (TYPE="PHYSICAL")
- ta bude obsahovat pouze jeden <div> element s atributem TYPE="MONOGRAPH\_PAGE"
- do <div> budou vnořeny odkazy na jednotlivé reprezentace stránky svazku (MC, ALTO XML a OCR.TXT) pomocí elementu <fptr> s atributem FILEID

## **7.7 METS část <structLink> - Výčet stran**

- element <structLink> obsahuje výčet stran jednotlivých úrovní monografie na základě přidání vazeb mezi logickou a fyzickou strukturální mapou
- element <structLink> obsahuje subelement <smLink>, který obsahuje atributy "xlink:from" a "xlink:to"
  - "xlink:from" obsahuje ID divu z logické strukturální mapy
  - "xlink:to" obsahuje ID divu stránky z fyzické strukturální mapy

### **7.7.1 Výčet stran v případě popisu vnitřních částí (s odkazy na bloky ALTA i bez nich)**

- vztahuje se ke kapitolám 7.6.1.2.1 a 7.6.1.2.2
- element <structLink> obsahuje:
  - výčet stran jednotlivých kapitol a případných obrázků (ID divu z logické strukturální mapy pro úroveň kapitol a obrázků)
  - výčet stran celého titulu a případné přílohy (ID divu z logické strukturální mapy pro úroveň titulu a přílohy)

### **7.7.2 Výčet stran bez popisu vnitřních částí**

- vztahuje se ke kapitole 7.6.1.2.3
- element <structLink> obsahuje:

- výčet stran monografie a případné přílohy (ID divu z logické strukturální mapy pro úroveň monografie a přílohy)

## 7.8 OCR (ALTO XML a TXT OCR)

- bude použita poslední verze formátu ALTO XML aktuální v době implementace, nebo verze předchozí (prosinec 2010 verze 2 – viz <http://www.loc.gov/standards/alto/>)
- níže uvedená specifikace **neobsahuje všechny elementy a atributy formátu ALTO XML, obsahuje pouze ty, které jsou pro tuto konkrétní specifikaci relevantní – každý uvedený element má vyjádřenou míru relevance výrazy: povinné, doporučené a nepovinné**
- elementy a atributy, které v této specifikaci nejsou uvedeny, nepovažujeme pro účely specifikace za důležité
- ALTO XML i OCR TXT vzniknou pro všechny obrazové soubory náležející k jedné intelektuální entitě (svazku monografie) včetně prázdných stran, fotografií hřbetu, předsádky apod.
- ALTO XML i OCR TXT budou vznikat na úrovni stránky
- ALTO XML soubor pro zcela prázdné stránky bude obsahovat element `/alto/Layout/Page/PrintSpace`, ten ovšem nebude obsahovat podelementy:  
`/alto/Layout/Page/PrintSpace/TextBlock`; `/alto/Layout/Page/PrintSpace/TextBlock/Illustration`;  
`/alto/Layout/Page/PrintSpace/TextBlock/GraphicalElement` ani  
`/alto/Layout/Page/PrintSpace/TextBlock/ComposedBlock`
- struktura ALTO XML bude generovaná na úrovni rozpoznání slova generovaná OCR
- kvalita rozpoznání znaků bude akceptována do určité hranice, výstupy nebudou ručně opravovány
- struktura ALTO umožní vyhledávání textu a jeho zvýraznění na úrovni slova, pokud bude použit odpovídající prohlížeč
- obrazy reprezentující stránku, které budou použity jako UC, musí odpovídat rozměry, orientací a natočením obrazu, který byl použit pro vytvoření OCR
- OCR TXT bude vznikat z hotových ALTO XML během procesu digitalizace
- ALTO XML se bude vytvářet pouze pro novodobé dokumenty, nebo dokumenty s určitou hranicí kvality OCR
- jméno OCR souboru musí odpovídat jménu obrazového souboru, ke kterému náleží; např. `pr_0007.jp2` a `al_0007.xml` nebo např. `123456_006_alto.xml` a `123456_006_archiv.jp2`
- kódování ALTO XML i TXT OCR musí být v UTF-8
- souřadnice pozic (HPOS, VPOS, WIDTH, HEIGHT) musí být vyjádřeny v pixelech
- v této specifikaci ALTO XML se počítá s OCR i pro text mimo tzv. textové "zrcadlo", tj. mimo hlavní text, jako jsou např. čísla stránek, běžící nadpisy a jiné části vyskytující se na okrajích stránky (top, left, top a bottom margin)
  - elementy `topMargin`, `leftMargin`, `rightMargin`, `bottomMargin` budou obsahovat elementy `<TextBlock>`, pro které platí stejná pravidla, jako pro element `<textBlock>` pro hlavní text stránky
  - pozor: údaje z OCR mimo hlavní text stránky by neměly být vyhledávatelné v aplikaci zpřístupnění, docházelo by ke zmatení uživatele a výsledků (např. při hledání titulu kapitoly by byly zobrazeny výsledky pro každou stránku, která obsahuje běžící nadpis apod.)
- pokud je na konci věty dělicí znaménko, ALTO XML i OCR TXT musí obsahovat oba fragmenty slova s dělítkem a současně také kompletní slovo – je vysvětleno dále v tabulce
- ilustrace, reklamy a jiné grafické části stránky nebudou vyjádřeny v tazích `/alto/Layout/Page/PrintSpace/Illustration` ani `Layout/Page/PrintSpace/GraphicalElement`, tyto nejsou v popisu/tabulce níže vůbec uvedeny

- ilustrace, reklamy a jiné grafické části stránky budou vyjádřeny v tagu `/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/` s vyjádřením atributu `TYPE`, který bude označovat typ bloku (illustration, advertisement aj.)
  - např. ilustrace bude popsána v elementu `/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/GraphicalElement`, kde `ComposedBlock TYPE` je `Illustration`
  - reklama s textem v rámečku bude popsána v elementu `Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/TextBlock`, kde `ComposedBlock TYPE` je `Advertisement`
  - tabulky, grafy obdobně
- elementy `/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/Illustration` a `Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/ComposedBlock` také nebudou využity
- `/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/TextBlock` a `/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/GraphicalElement` nebudou obsahovat elementy `<Shape>`; tvar těchto bloků je vyjádřen v elementu `<Shape>` samotného elementu `<ComposedBlock>`; logicky pak souřadnice tvaru `<TextBlock>` nebo `<GraphicalElement>` obsaženého v `/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock` jsou většinou shodné, pokud není tvarů nebo bloků v rámci `/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock` více
- všechny vyplněné hodnoty jsou příklady plnění, plnění v konkrétní instituci je nutno specifikovat vlastními pravidly a kontrolovanými slovníky
- ALTO XML bude využíváno pro tzv. pořadí čtení, tj. např. článek vyskytující se na více stránkách nebo na více různých místech jedné stránky bude možné zobrazit celý a ve správném pořadí. K tomu je nutno znát jeho strukturu. Struktura bude vyjádřena v korespondujícím METS záznamu v logické strukturální mapě. Ta bude obsahovat odkazy na jednotlivé textové bloky článku, pomocí ID textových bloků použitých v ALTO XML.

#### Obsah pole "Popis":

- vysvětlení a příklad
- doporučené plnění tam, kde je to možné
- výskyt elementu (jak je definováno formátem ALTO XML – dle XSD)
  - 0-1 element je nepovinný, neopakovatelný
  - 0-n element je nepovinný, opakovatelný



Element	Atribut	Popis	Povinnost
<Description>			
<MeasurementUnit>		měřicí jednotka pro souřadnice v ALTO XML; možné hodnoty – dpi, pixel, inch1200 a mm10); inch1200 = 1/1200 inche; doporučené plnění je „mm10“ nebo „pixel“; 0-1	M
<sourceImageInformation>		informace o obrazovém souboru, ze kterého vzniklo ALTO XML; 0-1	MA
<fileName>		jméno obrazového souboru, ze kterého bylo ALTO XML vytvářeno; ideálně i s filesystem cestou jeho uložení; např. nlalimageSeq-33386- b.tif//produkce/OCR/digibok_XY/XY_011.tif 0-1	M
<fileIdentifier>		jedinečný identifikátor obrazového souboru; 0-n	R
<OCRProcessing>	ID	popis procesu vzniku OCR; 0-n ----- ID OCR procesu, např. <OCRProcessing ID="OCRPROCES_1">; povinné	M
<preProcessingStep>		procesy před vznikem OCR, které provádí SW pro OCR (např. natočení obrazu) 0-n	MA
<processingDateTime>		určení času procesu, který předcházel samotnému OCR; např. 2008-03-29T19:42:23 dle ISO 8601 na úrovni vteřin; 0-1	O
<processingAgency>		jméno nebo kód instituce, např. NK CZ, název externí firmy apod.; doporučujeme použít kontrolovaný slovník hodnot; 0-1	R
<processingStepDescription>		popis procesu (např. zarovnání, ořez apod.); 0-n	O
<processingStepSettings>		nastavení kroku popsaného v <processingStepDescription>, např. CCS OCR Processing Filter 0-1	O

<processingSoftware>		popis SW, který upravoval obrázek před vznikem OCR; 0-1	MA
<softwareCreator>		výrobce softwaru - např. CCS Content Conversion Specialists GmbH, Germany; 0-1	M
<softwareName>		jméno softwaru - např. CCS docWORKS; 0-1	M
<softwareVersion>		verze SW, např. 6.2-1.16; 0-1	M
<ocrProcessingStep>		popis procesu vzniku OCR 1-1 – povinné pole	M
<processingDateTime>		okamžik kdy bylo OCR vytvořeno; nutno zapsat v ISO 8601 na úroveň vteřin; 0-1	M
<processingAgency>		jméno nebo kód instituce, např. NK CZ doporučujeme použít kontrolovaný slovník hodnot; 0-1	M
<processingSoftware>		popis SW, který dělal vlastní OCR; 0-1	M
<softwareCreator>		výrobce softwaru - např. ABBYY, Russia; 0-1	M
<softwareName>		jméno softwaru - např. FineReader; 0-1	M
<softwareVersion>		např. 8.0; 0-1	M
<Styles>		styly definují vlastnosti jednotlivých grafických prvků stránky. styl definovaný v elementu vrchní úrovně je použit jako výchozí pro podřízené elementy; 0-1	MA

<TextStyle>	ID FONTSTYLE FONTFAMILY FONTSIZE	<p>definuje font textu; 0-n</p> <p>-----</p> <p>ID pro každý text style použitý v OCR souboru – povinné</p> <p>FONTSTYLE – např. bold, italics apod.; doporučujeme používat kontrolovaný slovník; doporučené</p> <p>FONTFAMILY – např. arial, calibri apod.; doporučujeme používat kontrolovaný slovník; povinné</p> <p>FONTSIZE – velikost fontu, např. 10, 12 apod.; povinné</p>	MA
<ParagraphStyle>	ID ALIGN	<p>definuje formátování textových bloků; 0-n</p> <p>-----</p> <p>ID pro každý odstavec + zarovnání; např. PAR_01, PAR_02 apod. povinné</p> <p>ALIGN – zarovnání; povolené hodnoty: Left, Right, Center, Block aj.; povinné</p>	MA
<Layout>		<p>layout - rozložení struktur (slov, odstavců apod.) na jedné stránce dokumentu; 1-1 povinný výskyt element není opakovatelný</p>	M

<Page>	ID ACCURACY POSITION QUALITY PHYSICAL_IMG_NR HEIGHT WIDTH PC	element popisující jednu stránku dokumentu; 1-n ----- ID – vygenerovaný identifikátor stránky, např. PAGE1, nebo P1 apod.; povinné  ACCURACY – procentuální odhad přesnosti OCR (0-100); doporučené  POSITION – pozice stránky; hodnoty k plnění: Left, Right, Foldout, Single, Cover; nepovinné  QUALITY – krátký údaj o kvalitě předlohy stránky; hodnoty k plnění: OK, Missing, Missing in original, Damaged, Retained, Target, As in original; nepovinné  PHYSICAL_IMG_NR - fyzické (pořadové) číslo stránky v dokumentu; vyjádřeno číslem, např. 1,2,3 apod.; povinné  WIDTH – šířka stránky vyjádřená v pixelech; povinné  HEIGHT – výška stránky vyjádřená v pixelech; povinné  PC - Confidence level OCR souboru – hodnota mezi 0 (nejistá kvalita) a 1 (dobrá kvalita); nepovinné; pokud nevyplníte ACCURACY – tak je vyplnění doporučené	M
--------	---	---	---

<TopMargin>	ID HPOS VPOS WIDTH HEIGHT	horní okraj – prostor mezi vrchní hranou listu a vrchní linkou textu; 0-1 ----- ID: unikátní ID pro element TopMargin, např. P1_TM0001 (page 1, topMargin0001); povinné  HPOS: horizontální pozice; povinné  VPOS: vertikální pozice; povinné  WIDTH – šířka vrchního okraje; povinné  HEIGHT – výška vrchního okraje; povinné	M
<TextBlock>		stejné plnění a pravidla jako pro element <TextBlock> vnořený do elementu <PrintSpace>	MA
<LeftMargin>	ID HPOS VPOS WIDTH HEIGHT	levý okraj – prostor mezi levým okrajem stránky a textem; 0-1 ----- ID: unikátní ID pro element LeftMargin, např. P1_LM0001 (page 1, leftMargin0001); povinné  HPOS: horizontální pozice; povinné  VPOS: vertikální pozice; povinné  WIDTH – šířka levého okraje; povinné  HEIGHT – výška levého okraje; povinné	M
<TextBlock>		stejné plnění a pravidla jako pro element <TextBlock> vnořený do elementu <PrintSpace>	MA

<RightMargin>	ID HPOS VPOS WIDTH HEIGHT	<p>pravý okraj – prostor mezi pravým okrajem stránky a textem; 0-1</p> <p>-----</p> <p>ID: unikátní ID pro element RightMargin, např. P1_RM0001 (page 1, rightMargin0001); povinné</p> <p>HPOS: horizontální pozice; povinné</p> <p>VPOS: vertikální pozice; povinné</p> <p>WIDTH – šířka pravého okraje; povinné</p> <p>HEIGHT – výška pravého okraje; povinné</p>	M
<TextBlock>		stejné plnění a pravidla jako pro element <TextBlock> vnořený do elementu <PrintSpace>	MA
<BottomMargin>	ID HPOS VPOS WIDTH HEIGHT	<p>pravý okraj – prostor mezi spodním okrajem stránky a textem; 0-1</p> <p>-----</p> <p>ID: unikátní ID pro element BottomMargin, např. P1_BM0001 (page 1, bottomMargin0001); povinné</p> <p>HPOS: horizontální pozice; povinné</p> <p>VPOS: vertikální pozice; povinné</p> <p>WIDTH – šířka spodního okraje; povinné</p> <p>HEIGHT – výška spodního okraje; povinné</p>	M
<TextBlock>		stejné plnění a pravidla jako pro element <TextBlock> vnořený do elementu <PrintSpace>	MA

<PrintSpace>	ID HPOS VPOS WIDTH HEIGHT	<p>popis tvaru pokrývajícího textové pole stránky; 0-1</p> <p>-----</p> <p>ID: unikátní ID pro element &lt;printSpace&gt;, např. P1_PS0001 (page 1, printSpace0001); - povinné</p> <p>HPOS: horizontální pozice; povinné</p> <p>VPOS: vertikální pozice; povinné</p> <p>WIDTH – šířka textového pole; povinné</p> <p>HEIGHT – výška textového pole; povinné</p>	M
<TextBlock>	ID STYLEREFS HPOS VPOS WIDTH HEIGHT	<p>popisy textových bloků na konkrétní stránce; 0-n</p> <p>pokud je stránka prázdná, TextBlock není potřeba uvádět; pokud je na stránce text tak ano</p> <p>-----</p> <p>ID obsahuje identifikátor textového bloku na stránce, např. "BLOCK1" nebo P1_TB0002 (stránka 1, textový blok 2); povinné</p> <p>STYLEREFS: reference na ID definice formátování textových bloků &lt;ParagraphStyle&gt;; povinné</p> <p>HPOS: horizontální pozice bloku; povinné</p> <p>VPOS: vertikální pozice bloku; povinné</p> <p>WIDTH – šířka textového bloku; povinné</p> <p>HEIGHT – výška textového bloku; povinné</p>	MA
<Shape>		<p>tvar textového bloku; 0-1 – pro jeden výskyt &lt;TextBlock&gt; jeden nebo žádný výskyt &lt;Shape&gt;; plnit v případě, že je tvar textového bloku nestandardní (víceúhelník)</p>	RA

<Polygon>	POINTS	<p>popis (souřadnice) tvaru víceúhelníku; 0-1</p> <p>-----</p> <p>POINTS – vyjádření jednotlivých bodů víceúhelníku; povinné</p>	M
<TextLine>	ID STYLEREFS HPOS VPOS WIDTH HEIGHT	<p>popis jedné řádky textu v rámci textového bloku; 1-n nutný alespoň jeden výskyt v rámci textového bloku</p> <p>-----</p> <p>ID obsahuje identifikátor řádky textu v textovém bloku, např. "P1_TL0002 (stránka 1, řádka 2); povinné</p> <p>STYLEREFS: reference na ID definice formátování textových bloků &lt;ParagraphStyle&gt;; nepovinné</p> <p>HPOS: horizontální pozice řádky; povinné</p> <p>VPOS: vertikální pozice řádky; povinné</p> <p>WIDTH – šířka řádky; povinné</p> <p>HEIGHT – výška řádky; povinné</p>	M
<String>	ID CONTENT HEIGHT WIDTH HPOS VPOS CC WC  V případě dělení slov také: SUBS_TYPE SUBS-CONTENT	<p>řetězec znaků – vlastní obsah OCR; znaky tvoří jednotlivá slova a více tagů &lt;String&gt; větu &lt;TextLine&gt;; 1-n v rámci &lt;TextLine&gt;</p> <p>-----</p> <p>ID obsahuje unikátní sekvenční číslo řetězce na stránce, např. "P3_ST0001" (strana 3, řetězec 1); povinné</p> <p>CONTENT – ukládá vlastní řetězec znaků (slovo); povinné</p> <p>HPOS: horizontální pozice řetězce; povinné</p> <p>VPOS: vertikální pozice řetězce; povinné</p> <p>WIDTH – šířka řetězce; povinné</p>	M



		<p>HEIGHT – výška řetězce; povinné</p> <p>CC – úroveň důvěry v přesnost OCR rozpoznání každého znaku v řetězci; jde o seznam čísel, každé z nich mezi hodnotami 0 (jistá) a 9 (nejistá) pro každý znak; např. CC="0001" pro CONTENT="TEXT"; nepovinné</p> <p>WC – úroveň důvěry v přesnost OCR výstupu celého řetězce - slova (word confidence); hodnota mezi 0 (nejistá) a 1 (jistá); např. WC="0,99"; nepovinné</p> <p>SUBS_CONTENT – obsah chybějící části řetězce v případě, že je slovo na konci řádku rozdělené i do druhého řádku; obsahuje celý řetězec - aby byl vyhledatelný i v případě, že slovo se na stránce vyskytuje, ale je rozděleno; povinné</p> <p>SUBS_TYPE – označení typu substitute; možné hodnoty: HypPart1; HypPart2; Abbreviation; povinné - při výskytu SUBS_CONTENT</p> <p>HypPart1 se vyskytuje při rozdělení slova u jeho první OCR části (u první části tagu &lt;CONTENT&gt; ve větě (stringu) první; HypPart2 se vyskytuje u následujícího tagu &lt;CONTENT&gt; v následující větě (stringu), který obsahuje druhou část rozděleného slova/řetězce; Abbreviation – typ substitute používaný při rozepisování zkratk v textu na jejich plný text; při dělení slov v textu HypPart1 a HypPart2 povinné, abbreviation nepovinné</p>	
<ALTERNATIVE>		<p>alternativní hodnota OCR řetězce pro jednotlivá slova; 0-n lze použít v případě nejistoty rozpoznání řetězce;</p>	0

<HYP>	CONTENT WIDTH HPOS VPOS	<p>zápis znaku rozdělovníku slov 0-1 pro jeden výskyt &lt;TextLine&gt;; vždy pro poslední &lt;String&gt;; může se vyskytnout pouze na konci řádku (1x)</p> <p>-----</p> <p>CONTENT – obsahuje řetězec znaků, které jsou v textu použity na rozdělení slova, nejčastěji „-“; povinné</p> <p>WIDTH – šířka dělicího znaku; doporučené</p> <p>HPOS: horizontální pozice dělicího znaku; doporučené</p> <p>VPOS: vertikální pozice dělicího znaku; doporučené</p>	MA
<SP>	ID WIDTH HPOS VPOS	<p>prázdný prostor mezi řádky; 0-n v rámci jednoho &lt;TextLine&gt;; vždy mezi řádky, nikdy na začátku řádku - tj. mezera mezi tagy &lt;String&gt;;-</p> <p>-----</p> <p>ID: unikátní ID pro prázdný prostor mezi řádky, např. P1_SP0001 (stránka 1, prázdný prostor 0001); povinné</p> <p>HPOS: horizontální pozice; povinné</p> <p>VPOS: vertikální pozice; povinné</p> <p>WIDTH – šířka prázdného prostoru; povinné</p>	M

<ComposedBlock>	ID TYPE HPOS VPOS WIDTH HEIGHT STYLEREFS	<p>blok sestávající z jiných bloků; může obsahovat PrintSpace/ComposedBlock/TextBlock, PrintSpace/ComposedBlock/Illustration, PrintSpace/ComposedBlock/GraphicalElement, /PrintSpace/ComposedBlock/ComposedBlock, tj. stejné elementy (bloky), které obsahuje samotný element /alto/Layout/Page/PrintSpace; 0-n povinné pro vyjádření bloků textu (např. orámovaný text, reklamy), pro vyjádření ilustrací, tabulek a grafik</p> <p>-----</p> <p>ID: unikátní ID komponovaný blok, např. P6_CB0001 (stránka 6, komponovaný blok 0001); povinné</p> <p>TYPE – označení typu komponovaného bloku; nutné používat kontrolovaný slovník (illustration, Advertisement, apod.); povinné</p> <p>HPOS: horizontální pozice bloku; povinné</p> <p>VPOS: vertikální pozice bloku; povinné</p> <p>WIDTH – šířka komponovaného bloku; povinné</p> <p>HEIGHT – výška komponovaného bloku; povinné</p>	MA
<Shape>		<p>tvar komponovaného bloku; 0-1 – pro jeden výskyt /alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock jeden nebo žádný výskyt /alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/Shape; doporučeno – v případě, že je tvar komponovaného bloku nestandardní (víceúhelník)</p>	RA
<Polygon>	POINTS	<p>popis tvaru víceúhelníku; 0-1</p> <p>-----</p> <p>POINTS – vyjádření jednotlivých bodů víceúhelníku povinné</p>	M

<TextBlock>	ID STYLEREFS HPOS VPOS WIDTH HEIGHT	<p>v případě, že komponovaný blok (např. orámovaný tvar) obsahuje text;          platí stejná pravidla jako pro normální element          /alto/Layout/Page/PrintSpace/TextBlock;          0-n (pro jeden výskyt &lt;ComposedBlock&gt; 0 nebo více elementů          /alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/TextBlock&gt;;          plnit pokud je v komponovaném bloku text</p> <p>-----</p> <p>ID obsahuje identifikátor textového bloku v komponovaném bloku, např. P1_CB0002_SUB (stránka 1, textový blok 2, SUB značí komponovaný blok);          povinné</p> <p>STYLEREFS: reference na ID definice formátování textových bloků          /alto/Styles/ParagraphStyle;          povinné</p> <p>HPOS: horizontální pozice bloku;          povinné</p> <p>VPOS: vertikální pozice bloku;          povinné</p> <p>WIDTH – šířka textového bloku;          povinné</p> <p>HEIGHT – výška textového bloku;          povinné</p>	MA
<TextLine>		/alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/TextBlock/TextLine a ostatní elementy v rámci /alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock/TextBlock mají stejná pravidla a výskyty jako jako ve vrchním elementu /alto/Layout/Page/PrintSpace/TextBlock	

<GraphicalElement>	ID HPOS VPOS WIDTH HEIGHT	<p>popis grafického tvaru; v případě využití v rámci /alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock označuje rozměry tvaru v rámci něhož je tabulka, ilustrace, reklama apod.; 0-1 - pro jeden výskyt /alto/Layout/Page/PrintSpace/ComposedBlock 0 nebo max. 1 výskyt &lt;GraphicalElement&gt;; plní se, pokud je na stránce a tedy v komponovaném bloku ilustrace, tabulka apod.;</p> <p>-----</p> <p>ID – identifikátor grafického tvaru; povinné</p> <p>HEIGHT – výška grafického tvaru; povinné</p> <p>WIDTH – šířka grafického tvaru; povinné</p> <p>HPOS – horizontální pozice grafického tvaru; povinné</p> <p>VPOS – vertikální pozice grafického tvaru; povinné</p>	MA
--------------------	---------------------------------------	--	----

## 8 Autorsko-právní metadata

- Autorsko-právní metadata jsou kompletně nepovinná, z důvodu zachování kompatibility s předchozí verzí specifikace.
- V případě rozhodnutí o vytvoření autorsko-právních metadat platí povinnost elementů uvedených ve sloupci povinnost.
- V případě nevytvoření autorsko-právních metadat je status defaultně považován za neznámý (*unknown*).
- Autorsko-právní metadata mohou být vyplněna jak pro celý dokument (hlavní záznam METS) tak i pro konkrétní části dokumentu (vedlejší záznam amd\_mets). Platí zde pravidlo hierarchické dědičnosti: v případě, že má vedlejší záznam vyplněné autorsko-právní metadata, tak jsou relevantní právě ta. V případě, že je vedlejší záznam neobsahuje, tak je přebírá z hlavní záznamu METS. Naopak to neplatí. Hlavní záznam nepřebírá autorsko-právní metadata z vedlejších záznamů.
- Přítomnost autorsko-právních metadat je třeba zohlednit ve fyzické strukturální mapě.

### Opakovatelnost elementů:

0-1 nepovinný a neopakovatelný

0-N nepovinný a opakovatelný

### Část METS pro autorsko-právní metadata

element	atributy	popis	Povinnost
<amdSec>		element obsahující autorsko-právní metadata ve formátu ContainerMD	M
	ID	Použití jak u hlavního METS, tak vedlejšího záznamu amd_mets  ID – identifikátor konkrétní části <amdSec>, např. pro svazek "AMD_MONOGRAPH_0001", pro stránku 1 hodnota "PAGE_0001", pro stránku 2 "PAGE_0002" atd.	
<rightsMD>		element pro typ autorsko-právních metadat	M
	ID	<b>ID pro část &lt;rightsMD&gt;: např. "RIGHTS_VOLUME", RIGHTS_0001; ...</b>	
<mdWrap>	MDTYPE	MDTYPE – hodnota "OTHER"	M
	OTHERMDTYPE	OTHERMDTYPE – hodnota "CopyrightMD"	
	MIMETYPE	MIMETYPE – hodnota "text/xml"	
<xmlData>			M

**Nepovinné atributy:**

U některých elementů mohou být použity nepovinné atributy, které upřesní informaci v elementu.

1. *iso.code*: elementy: <country.publication>, <country.creation> - do atributu se zapisuje standardizovaný kód země podle ISO3166-1 (alpha 2-letter code list<sup>4</sup>) (viz příklad)
2. *year.type*: elementy: <year.copyright> <year.renewal> <year.publication> <year.creation> <year.birth> <year.death> - do atributu se zapisuje přesnost uvedeného roku. Možné hodnoty *exact* (rok je známý), *approximate* (odhadovaný rok na základě jiných zdrojů), *unknown* (rok není znám a není možné jej odhadnout/dohledat)

Element	Popis	Povinnost
<copyright>	<p>Povinný kořenový element. Označuje status dokumentu. <b>Povinné jsou i oba atributy:</b></p> <p>copyright.status</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● copyrighted (autorsky chráněný document)</li> <li>● pd (volně dostupný dokument)</li> <li>● pd_expired (volně dostupný dokument, kterému vypršelo trvání majetkových práv)</li> <li>● pd_holder (dokument dedikovaný k volnému užití majitelem; možno využívat např. v případě licencí Creative Commons v kombinaci s elementem general.note, ve kterém je upřesněn konkrétní druh licence)</li> <li>● unknown (status neznámý)</li> </ul> <p>publication.status</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● published (publikovaný dokument)</li> <li>● unpublished (nepublikovaný dokument)</li> <li>● unknown (informace o publikování není známa)</li> </ul> <p><b>0-1</b></p>	<b>M</b>
<creation>	<p>Informace o vytvoření dokumentu.</p> <p>0-1</p>	O
<year.creation>	<p>Rok vytvoření dokumentu ve formátu YYYY.</p> <p>0-1</p>	RA
<country.creation>	<p>Země, ve které byl dokument vytvořen: vyjádřeno iso kódem (viz Nepovinné atributy)</p> <p>př.: &lt;country.creation iso.code="cz"&gt;Česká republika&lt;/country.creation&gt;</p> <p>0-1</p>	RA
<creator>	<p>Informace o tvůrci dokumentu.</p> <p>0-1</p>	MA

<sup>4</sup>Dostupné z: <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>

<creator.corporate>	Název instituce, pokud je autorem dokumentu. 0-N	MA
<creator.person>	Informace o autorovi dokumentu. 0-N	MA
<name>	Jméno a příjmení autora. 0-1	MA
<year.birth>	Datum narození autora. Formát YYYY. 0-1	MA
<year.death>	Datum úmrtí autora. Formát YYYY. 0-1	MA
<note>	Doplňující informace k tvůrci dokumentu. 0-N	O
<publication>	Informace o vydání dokumentu 0-1	MA
<country.publication>	Země vydání – vyjádřeno iso kódem (viz Nepovinné atributy), př: <country.publication iso.code="cz">Česká republika</country.publication> 0-1	R
<publisher>	Nakladatel. 0-1	R
<year.publication>	Rok vydání. Formát YYYY. 0-1	MA
<year.copyright>	Rok copyrightu. Formát YYYY. 0-1	RA
<year.renewal>	Rok případného obnoveního copyrightu. Formát YYYY. 0-1	RA
<note>	Doplňující informace k vydání dokumentu. 0-N	O
<rights.holder>	Informace o držiteli práv. Používá se v případě, že práva drží někdo jiný než autor nebo nakladatel. Např. občanské sdružení autorů apod. 0-1	O
<contact>	Kontakt na držitele práv. 0-N	O
<name>	Jméno nebo název držitele práv. 0-1	O



<note>	Doplňující informace o držiteli práv. 0-N	0
<notice>	Do pole se vkládá oznámení o copyrightu, tak jak je uvedeno v dokumentu. 0-1	0
<general.note>	<p>Pole slouží k vložení jakékoliv další informace, která je relevantní vzhledem k autorským právům dokumentu a nemohla být zařazena do žádného jiného pole. 0-N</p> <p>Toto pole je doporučeno užívat v případě, že je dokument pod licencí Creative Commons a je potřeba upřesnit konkrétní druh použité licence.</p> <p>Možné hodnoty:</p> <p>BY (uvedte původ)  BY-SA (uvedte původ – zachovejte licenci)  BY-ND (uvedte původ – nezpracovávejte)  BY-NC (uvedte původ – neužívejte komerčně)  BY-NC-SA (uvedte původ – neužívejte komerčně – zachovejte licenci)  BY-NC-NC (uvedte původ – neužívejte komerčně – nezpracovávejte)</p>	0